

VINIPOMP



Aspiration et refoulement de tout liquide alimentaire



Tuyau spécialement conçu pour le **transfert de vendange** : remonté marc en entrée et sortie de pressoir. Tuyau très souple, il convient aussi pour le transfert de produits alimentaires non gras.

Caractéristiques techniques :

Tube intérieur :

NR blanc lisse alimentaire conforme à la norme FDA.

Renfort :

Nappes textiles + spirales nylon noyées dans la paroi.

Revêtement extérieur :

NR/BR rouge ondulé, aspect toilé résistant aux agents atmosphériques et à l'abrasion.

Température :

De -30° à +80°C, stérilisation jusqu'à 120°C pendant 1/2 heure maximum.


Spécifications techniques :

Tenue en pression (bar)	: 8
Tenue au vide (mmHg)	: 800
Coefficient de sécurité	: 3
Dépression (bar)	: 800
Longueur maximum (m)	: 40


Ø diamètre	RC (mm)	Poids (Gr/m)
100x116	200	3700
125x142	350	5000
150x168	450	6700

Autres diamètres sur demande

Raccords usuels*(mâle ou femelle) :



SMS, DIN, RJT



CLAMP



SYMETRIQUES

Le montage « côté tuyau » pourra être **serti, à 1/2 coquille, les différents montages sont proposés en version standard.**
Nous nous réservons le droit de modifier nos produits et nos gammes à tout moment afin de les améliorer.