



Outil pneumatique ***de débosselage rapide et de préparation de la tôle***



RDR
Système de
débosselage rapide

RADITAP
Rapid Dent Removal System

Malco

Détails au dos.
SL15530FR

Ce système novateur facilite le travail du professionnel en débosselage et réduit les coûts de réparation !

Ce système de débosselage rapide unique fonctionne à air comprimé réglable pour varier la vitesse et l'intensité de l'action de saisie afin d'éliminer les bosses en silence et efficacement, tout en limitant l'effort requis au niveau du bras, du poignet et de la main. Utilisez le RADITAP™ pour accéder aux bosses via les ouvertures de porte et de hayon, le coffre à bagages et le capot du moteur, les puits des roues, etc.



**Pression d'air réglable
pour un contrôle total**

RDR

Spécifications pneumatiques : 4 CFM (pi³/mn) (133 l/min) / 90 PSI (lb/po³) (6,2 bar)



Pointes en acier, en polymère et à bille pour Marteau à angle droit

RDR1 / RDR2



6 mm chaque

RDR5



11 mm



Ensembles complets de pointes à bille

RDR3



19 mm

RDR6



11 mm



Ensembles complets de pointes en coin et de pointes à bille

RDR4



18 x 15 mm

RDR7



6 mm



Choix de 7 têtes possibles et de tiges d'entraînement séparées de 18, 36 et 48 po (46, 91 et 122 cm), pour de multiples configurations.

- Un marteau à angle droit utilise des pointes arrondies interchangeables en polymère et acier de 6 millimètres (RDR1 et RDR2) et une pointe à tête à bille de 11 millimètres (RDR5) pour produire un mouvement de type marteau vibrant si nécessaire.
- Les ensembles polyvalents de pointes à tête à bille de 19 et 11 mm (RDR3 et RDR6) se vissent directement à la longueur de tige désirée, pour débosser les parties plates et arrondies des panneaux de carrosserie avec un mouvement alternatif de lissage, sous n'importe quel angle.
- La pointe en coin (RDR4) est étudiée pour s'insérer dans les anfractuosités déformées et les profils pointus. Livré avec un ensemble de pointes arrondies maniables de 6 mm (RDR7). Les deux se montent directement à la longueur de la tige désirée parmi 3 longueurs de tiges au choix de l'utilisateur et utilisent un mouvement alternatif.

Caractéristiques

Référence Numéro	Description	Dimensions	Capacité cal. (mm)	Poids lb (kg)
RDR	Système de débosselage rapide	—	20 (0,91)	23,5 (10,66)
RDR1	Pic en polymère	6 mm (0,25 po)	20 (0,91)	0,3 (0,136)
RDR2	Pic en acier	6 mm (0,25 po.)	20 (0,91)	0,1 (0,045)
RDR3	Pointe à bille	19 mm (0,75 po)	20 (0,91)	0,2 (0,091)
RDR4	Pointe en coin	18 x 15 mm (0,71 x 0,60 po)	20 (0,91)	0,23 (0,104)
RDR5	Pointe à bille	11 mm (0,44 po)	20 (0,91)	0,1 (0,045)
RDR6	Pointe en coin	11 mm (0,44 po)	20 (0,91)	0,2 (0,091)
RDR7	Pointe arrondie	6 mm (0,25 po)	20 (0,91)	0,23 (0,104)

Malco®

RADITAP
Rapid Dent Removal System