



-  ± 1,5 mm
ISO 16331-1
-  0,05 m -
80 m
- 
- 
-  m²
-  m³
- 
-  10
-  IP 54
-  classe 2
635 nm

laser mEssfix⁸⁰

Lasermètre pour professionnels

Avec une plage de mesure de 0,05 m à 80 m et une précision de ± 1,5 mm, le **laser mEssfix⁸⁰** est le lasermètre pour les vrais professionnels : petit, maniable et extrêmement robuste. Les mesures peuvent être effectuées depuis le bord avant ou le bord arrière de l'appareil, ou depuis l'embout multifonctionnel avec détection automatique de position. De nombreuses fonctions de mesure permettent de gagner du temps dans le métrage. Les dix dernières valeurs mesurées sont enregistrées et peuvent être prélevées par la suite.



Le **laser mEssfix⁸⁰** est extrêmement robuste. Le boîtier est protégé contre la poussière et les projections d'eau selon la classe de protection IP 54.

laser mEssfix⁸⁰



L'embout multifonctionnel permet la mesure simple et rapide de diagonales ou la mesure à partir d'un coin. Le **laser mEssfix⁸⁰** détecte automatiquement la position de l'embout multifonctionnel et en tient compte dans l'affichage des longueurs mesurées. Des erreurs de mesure coûteuses sont ainsi évitées.



Bien entendu, l'embout multifonctionnel peut être utilisé comme butée mobile pour des mesures à partir d'arêtes extérieures.



Les valeurs mesurées se lisent aisément sur l'écran à 3 lignes clairement agencé et éclairé.



Mesure de distances jusqu'à 80 m en un clin d'œil et au mm près



Détermination en un tournemain de surfaces et de volumes



Détermination de hauteurs inaccessibles en deux ou trois mesures à l'aide de la fonction de Pythagore

± 1,5 mm
ISO 16331-1

0,05 m -
80 m



m²

m³



10



IP 54

classe 2
635 nm

laser mEssfix⁸⁰

Réf.	705 565
Précision de mesure	± 1,5 mm
Plage de mesure	0,05 m - 80 m
Laser	classe 2, 635 nm
Arrêt automatique après	env. 3 min
Alimentation	2 x 1,5 V piles type (AAA)
Nombre de mesures par jeu de piles	env. 3000
Dimensions	117 x 57 x 32 mm
Poids	105 g

Particularités :

- Mesure depuis le bord avant ou le bord arrière de l'appareil, ou depuis l'embout
- Embout multifonctionnel avec détection automatique de position
- Écran clairement agencé à trois lignes, avec éclairage
- Calcul de surfaces et volumes
- 2 fonctions Pythagore
- Mesures individuelles ou continues
- Fonction calculatrice (+,-)
- Mémoire pour les dix dernières valeurs mesurées
- Petit, pratique et robuste
- Étanche aux projections d'eau selon IP 54
- Les indications de portée et de précision sont conformes à la norme ISO 16331-1

Conditionnement :
laser mEssfix⁸⁰ avec
etui et piles



Votre revendeur Nedo



La satisfaction de nos clients est le critère de
notre action - notre nom un critère de qualité

Nedo

Pour des mesures d'exception

Nedo GmbH & Co. KG

Hochgerichtstrasse 39-43
D-72280 Dornstetten
Allemagne

Tél. +49 (0) 7443 24 01-0
Fax +49 (0) 7443 24 01-45

info@nedo.com
www.nedo.com



Nedo

laser mEssfix⁸⁰

Lasermètre pour des projets
exigeants



Printed in Germany 10/2014 NP121 090-FR

Nedo

Pour des mesures d'exception