

Heiße Luft – und viel dahinter!

Professionelle Elektroheizer der TDE-Serie



- Saubere Elektrobeheizung ohne Sauerstoffverbrauch, deshalb zum Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet
- Doppelwandige Blechkonstruktion, dadurch keine Aufheizung des Außenmantels
- Verzinkte Ausblasgitter, Lufteinlassgitter aus nichtrostendem Stahl
- Anschlussmöglichkeit für einen Heißluftschlauch
- Überhitzungsschutz für hohe Betriebssicherheit

TDE – die Trotec-Elektroheizer-Serie für Baustellen und Landwirtschaft!

Technische Daten	TDE 25	TDE 65	TDE 95
Artikel-Nummer	1.410.000.105	1.410.000.115	1.410.000.120
Luftmenge	250 m³/h	600 m³/h	1.520 m³/h
Luftdruck	40 Pa	130 Pa	110 Pa
Gebälsestufen	1	3	3
Heizleistung kW	3	6 / 9 / 12	9 / 13,5 / 18
Heizleistung kcal max.	2.586	10.300	15.400
Temperaturerhöhung (ΔT)	36 °C	60 °C	35 °C
Anschlussspannung	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Stromaufnahme max.	13,4 A (3 kW)	18 A (12 kW)	27,2 A (18 kW)
Absicherung / Stecker	16 A / –	32 A / CEE 32 A, 5-polig	32 A / CEE 32 A, 5-polig
Schallpegel (Abstand 3 m)	55 dB (A)	63 dB (A)	67 dB (A)
Schlauchanschluss ø	155 mm	300 mm	300 mm
Mobilität	tragbar	fahrbar	fahrbar
Thermostat	Zubehör	Zubehör	Zubehör
Abmessungen L x B x H	279 x 254 x 305 mm	610 x 356 x 445 mm	470 x 406 x 578 mm
Gewicht	9,2 kg	25 kg	32 kg