

Echafaudage roulant aluminium à rattrapage de niveau

Modèles : EURO5L/EURO6L/EURO8L/EURO10L/EURO12L

FAMILLE : ECHAFAUDAGE


Hauteurs de travail: 7,10m à 14m
Hauteurs planchers: 5m à 12m
Longueur: 2,50m
Largeur: 1,35m



CARACTÉRISTIQUES : cet échafaudage aluminium avec son concept unique d'échelle intégrée, a été conçu pour être le meilleur et le plus simple des échafaudages, avec une solidité et une durée de vie à toutes épreuves. Conseillé pour des utilisation en intérieur comme en extérieur, les cadres avec échelle intégrée apportent sécurité, rapidité, et un vrai confort de montage, facilité par le plateau à trappe qui ne pèse que 20Kg. Les échelons striés assurent à l'utilisateur une prise en main plus sûre. Quelle que soit la hauteur choisie de 5M à 12M, tous les éléments sont interchangeables. La conception de l'échafaudage et son poids léger, minimisent les problèmes de montage, de stockage et de transport.

FABRICATION : éléments en Aluminium certifié TÜV ISO 9001/2000 DIN 4422. Roues castor avec frein diam. 12,7cm. Plateau trappe et jeux de plinthes en contreplaqué. CONFORMITE HD1004. Notice de montage et de sécurité fournie.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES, COMPOSITIONS ET PERFORMANCES



Modèle	Hauteur plancher	Hauteur de travail (monté)	Poids total	Roues ajustables 65cm 4,5 kgs K5CR+KALA	Cadre 4 échelons 1,98x1,35 m 7 kgs FKD4	Cadre 5 échelons 2,44x1,35 m 9 kgs FKD5	Cadre échelle 4 échelons 1,98x1,35 m 12 kgs FDL4	Cadre échelle 5 échelons 2,44x1,35 m 15 kgs FDL5	Traverses obliques 2,47 m BKD2	Traverses horizontales 2,40 m BKH2	Stabili-sateurs	Plateau trappe 2,40x0,61 m 20 kgs PKT2	jeu de plinthes TKD2
EURO5L	5,10 m	7,10 m (6,40 m)	204 kg	4	2	1	2	1	10	8	4SKS1	3	1
EURO6L	6,00 m	8,00 m (7,30 m)	218 kg	4	-	3	-	3	12	8	4SKS1	3	1
EURO8L	7,90 m	9,90 m (9,20 m)	245 kg	4	1	3	1	3	16	8	4SKS1	3	1
EURO10L	10,20 m	12,20 m (11,50 m)	315 kg	4	1	4	1	4	20	10	4SKS1	4	1
EURO12L	12,00 m	14,00 m (13,40 m)	358 kg	4	2	4	2	4	24	10	4SKL2	5	1

Pour des longueurs plateau 2M et 3M, et d'autres hauteurs, merci de nous consulter.

AVANTAGES : cadre 4 ou 5 échelons avec renforts et avec échelle intégrée. Manchons en bout de cadre spéciaux évitant les problèmes d'emmanchement. Code couleur pour identifier les traverses obliques et horizontales. 4 Pieds à rattrapage de niveau au sol avec molette. Plateaux anti-dérapants long. 2,50m avec trappe d'accès dim. 71,5x58,5cm / Charge max: 250kg. Crochet d'amarrage à ressort en bout de traverses garantissant des milliers d'accrochages. Dispositif d'arrimage du plancher interchangeable facilement.

EMBALLAGE : film plastique.

TRANSPORT : dans un break, un pick-up, une camionnette, un camion.

12, rue du Château - BP 70112 - 59052 Roubaix cedex 1 - France
Tél. : 33 (0)3 20 20 78 80 - Fax : 33 (0)3 20 20 78 89
Site internet : www.vif-equipment.com

V.I.F
www.vif-equipment.com