

# Cribleuses sur chenilles

## Cribleuses sur chenilles Modèles SR 3000/2 + SR 4000/2



**À LA POINTE DE LA TECHNIQUE ET DU SERVICE**

Installations et machines pour roches naturelles et recyclage de matériaux de construction

# *Apollo Maschinenbau GmbH*



Concasser Cribler - Convoyer

# Cribleuse sur chenilles SR 3000/2 + SR 4000/2

## Cribleuse mobile

avec crible à deux étages 3000 x 1250 mm  
et 4000 x 1500 mm sur châssis chenillé.

Domaines d'affectation : matériau de recyclage,  
roches naturelles, briques, roches diverses,  
terres, sables et graviers, jusqu'à une  
longueur max. de 200 mm



## Modules principaux : SR 3000/2

### Description technique

#### *Position de transport*

**Largeur** : 2550 mm  
**Longueur** : env. 10800 mm  
**Hauteur** : env. 3200 mm  
**Poids** : env. 16 t  
**Rendement** : jusqu'à 250 t/h

**Trémie d'alimentation** : env. 3 m<sup>3</sup>

**Crible à deux étages** : 3000 x 1250 mm  
monté sur éléments vibrateurs  
Moteur électrique : 7,5 kW 1000 U/min

**Bande d'alimentation** : BB 800 x 6500 mm  
tête et changement de crible  
basculable hydrauliquement pour transport

**Bande à grains fins** : BB 1000 x 7500 mm  
tête basculable pour transport

**Bande à grains moyens** : BB 650 x 7500 mm  
doublement basculable pour  
transport

**Unité d'entraînement** : moteur Diesel  
Deutz à refroidissement par air avec  
générateur 40 kVA

#### **Chenilles :**

Largeur des tuiles : 400 mm  
empattement : env. 2970 mm

#### **Unité de commande**

## Modules principaux : SR 4000/2

### Description technique

#### *Position de transport*

**Largeur** : 3000 mm  
**Longueur** : env. 12000 mm  
**Hauteur** : env. 3400 mm  
**Poids** : env. 20 t  
**Rendement** : 350 t/h

**Trémie d'alimentation** : env. 3 m<sup>3</sup>

**Crible à deux étages** : 4000 x 1500 mm  
monté sur éléments vibrateurs  
Moteur électrique : 11 kW 1000 t/min

**Bande d'alimentation** : BB 1000 x 7500 mm  
tête et changement de crible  
basculable hydrauliquement pour transport

**Bande à grains fins** : BB 1200 x 7500 mm  
tête basculable pour transport

**Bande à grains moyens** : BB 650 x 7500 mm  
doublement basculable pour transport

**Unité d'entraînement** : moteur Diesel  
Deutz à refroidissement par air avec  
générateur 50 kVA

#### **Chenilles :**

Largeur des tuiles : 400 mm  
empattement : env. 3300 mm

#### **Unité de commande**

Dimensions et construction sous réserve de modifications

Tel.: +49 (0)3385 510 200  
Fax.: +49 (0)3385 510 203  
E-Mail: [info@apollo-maschinenbau.de](mailto:info@apollo-maschinenbau.de)  
Internet: [www.apollo-maschinenbau.de](http://www.apollo-maschinenbau.de)

**Apollo Maschinenbau GmbH**  
Grünauer Fenn 44  
14712 Rathenow  
Allemagne

**Apollo**

Machines et installations pour  
le concassage, le criblage et le convoyage