

Benne preneuse à coquilles interchangeable et vérins verticaux pour pelles hydrauliques de 19t jusqu'à 25t de P.T.R. Idéale pour terrassement, travaux paysagers et forestiers etc. grâce au changement rapide des coquilles en quatre minutes.

- ▷ **Solution avantageuse** car seules les coquilles se changent, le support de coquilles, l'hydraulique et les garnitures de paliers restant identiques.
- ▷ **Les lames de coupe en acier d'une dureté Brinell de 500** garantissent une longévité exceptionnelle.
- ▷ **Faible usure** car paliers surdimensionnés avec revêtement special.
- ▷ **Bonne pénétration** grâce à une force de fermeture importante (60 kN à 35 MPa pression de service).



### Benne de terrassement C25VE

Type	Largeur E (mm)	Ouverture A (mm)	Hauteur C max. (mm)	Longueur F (mm)	Contenance (litre)	Nombre dents	Poids (kg)	Capacité (kg)
C25VE-42	420	1940	1940	1700	210	3	950	6000
C25VE-50	500	1940	1940	1700	250	4	980	6000
C25VE-60	600	1940	1940	1700	305	5	1010	6000
C25VE-80	800	1940	1940	1700	410	7	1080	6000
C25VE-100	1000	1940	1940	1700	520	7	1180	6000
C25VE-120	1200	1940	1940	1700	625	9	1250	6000

**Contenu de l'offre :** benne, dents vissées, rotator **KINSHOFER**, kit d'échange, clapet anti retour piloté simple, protège flexibles, 2 anneaux de levage soudés

### Coquilles interchangeables pour benne de terrassement C25VE

Type	Largeur E (mm)	Contenance (litre)	Nombre dents	Poids (kg)	Capacité (kg)
C25VE-42S	420	210	3	350	6000
C25VE-50S	500	250	4	390	6000
C25VE-60S	600	305	5	420	6000
C25VE-80S	800	410	7	490	6000
C25VE-100S	1000	520	7	580	6000
C25VE-120S	1200	625	9	650	6000

**Contenu de l'offre :** coquilles, kit d'échange

**Note :** coquilles spéciales sont livrables sur demande

### Rotator **KINSHOFER**

Rotation continue à 2 passages d'huile. Soupapes de surpression.

Type	Cotes supérieures (largeur x Ø-axe)	Couple de rotation (Nm)	Moment de flexion max. (Nm)
KM 15 F340-70	180 x 70	3000	25000

### Accessoires

Type	Description
KM 501 19t-60t	suspension supérieure sans frein d'oscillation
KM 511 19t-60t	suspension supérieure avec frein d'oscillation
KM 510 19t-60t	frein d'oscillation
KSW21/25 cardanic	adaptateur d'attache rapide L-Lock KMS21/25L / KHS21/25L avec suspension supérieure - jusqu'à 40t
	adaptateurs pour systèmes d'attache rapide d'autres fabricants ou de tailles différentes sur demande
KM 680 C25VE	éjecteur

### Préconisations pour machine portante

Pression de service (ouvrir/fermer) :	max. 35 MPa (350 bar)
Débit recommandé (ouvrir/fermer) :	75 - max. 150 l/min
Pression de service (rotation) :	max. 32 MPa (320 bar)
Débit recommandé (rotation) :	20 - max. 50 l/min

### Dessins techniques

