

## VERTIwrap Machine

### Pro P60SLT Slanting Pillow | Pro P60SLT Slanting Quad



#### Features

##### Pro P60SLT Slanting Pillow

Vertical form and fill machine to do pillow bags. Can be operated in slanting or vertical position to allow protection of easy breakable products like thin deep frozen food, thin sugar or bakery products, etc. SIEMENS PLC, large colour touchscreen, servo motor film pulling, easy change of film roll. Filling volume: 100-5000ml, bag size: L(150-480)xW(100-320)mm, speed: 10-60 pcs/min., film material: OPP/CPP, POO/CE, PET/PE, etc. 380V, 7.5KW, 0.6m<sup>3</sup>, 6bar. Machine dimensions: L1700xW950xH1900 mm, 1200kg.

##### Pro P60SLT Slanting Quad

Vertical form and fill machine to do Quad-Seal-Bags. Can be operated in slanting or vertical position to allow protection of easy breakable products like thin deep frozen food, thin sugar or bakery products, etc. SIEMENS PLC, large colour touchscreen, servo motor film pulling, easy change of film roll. Filling volume: 100-5000ml, bag size: L(150-480)xW(90-160)xD(50-100)mm, speed: 10-60 pcs/min., film material: OPP/CPP, POO/CE, PET/PE, etc. 380V, 7.5KW, 0.6m<sup>3</sup>, 6bar. Machine dimensions: L1700xW950xH1900 mm, 1200kg.

#### Beschreibung

##### Pro P60SLT Slanting Pillow

Vertikale Herstellungs- und Füllmaschine für Flachbeutel. Kann schräg oder vertikal betrieben werden, um zerbrechliche Produkte wie dünne Tiefkühlprodukte, dünne Süßwaren oder Bäckereiprodukte usw. besser zu schützen. SIEMENS PLC, großer Farb-Touchscreen, Servomotor für Folientransport, leichter Wechsel der Folienrolle. Füllvolumen: 100-5000ml, Beutelmaße: L(150-480)xW(100-320) mm, Geschwindigkeit: 10-60 stk/min., Folienmaterial: OPP/CPP, POO/CE, PET/PE, usw. 380V, 7,5KW, 0,6m<sup>3</sup>, 6bar. Maschinenmaße: L1700xW950xH1900 mm, 1200kg.

##### Pro P60SLT Slanting Quad

Vertikale Herstellungs- und Füllmaschine für Quad-Seal-Beutel. Kann schräg oder vertikal betrieben werden, um zerbrechliche Produkte wie dünne Tiefkühlprodukte, dünne Süßwaren oder Bäckereiprodukte usw. besser zu schützen. SIEMENS PLC, großer Farb-Touchscreen, Servomotor für Folientransport, leichter Wechsel der Folienrolle. Füllvolumen: 100-5000ml, Beutelmaße: L(150-480)xW(90-160)xD(50-100)mm, Geschwindigkeit: 10-60 stk/min., Folienmaterial: OPP/CPP, POO/CE, PET/PE, usw. 380V, 7,5KW, 0,6m<sup>3</sup>, 6bar. Maschinenmaße: L1700xW950xH1900 mm, 1200kg.

#### Product examples



#### Bag Type (standard)



#### Specifications | Spezifikationen

Machine Type	Pro P60SLT Slanting Pillow	Pro P60SLT Slanting Quad
Article No.	C-GB-VW508-V-P60SLTP	C-GB-VW509-V-P60SLTQ
Bag Dimensions*	L(150-480)xW(100-320) mm	L(150-480)xW(90-160)xD(50-100) mm
Packaging Speed*	10-60 pcs/min.	10-60 pcs/min.
Power / Air*	380V / 7.5KW / 0.6m <sup>3</sup> / 6bar	380V / 7.5KW / 0.6m <sup>3</sup> / 6bar
Dimensions / Weight*	L1700xW950xH1900 mm / 1200kg	L1700xW950xH1900 mm / 1200kg
Film material*	BOPP/PE, laminated films, etc.	BOPP/PE, laminated films, etc.

\*There may be deviations from these specifications. Please feel free to contact us. Also ask for film specifications. / Es kann zu Abweichungen von diesen Angaben kommen. Bitte sprechen Sie uns an. Erfragen Sie auch die Folien-Spezifikationen.