

# ISO PACT ou ISO CYL

## VERSION FOURREAUX DN 15

Economie

Sécurité maximale et simplicité :

« Grâce au système Desmoules Polyester il n'y a plus aucun raccord à l'extérieur du regard. »

### ISO PACT :

Regard rétréci à la base, pour limiter l'encombrement en fond de tranchée.

DN 390 mm



### Caractéristiques techniques :

#### 3 hauteurs :

- PM 600/750 mm,
- GM 750/900 mm
- TGM 1050 /1200mm.

#### Forme arrondie du couvercle pour plus de facilité de pose :

- diamètre 390 mm.

#### Réhausse réglable

- en hauteur 150 mm;
- inclinable jusqu'à 15 °.

#### Possibilité d'adapter des compteurs horizontaux :

- DN 15 lg 110 mm ou lg 170 mm à préciser à la commande.

#### Prêt à l'emploi :

- équipé d'un robinet avant compteur ;
- et un clapet antipollution NF.

#### Préciser le diamètre du PEHD :

- 25 ou 32 en amont et aval.

#### Préciser le type de raccord Pehd :

- laiton, automatique, électro soudable.

### ISO CYL :

Regard cylindrique, afin d'augmenter l'espace intérieur de travail.

DN 390 mm



Option :  
entrée/sortie cannes PEHD.

Une clef en acier galvanisée vous permettra de pouvoir serrer les raccords PEHD à l'intérieur du regard.



### Trois modèles de couvercles détectables :

Polyester renforcé résistance 3,5 t coloris gris, vert ou noir.

Cadre + couvercle fonte 125 Kn résistance. (12,5 tonnes)

Cadre + couvercle fonte 250 Kn résistance. (25 tonnes)

**Garantie hors gel réalisée par le CEBTP.**  
**Équipements intérieurs norme NF et ACS**

