

ISO PACT

VERSION FLEXIBLES 1 DN 15

Confort

« Maintenance et relevé du compteur aisé, grâce aux flexibles. »



Caractéristiques techniques :

2 hauteurs :

- PM 600/750 mm,
- GM 750/900 mm

Forme arrondie du couvercle pour plus de facilité de pose

- diamètre 390 mm.

Rehausse réglable

- en hauteur 150 mm ;
- inclinable jusqu'à 15°.

Possibilité d'adapter des compteurs horizontaux :

- DN 15 lg 110 mm ;
- DN 15 lg 170 mm.

Prêt à l'emploi :

- équipé d'un robinet avant compteur ;
- et un clapet antipollution NF.

Préciser le diamètre du PEHD :

- 25 ou 32 en amont et aval.

Préciser le type de raccord Pehd :

- laiton, automatique, électro soudable.

Pour compteurs :
DN 15 lg 110 mm et
DN 15 lg 170 mm



Système démontage rapide des flexibles :

Raccord olive + joint torique (double sécurité)
à l'intérieur du regard, permettant
le démontage rapide et facile des flexibles.

Trois modèles de couvercles détectables :

Polyester renforcé résistance 3,5 t coloris gris, vert ou noir.

Cadre + couvercle fonte 125 Kn résistance. (12,5 tonnes)

Cadre + couvercle fonte 250 Kn résistance. (25 tonnes)



Garantie hors gel réalisée par le CEBTP.
Équipements intérieurs norme NF et ACS