

# ISO PACT ou ISO CYL 2 DN 15

2 DN 15

« Existe en version 1 ou 2 entrée(s), à préciser à la commande. »

## Caractéristiques techniques :

### 2 hauteurs :

- GM 750/900 mm
- TGM 1050/1200mm.

### 3 versions :

- flexibles,
- fourreaux ou cannes pehd,
- et flexibles + fourreaux.

### Forme arrondie du couvercle pour plus de facilité de pose

- diamètre 500 mm.

### Rehausse réglable

- en hauteur 150 mm ;
- inclinable jusqu'à 15 °.

### Possibilité d'adapter des compteurs horizontaux :

- DN 15 lg 110 mm ;
- DN 15 lg 170 mm.

### Prêt à l'emploi :

- équipé de deux robinets avant compteur ;
- et deux clapets antipollution NF.

### Préciser le diamètre du PEHD :

- 25 ou 32 en amont et aval.

### Préciser le type de raccord Pehd :

- laiton, automatique, électro soudable.

ISO PACT  
Version fourreaux  
2 DN 15

500 mm




ISO PACT  
Version flexibles  
2 DN 15

500 mm



## Préciser lors de votre commande le nombre d'entrée et de sortie :

- Version 1 entrée et 2 sorties (nourrice laiton à l'intérieur du regard)
- Ou 2 entrées et 2 sorties



## Deux modèles de couvercles détectables :

Polyester renforcé résistance 3,5 t coloris gris, vert ou noir.  
Cadre + couvercle fonte 250 Kn résistance. (25 tonnes)