

**Nouveauté
2013**

ISO CYL 3 DN 15

3 DN 15

ISO CYL
Version flexibles
3 DN 15

500 mm



Caractéristiques techniques :

Hauteur :

- GM 750/900 mm

Versions :

- Flexibles ;
- cannes pehd.

Forme arrondie du couvercle pour plus de facilité de pose

- diamètre 500 mm.

Rehausse réglable

- en hauteur 150 mm ;
- inclinaison jusqu'à 15 °.

Possibilité d'adapter des compteurs horizontaux :

- DN 15 lg 110 mm;

Prêt à l'emploi :

- équipé de trois robinets avant compteur ;
- et trois clapets antipollution NF.

Préciser le diamètre du PEHD :

- 25, 32 ou 40 en amont et aval.

Préciser le type de raccord Pehd :



Pour 3 compteurs
DN 15 lg 110 mm

A préciser lors de votre commande :

Le diamètre entrée 32 ou 40 et le diamètre des 3 sorties
(nourrice à l'intérieur du regard)

Deux modèles de couvercles détectables :

Polyester renforcé résistance 3,5 t coloris gris, vert ou noir.
Cadre + couvercle fonte 250 Kn résistance. (25 tonnes)



Garantie hors gel réalisée par le CEBTP.
Équipements intérieurs norme NF et ACS