

ISO PACT ou ISO CYL 1 DN 20

« Le regard de protection compact pour compteur DN 20 lg 110 à 190 mm »

1 DN 20

Caractéristiques techniques :

2 hauteurs :

- GM 750/900 mm
- TGM 1050/1200mm.

3 versions :

- flexibles,
- fourreaux ou cannes pehd,
- et flexibles + fourreaux.

Forme arrondie du couvercle pour plus de facilité de pose

- diamètre 500 mm.

Rehausse réglable

- en hauteur 150 mm ;
- inclinable jusqu'à 15 °.

Possibilité d'adapter des compteurs horizontaux :

- DN 20 lg 110 mm ;
- DN 20 lg 190 mm.

Prêt à l'emploi :

- équipé d'un robinet avant compteur ;
- et un clapet antipollution NF.

Préciser le diamètre du PEHD :


- 25, 32 ou 40 en amont et aval.

Préciser le type de raccord Pehd :

- laiton, automatique, électro soudable.


ISO PACT
Version flexibles
1 DN 20

500 mm



ISO PACT
Version fourreaux
1 DN 20

500 mm



Deux modèles de couvercles détectables :

Polyester renforcé résistance 3,5 t coloris gris, vert ou noir.
Cadre + couvercle fonte 250 Kn résistance. (25 tonnes)

Isolation pour regard gamme Iso Pact / Iso Cyl :

En mousse polyéthylène, très bon potentiel isolant, indéformable (matériaux à mémoire de forme), très résistant aux chocs. insensible à l'humidité.



**Garantie hors gel réalisée par le CEBTP.
Équipements intérieurs norme NF et ACS**