

**Nouveauté  
2013**

# ISO CYL 2 DN 20

**2 DN 20**

« Le regard de protection compact pour 2 compteurs DN 20 lg 190 mm »

## Caractéristiques techniques :

### 2 hauteurs :

- GM 750/900 mm
- TGM 1050/1200mm.

### 2 versions :

- Flexibles
- cannes PEHD.

### Forme arrondie du couvercle pour plus de facilité de pose

- diamètre 500 mm.

### Rehausse réglable

- en hauteur 150 mm ;
- inclinaison jusqu'à 15 °.

### Possibilité d'adapter des compteurs horizontaux :

- DN 20 lg 110 ou 190 mm.

### Prêt à l'emploi :

- équipé de 2 robinets avant compteur ;
- et 2 clapets antipollution NF.

### Préciser le diamètre du PEHD :

- 25, 32 ou 40 en amont et aval.

### Préciser le type de raccord Pehd :

- laiton, automatique, électro soudable.

ISO CYL  
Version PEHD  
2 DN 20

500 mm

Pour 2 compteurs  
DN 20 lg 190 mm



## Nourrice polypropylène :

1 Entrée 1" et 2 sorties 1"



## Deux modèles de couvercles détectables :

Polyester renforcé résistance 3,5 t coloris gris, vert ou noir.  
Cadre + couvercle fonte 250 Kn résistance. (25 tonnes)



**Garantie hors gel réalisée par le CEBTP.  
Équipements intérieurs norme NF et ACS**