



S4M™

Imprimante code à barres transfert thermique en métal

Une imprimante fiable et facile à installer

Que vous soyez novice en matière de codes à barres, que vous mettiez à niveau une imprimante de bureau ou que vous complétiez votre parc d'imprimantes, l'imprimante thermique S4M de Zebra est une solution économique qui répond à tous vos besoins d'étiquetage. Conçue pour des budgets serrés, cette imprimante a de nombreux atouts. Facile à utiliser, robuste grâce à son châssis en métal, elle offre également une grande capacité de rouleau d'un diamètre de 203 mm.

Facile à utiliser

Le panneau LCD frontal de la S4M affiche une menu optimisé qui simplifie la navigation. Le chargement latéral qui a fait l'objet de tests rigoureux évite d'amorcer les étiquettes et les rubans, ce qui facilite et accélère les opérations.

Facile à intégrer

Pour faciliter son intégration système, la S4M offre de nombreuses options de connexion (interfaces série, parallèle et USB, Ethernet 10/100 interne ou 802.11b sans fil). Elle trouvera parfaitement sa place avec vos autres imprimantes, quelle que soit leur marque, car elle communique dans de nombreux langages de programmation (ZPL®, EPL™ et APL™).



Notre nom est
synonyme de fiabilité™



S4M™

Les fonctions de l'imprimante S4M de Zebra permettent de prendre en charge de nombreuses applications, notamment les suivantes :

- Étiquetage de conformité : mise en conformité avec les impératifs de vos clients et l'industrie
- Fabrication : permet une identification précise de bout en bout pour le suivi des matériaux dans votre usine ou tout au long de la chaîne d'approvisionnement
- Distribution : étiquetage de codes à barres pour l'emballage, l'envoi et la gestion d'inventaire
- Sécurité du patient en milieu de soins de santé: étiquetage des doses de médicament à l'hôpital, étiquetage des échantillons en laboratoire, impression de bracelets et étiquetage des admissions/dossiers
- Courrier et colis : étiquetage de courrier, affranchissement, impression de dépôt

Pour obtenir davantage d'informations sur les produits Zebra, visitez le site Web ou contactez notre revendeur (adresse et coordonnées ci-dessous)



ETIQ'AZUR®

Z.A. La Plaine du Caire II
Avenue des Carrières - Lot 204
13830 Roquefort la Bédoule
FRANCE

Contacts :

tél. : +33 (0) 4 42 73 06 83

fax : +33 (0) 4 42 73 14 98

e-mail : contact@etiqazur.com

<http://www.etiqazur.com>



P5-30902
Société certifiée ISO 9000

© 2005 Zebra Technologies
Europe Limited
Imprimé au Royaume-Uni

#12559L-F (11/05)

Caractéristiques techniques*	
Fonctions standard	
- Mode d'impression : transfert direct ou transfert thermique - Construction : châssis en aluminium moulé et boîtier en tôle - Couvercle métallique avec grande fenêtre transparente	- Technologie E³® (Element Energy Equalizer™) pour qualité d'impression supérieure - Panneau de contrôle LCD rétro-éclairé - Ports parallèle, USB 1.1 et série RS-232 - Capteurs transmissif et réfléchissant
Conditions de fonctionnement	
Environnement - Températures de fonctionnement : 5°C à 40°C (transfert thermique) et 0°C à 40°C (thermique direct) - Températures de stockage : -40°C à 60°C - Humidité de fonctionnement : 20 à 85 % sans condensation - Humidité de stockage : 5 à 85 % sans condensation	Alimentation - Electrique universelle à détection automatique (compatible PFC) de 90 à 265 VAC, 48 à 62 Hz Homologations - IEC 60950, EN 55022 Classe B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Marquages - Marquages : cULus, marquage CE, FCC-B, ICES-003, VCCI, C-Tick, NOM, IRAM, CCC, GOST-R
Support	
Étiquettes Longueur maximale (non continue) 991 mm Taille maximale du rouleau 203 mm de diamètre externe avec une taille de mandrin de 76 mm 152 mm de diamètre externe avec une taille de mandrin de 25 mm Largeur maximale 19,4 mm à 114 mm Épaisseur 0,076 mm à 0,25 mm Types de support - Continu, découpé, cartonnnettes, marque noire 	