




Série Dimension

Réf : **CPS 20 481**

Entrée : **100 à 240 V mono**

Sortie : **48 V - 10 A**

Puissance : **480 W**



- **Disponible sur stock**

- **Garantie 3 ans**

- **Offre sur demande**

- Encombrements très réduits
- Régulation sécurisée Hiccup plus
- Surcourant : 120 % permanent en dessous de 45°C
- Très grande fiabilité : MTBF : 537 000 h à pleine charge et à 40°C
- Connectique à vis
- Plage de température : - 25°C/+ 60°C
- Réglage de la tension de sortie de 48 à 56 V
- Carter métallique
- Pas de pointe de courant à la mise sous tension (Protection amont mini à prévoir 10 A courbe B ou courbe C)
- Estampillée aux normes internationales : CE - UL-GL
- Rendement : 93.9 %
- Tenue aux microcoupures : 26 ms à pleine charge sous 230 V
- PFC actif
- Relais de surveillance de la tension de sortie
- Possibilité de montage en parallèle ou en série
- Protégée contre les court-circuits, les surcharges et les fonctionnements à vide

Fiches techniques complètes sur :
www.puls-france.fr

Contactez-nous :

E-mail : puls@puls-power.fr

Tél. : 04 78 66 89 41

