

INTERCOMPOSITE®

INTERCOMPOSITE

La cale pelable en composite



INTERCOMPOSITE®⁽¹⁾ est un matériau composite pelable conçu par LAMECO.

Ce matériau composite se présente sous la forme d'un film de polytéréphtalate d'éthylène glycol obtenu par un procédé d'extrusion filière plate, suivi d'un bi-étirage.

Avantages :

LÉGÈRETÉ

Afin de répondre à un souci d'allégement des matériels (pour davantage d'autonomie, de charge utile...). INTERCOMPOSITE® compte parmi les plus légers de nos matériaux pelables.

Matériaux	Poids spécifique	Gain
INTERCOMPOSITE®	1,395	
Aluminium	2,8	2,01 X

BONNES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES, MÉCANIQUES, THERMIQUES ET CHIMIQUES

Ces données sont communiquées, sur demande, par retour d'e-mail.

ANTI-FRETTING

INTERCOMPOSITE® constitue une barrière totale contre le couple galvanique dû aux contacts d'alliages métalliques différents. Il ne nécessite donc pas un traitement de surface.

ADAPTATION SUR FORMES COURBES

INTERCOMPOSITE® s'adapte immédiatement à la plupart des courbures sans perte de précision. Le tout sur le site même du montage.

FACILITÉ ET RAPIDITÉ D'UTILISATION

INTERCOMPOSITE® se pèle "au doigt", sans outil.

(1) INTERCOMPOSITE® - Marque déposée, France : Brevet N° FR 2 572 411 B1

(2) DUOPEEL® - Marque déposée, consulter les numéros de brevet sur la fiche consacrée à ce produit.

INTERCOMPOSITE

La cale pelable en composite

SÉCURITÉ D'UTILISATION

Les Cales Pelables en INTERCOMPOSITE® peuvent être manipulées sans risque de coupure.

FAIBLE COÛT

INTERCOMPOSITE® (de même que DUOPEEL® (2)) est le moins coûteux de tous nos matériaux pelables.

ASTUCE ET ÉCONOMIE

Une fois pelées, les feuilles restent planes et n'accusent aucune déformation. Elles sont donc réutilisables et peuvent servir d'éléments de calage unitaire.

Dimensions des produits INTERCOMPOSITE® :

Spéc.	Poids Spécifique	Épaisseurs des Éléments Pelables (en mm)							
		Spécification							
		0,012	0,019	0,023	0,025	0,05	0,075	0,1	0,2
		3	4	5	6	7	8	9	11
LS12	1,395	x	x	x	x	x	x	x	x



LAMECO · 2 bis, rue Blaise Pascal · ZA de Pissaloup
78190 TRAPPES France · Tél. : 01 30 68 61 05 · Fax : 01 30 68 14 47
E-mail : Lameco@LamecoGroup.com · SA au Capital de 312 800 Euros
SIRET 302 177 936 00051 - APE 2562 B

www.LamecoGroup.com