



Caractéristiques

- Choix de la technologie de filtration
- Solution entièrement personnalisable et évolutive
- Fonction intégrées: accès au bac, nettoyage, maintenance

Capacité

- Capacité Bac: 300 à 2500 litres
- Débit de liquide: 50 à 400 litres/minutes
- Seuil de filtration: 25 µ

Référence	Dimension bac (mm)	Capacité bac (litres)	Débit maximum (l/min)
Centraflex 200	750 X 850	200	50
Centraflex 300	1100 X 950	300	125
Centraflex 400	1100 X 950	400	125
Centraflex 500	1500 X 850	500	125
Centraflex 800	1800 X 1200	800	250
Centraflex 1000	2100 X 1200	1000	250
Centraflex 2000	2500 X 1500	2000	300
Centraflex 2500	4000 X 1500	2500	400


Données standard divulguées à titres indicatif. Toutes autres caractéristiques spécifique sur demande

Filtres

Filtre magnétique :
Solution sans consommable applicable
uniquement sur métaux ferreux



Filtre Hydrostatique **BELKI** :
Conception inox
Technologie Inclinée pour
copeaux flottant et une
meilleur filtration.




: Filtre Poche
Solution simple et efficace

Filtre plan:
Solution économique avec un fonctionnement
simple




Filtres (suite)

Filtre tambour:
Solution sans consommable



Filtre panier :
Solution économique pour une filtration
à partir de 200 µ



Pompe d'arrosage

Des pompes fiables pour arroser, laver, refroidir, lubrifier le centre outils jusqu'à 140 Bars



Options et équipements supplémentaires

Groupe froid:
Solution pour réguler la
température de votre
liquide de coupe



Filtre fin complémentaire:
Pour des niveaux
de filtration exigeants
jusqu'à 6µ



Déshuileur **BELKI** :
Technologie à bande ou pompe
à membranes pour la récupération
de l'huile étrangère



Autres équipements sur demande