

Imprimante jet d'encre haute résolution portable



Design ergonomique

Conçu pour la main humaine



Distance de marquage réglable

Différentes dimensions de roues de glissement pour différentes résolutions



Batteries haute performance

Deux batteries rechargeables sont fournies en standard, pouvant aller jusqu'à 6 heures en marquage continu



Valise de transport

Valise de transport fournie en stand: l'imprimante et tous les accessoires



Impression instantanée

Imprime n'importe où à n'importe quel moment



Fonctionnement de l'imprimante Elinkjet Get1 H

Langages

- Français, anglais, allemand, espagnol, portugais, russe, chinois et japonais

Matrices de caractères

- La matrice par défaut est Arial. Possibilité de rajouter une deuxième matrice de caractères

Codes barres

- UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, INT25, CODE39, CODE128, EAN 128, PDF417, DATAMATRIX, QR
- Dates et compteurs peuvent être intégrés dans des codes barres variables

Format de dates

- Différents formats possibles : Date de production, date d'expiration, etc. Logiciel pour PC permettant de contrôler de multiples imprimantes à distance

Compteurs

- Compteurs séries paramétrables, compteurs par lots.

Vitesse d'impression

- Définie par l'utilisation d'un encodeur externe.

Mots de passe

- Mots de passe à plusieurs niveaux : opérateur, technicien et administrateur.



Caractéristiques techniques de l'imprimante Elinkjet Get1 H

Technologie

- HP TIJ2.5, utilisant la carte driver HP pour sa fiabilité et sa qualité d'impression

Dimensions

- Hauteur*Largeur*Profondeur : 143,5*123*236mm / 5.65*4.84*9.3"

Hauteur d'impression

- 1~12,7mm

Distance d'impression

- Distance d'impression réglable : Roues de glissements disponibles 1,5mm/2,5mm/5mm

Résolution

- 300dpi

Ports

- USB 2.0 pour connexion clé USB.

Impression de

- Codes barres, caractères, nombres, logos, date, heure, Date d'expiration, code équipe, compteur, compteur par lot/palette.

Alimentation

- AC 90V-240V/50-60HZ, 60W – Adaptateur AC fourni

Interface utilisateur

- Ecran tactile couleur 5" 800*480mm

Gestion de l'encre

- Reconnaît automatiquement le type d'encre et identifie les paramètres de réglages optimums
- Système de mesure automatique du niveau d'encre.

Batterie

- 2 batteries rechargeables à grande capacité. Chaque batterie comprend 3 modules de 2200mAh
- Voltage 11,1V~12,6V
- Durée de vie >300cycles
- Temps d'impression en continu jusqu'à 6 heures

Certifications

- CE et FCC

Environnement

- En fonctionnement : -10°C ~ +55°C ; 10%~85%RH
- En stockage : -25°C ~ +80°C ; 10%~90%RH

Consommables

- Cartouches d'encre 42ml technologie HP TIJ2.5 – noir et couleurs pour support poreux, semi poreux et non poreux



30 Avenue Graham Bell Bâtiment D3 77600 Bussy Saint Georges

Tel : 01 34 21 59 23

www.elink.fr - info@elink.fr

Distribué par :