

Pompe à béton 24ZX

Spécifications générales

- Montée Sur Camion Daewoo 4x2 320cv
- Diam. tuyaux 125mm
- Type flèche pliée en Z
- Nombre sections 4
- Longueur flexible à béton 4m
- Block de commande flèche proportionnelle (Hawe)
- Radiocommande prop. standard
- Commande à câble standard
- Vibreur standard
- Pompe à eau Inox , entrainement hydr. 20 bar 120 L/min
- Réservoir d'eau 500L



Spécifications cellule de pompage

- Volume côte tige 90m³/h
- Volume côte piston
- Pression côte tige 78bar
- Pression côte piston
- Diamètre piston 230mm
- Diam. vérin d'alimentation Chromé
- longueur vérin d'alimentation 1400mm
- Dimensions tuyau en S 200x180mm
- Pompe hydr. principale Rexroth
- Pression système hydr. 350bar
- Graissage trémie graissage centrale
- Système d'inversion hydraulique
- Volume trémie Easy clean 600l
- Nombre course/min 26
- Réglage du débit 20-90m³/h

Spécifications flèche

- Portée verticale 23,40m
- Portée horizontale 19,8m
- Hauteur nécessaire pour déploiement 5,5m
- Longueur 1ère bras 6,8m
- Longueur 2ème bras 4,5m
- longueur 3ème bras 4,25m
- longueur 4ème bras 4,25m
- longueur 5ème bras ***
- Etalement des supports avant 5,3 m
- Type support avant extension X
- Etalement des supports arrière 2,53 m
- Type support arrière vertical par vérin