

## Pompe à béton 28ZX

### Spécifications générales

- MONTEE SUR CAMION DAEWOO 6X4 340CV
- Diam. tuyaux 125mm
- Type flèche pliée en Z
- Nombre sections 4
- Longueur flexible à béton 4m
- Block de commande flèche proportionnelle (Hawe)
- Radiocommande prop. standard
- Commande à câble standard
- Vibreur standard
- Pompe à eau Inox , entrainement hydr. 20 bar 120 L/min
- Réservoir d'eau 500L



### Spécifications cellule de pompage

- Volume côte tige 90m<sup>3</sup>/h 110m<sup>3</sup>/h
- Volume côte piston \*\*\*
- Pression côte tige 78bar 85 bar
- Pression côte piston \*\*\*
- Diamètre piston 230mm
- Diam. vérin d'alimentation Chromé
- longueur vérin d'alimentation 1400mm
- Dimensions tuyau en S 200x180mm
- Pompe hydr. principale Rexroth
- Pression système hydr. 350 bar
- Graissage trémie graissage centrale
- Système d'inversion hydraulique
- Volume trémie Easy clean 600 L
- Nombre course/min 26
- Réglage du débit 20-90m<sup>3</sup>/h

### Spécifications flèche

- Portée verticale 27,6m
- Portée horizontale 24,0m
- Hauteur nécessaire pour déploiement 6,5m
- Longueur 1ère bras 6,7m
- Longueur 2ème bras 5,8m
- longueur 3ème bras 5,8m
- longueur 4ème bras 5,8m
- longueur 5ème bras \*\*\*
- Etalement des supports avant 6,1 m
- Type support avant extension X
- Etalement des supports arrière 2,53 m
- Type support arrière vertical par vérin