

GARDE-CORPS VECTACO® AUTOPORTANT RABATTABLE



NORMES
EN ISO 14122-3
& NF E 85-015

Réf. : VAP-R2

Instructions de montage (cf. Notice de montage & d'utilisation NT004) :

- Entraxe maxi entre montants : 1500 mm.
- Angles de lisse et sous lisse réglables à emboîter.
- Lisse et sous lisse avec embouts retraits emboîtables.
- Assemblage par vis HC et vis autoforeuses (fournies).

Modèles :

- Existe avec plinthe Réf. : VAP-R3.
- Disponible sans plinthe Réf. : VAP-R2.

Avantages :

- Adapté aux exigences esthétiques des bâtiments.
- Livré en kit, en tronçons de 3 mètres.
- Finition brute, anodisée ou thermolaquée sur demande.

Kit angle garde-corps rabattable :




Utilisation (cf. Notice de montage & d'utilisation NT004) :

Le garde-corps VECTACO® autoportant rabattable est un système de protection collective antichute destiné à protéger les toitures terrasses non accessibles au public. En position rabattue, le garde-corps VECTACO® autoportant rabattable n'est plus visible de l'extérieur du bâtiment. Ce système évite toute intervention de perçage ou d'étanchéité sur le bâtiment. Il convient parfaitement aux contraintes esthétiques imposées par l'architecture de certains bâtiments.

Les plots plastiques et semelles clipsées préservent l'étanchéité de la toiture.

Chaque montant est composé de deux plots plastiques. Les poignées du plot plastique permettent une bonne prise en main et simplifie la manutention.

Caractéristiques techniques :

- Matière : aluminium.
- Finition : brute, anodisée ou thermolaquée (teintes ral) sur demande : 
- Poids au m² : 21 kg.
- Poids au ml : 28 kg.
- Poids d'un plot plastique (x2) : 12,5 kg.
- Système de portillon rabattable dans les angles.
- Conforme à la norme Européenne EN ISO 14122-3 et à la norme Française NF E 85-015.

Dimensions du produit :

