

ZETA 400

ZETA 400/M ZETA 400/P

Troncatrice manuale
Manuelle schneidmaschine
Manual cutting off-machine
Tronçonneuse monotête manuelle
Tronzadora manual
Serra manual



CE

 **ITALMAC**
metal working machinery

ZETA 400

Troncatrice elettropneumatica monotesta con lama a scomparsa, ad inclinazione ed avanzamento lama manuale, realizzata ad eseguire il taglio 90° - 45° dx e sx e 20° dx (e gradi intermedi) su profili in alluminio.

ZETA 400/P:
Inclinazione pneumatica della lama

DATI TECNICI

Disco Ø 400 mm.
Motore trifase 3 HP
2800 giri/min
220-380 V, 50 Hz.
Lubrificazione pneumatica nebulizzata
Pressione d'esercizio: 6-8 atm.


LA MACCHINA È COMPLETA DELLE SEGUENTI PARTI:

- Disco Ø 400 mm.
- Chiavi di servizio

A RICHIESTA:

- Motore monofase
- Schermo di protezione lama pneumatico
- Morsa verticale

Dimensioni d'ingombro:
800 x 1100 x 1450 h. mm.



Peso  250 ca.

LA MACCHINA È PROVISTA DI SICUREZZE CHE ELIMINANO OGNI PERICOLO PER L'OPERATORE.

Dati, descrizioni ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo.

Elektropneumatische Einkopf-Kappmaschine mit rückziehbarem Werkzeug, manueller Werkzeug-Anwinkelung/-vorschub für rechte und linke 90°-45°-Schnitte und 20° Re (und Zwischenstufen-Schnitten) auf Aluminiumprofilen.

ZETA 400/P:
Pneumatischer schwankung sägeblattdurchmesser

TECHNISCHE DATEN

Sägeblattdurchmesser 400 mm
Drehstrommotor 3 PS
2800 U/min
220/380 V - 50 Hz
Pneumatische Sprühölung
Betriebsdruck 6-8 atm.

LIEFERUNG KOMPLETT MIT:


- Sägeblatt 400 mm ø
- Serviceschlüsseln

SONDERAUSSTATTUNG:

- Einphasenmotor
- Pneumatische Werkzeug-Schutzverkleidung
- Vertikale Spannvorrichtung

Abmessungen:
800 x 1100 x 1450 h. mm.



Gewicht  ca. 250 Kg

DIE MASCHINE IST MIT SICHERHEIT-SEINRICHTUNGEN AUSGESTATTET, DIE JEGLICHES UNFALLRISIKO FÜR DEN BENUTZER AUSSCHALTEN.

Daten, Beschreibungen und Abbildungen dieses Prospektes sind unverbindliche Angaben.

Electro-pneumatic cutting-off machine, single head, retractable blade, with manual blade advancement and inclination. Designed to perform r/h/l cuts in the 90° to 45° and 20° r/h range on aluminium section bars.

ZETA 400/P:
Pneumatic inclination of the blade.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Disk Ø 400 mm
Three phase motor 3 HP
2800 rpm
220/380 V 50 Hz
Oil mist pneumatic lubrication
Operating pressure: 6-8 atm


THE MACHINE INCLUDES:

- Disk Ø 400 mm
- Service spanners

OPTIONAL:

- Single phase motor
- Pneumatic blade protection guard
- Vertical vice

Overall dimensions:
800 x 1100 x 1450 H mm.



Weight  250 approx.

THE MACHINE IS EQUIPPED WITH SAFETY DEVICES TO ELIMINATE ALL DANGERS TO THE OPERATOR

Data, description, and illustrations are for indication only.

Tronçonneuse électropneumatique à une tête avec lame escamotable, à inclinaison et avancement de la lame manuel, réalisée pour exécuter des coupes à 90° - 45° d. et g. et 20° d. (et degrés intermédiaires) sur des profils en aluminium.

ZETA 400/P:
Inclinaison pneumatique de la lame.

DONNÉES TECHNIQUES

Disque ø 400 mm
Moteur triphasé 3 CV
2.800 tours/min.
220 - 380 V. 50 Hz.
Lubrification pneumatique nébulisée
Pression de service: 6-8 atm.


LA MACHINE EST EQUIPEE DES PARTIES SUIVANTES:


- Disque ø 400 mm
- Clés de service

SUR DEMANDE:

- Moteur monophasé
- Ecran pneumatique de protection de la lame
- Etau vertical

Dimensions d'encombrement:
800 x 1100 x 1450 h. mm.



Poids:  250 env.

LA MACHINE EST EQUIPEE DE SECURITES QUI ELIMINENT TOUT DANGER POUR L'OPERATEUR.

Données, descriptions et illustrations ne sont fournies qu'à titre indicatif.

Tronzadora electroneumática monocabezal con disco escondido, de inclinación y avance de disco manual, realizada para realizar el corte a 90° - 45° a derecha e izquierda a 20° derecha (y grados intermedios), sobre perfiles en aluminio.

ZETA 400/P:
Inclinación neumática del disco.

DATOS TÉCNICOS

Disco Ø 400 mm.
Motor trifásico 3 HP
2.800 rpm
220/380 V - 50 Hz
Lubrificación neumática pulverizada
Presión de ejercicio: 6-8 atm


LA MAQUINA ESTA COMPLETA DE LAS SIGUIENTES PARTES:

- Disco Ø 400 mm.
- Llaves de servicio

OPCIONES:

- Motor monofásico
- Pantalla de protección de disco neumático
- Mordaza vertical

Medidas:
800 x 1100 x 1450 mm



Peso:  250 Kg

LA MÁQUINA ESTÁ PROVISTA DE SEGUROS QUE EVITAN CUALQUIER PELIGRO PARA EL USUARIO.

Datos, descripciones e ilustraciones son realizados a título informativo.

Serra eletropneumática monocabeça com lâmina retrátil, com inclinação e avanço manual da lâmina, projetada e construída para a execução de cortes a 90° - 45° direito/esquerdo a 20° direito (e graus intermediários) em perfis de alumínio.

ZETA 400/P:
Inclinação pneumática do disco.

DADOS TÉCNICOS

Disco Ø 400 mm.
Motor trifásico de 3 HP
2.800 rpm.
220/380 V - 50 Hz.
Lubrificação pneumática nebulizada.
Pressão de exercício: 6-8 atm.


A MÁQUINA É ENTREGUE COM AS SEGUINTE PARTES:


- Disco Ø 400 mm.
- Chaves de serviço.

A PEDIDO:

- Motor monofásico;
- Proteção pneumática da lâmina;
- Morsa vertical;

Dimensões externas:
800 x 1100 x 1450 (a) mm



Peso:  cerca de 250 Kg

A MÁQUINA ESTÁ EQUIPADA COM DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA QUE ELIMINAM TODOS OS RISCOS PARA O OPERADOR.

Os dados, as descrições e as ilustrações são fornecidos a título indicativo.

