



### LA SOLUTION COMPLÈTE POUR L'AÉRATION AVEC VOS ASSERVISSEMENTS PNEUMATIQUES

**NOUVEAU !**



### AVANTAGES ET POINTS FORTS D'ECO PRESS'AIR

- Montage facile et rapide : Kits complets, prêts à monter (compresseur, raccords, filtres, vanne...)
- 2 solutions dont une solution silencieuse
- Fiable : Compresseurs destinés à un usage professionnel et industriel
- Peu d'entretien : le kit est composé d'une purge automatique : volume total du réservoir toujours disponible, peu d'eau résiduelle.
- Durée de vie augmentée grâce à un pressostat double seuil - évite les démarrages intempestifs.
- Filtration accrue avec un filtre régulateur 1/4" G pour éliminer une partie de la condensation contenue dans l'air comprimé, les impuretés de taille supérieures à 20 microns. L'élimination de l'eau se fait via une purge semi-automatique.

# INFORMATIONS TECHNIQUES

	ECO PA 3M150 ref : 55561	ECO PA 3M100 Silent ref : 55562
• Alimentation	230 Vac 50/60 hz - monophasé	230 Vac 50/60 hz - monophasé
• Puissance (CV)	3	3
• Puissance (Watts)	2200	2200
• Pression de service (Bar)	10	10
• Débit réel (Nm <sup>3</sup> /h)	16	16
• Volume engendré (m <sup>3</sup> /h)	22	24
• Réservoir (Litres)	150	100
• Position réservoir	Horizontal	Horizontal
• Niveau sonore (dB)	90	68
• Poids (Kg)	80	80
<u>Equipements complémentaires :</u>		
• Filtre 1/4 "G	oui	oui
• Purge automatique	oui	oui
• Vanne 1/4 tour	oui	oui
<u>Dimensions :</u>		
• Largeur (cm)	155	116
• Profondeur (cm)	52	48
• Hauteur (cm)	100	87

## TYPE ET NOMBRE D'EXUTOIRES PILOTABLES EN AÉRATION EN FONCTION DU COMPRESSEUR

Dimensions	100	110	120	130	140	150	160	170
100								
110								
120								
130								
140								
150								
160		7			6			
170								
180								
190							10	
200		10						
210								
220								
230								
240								
250								
260								
270								
280								
290								
300								

■ Nombre maximum d'exutoires avec ECO PA 3M100 Silent  
■ Nombre maximum d'exutoires avec ECO PA 3M150

- OVI
  - 2 Nombre maximum d'exutoires pilotés avec ECO PA 3M 100 Silent
  - 3 Nombre maximum d'exutoires pilotés avec ECO PA 3M 150
- DV 110°
  - 5 Nombre maximum d'exutoires pilotés avec ECO PA 3M 100 Silent
  - 8 Nombre maximum d'exutoires pilotés avec ECO PA 3M 150

### Ce kit comprend :

- 1 compresseur
- 1 filtre 1/4" G
- 1 purge automatique temporisée 230 Vac
- 1 vanne 1/4 tour
- 1 pressostat double seuil
- Les raccords
- Les pieds de montage sur Silent Block



Parc d'affaires de la Vallée d'Ozon - 69970 CHAPONNAY  
 Tél. : +33 (0)4 78 96 69 00 - Fax : +33 (0)4 78 96 69 19 - E-mail : accueil@ecodis.fr  
[www.ecodis.fr](http://www.ecodis.fr) [www.essmann-group.de](http://www.essmann-group.de)

