

# Ein hochmoderner Maschinenpark sowie die peripheren Einrichtungen und Ausrüstungen sichern die Qualität anspruchsvoller Formteile



## Spritzgussautomaten

Typ	Anzahl	Schließkraft (kN)	Holmabstand (mm)	Teilegewicht (g PS)	Besonderheiten
ARBURG					
270 S 250-60	1	250	270x270	33	Schließenheit schwenkbar 1 Kernzug, mehrere Bewegungen gleichzeitig möglich
270 M 350-90	1	350	270x270	59	-
320 S 350-150	1	350	320x320	65	1 Kernzug, mehrere Bewegungen gleichzeitig möglich
320 D 500-210	1	500	320x320	117	1 Kernzug
420 S 600-350	2	600	420x420	153	je1 Kernzug und mit integrierter Angussentnahme mehrere Bewegungen gleichzeitig möglich
230 D 750-210	9	750	320x320	117	teilweise 1 Kernzug
420 S 800-350	3	800	420x420	153	je1 Kernzug und mit integrierter Angussentnahme mehrere Bewegungen gleichzeitig möglich
420 M 1000-350	2	1000	420x420	je 194	je1 Kernzug, mehrere Bewegungen gleichzeitig möglich
420 C 1000-350	2	1000	420x420	je 153	je 1 Kernzug, ausgestattet mit Geiger-Entnahmehandling XYZ
420 S 1000-350	1	1000	420x420	153	2 Kernzüge, integrierte Heißkanalregelkreise, mehrere Bewegungen gleichzeitig möglich
520 C 1300-675	1	1300	520x520	297	2 Kernzüge, mehrere Bewegungen gleichzeitig möglich
520 M 1600-625	1	1600	520x520	297	1 Kernzug
520 C 2000-675	1	2000	520x520	360	1 Kernzug, mehrere Bewegungen gleichzeitig möglich, ausgestattet mit Geiger-Entnahmehandling XYZ
420 C 1000-350/150	1	1000	420x420	153/65	2-Komponenten, 1 Kernzug, Drehtellereinrichtung 2-Komponentengleichfahrbewegung
DEMAG ergotech					
500/505-430	1	1000	505x505	205	2 Kernzüge, 7 integrierte Heißkanalregelkreise, Drehtisch mit 8 Kartonierstationen
EXTRA 150-600	1	1500	520x520	290	2 Kernzüge, 7 integrierte Heißkanalregelkreise, 1 Wittmann-Handling CNC gesteuert
250/630-1450	1	2500	630x630	690	2 Kernzüge, 7 Heißkanalregelzonen
350/710-2300	1	3500	710x630	1090	4 Kernzüge, 7 integr. Heißkanalregelkreise, hydr. Holmzugseinrichtung, ausgestattet mit Geiger-Entnahmehandling XYZ
420/810-3300	1	4200 (4500)	810x710	1600	4 Kernzüge, 7 integrierte Heißkanalregelkreise, 1 Wittmann-Handling CNC gesteuert
IndElect 150/520-410	2	1500	520x520	243	2 Kernzüge, 16 integrierte Heißkanalregelkreise