

**Réalisez maintenant
Rapidement, aisément
et avec précision**



des sertissages électriques

dans des conduits et tuyaux de grand ou de petit diamètre !



C5A
Accessoire pour
perceuse



Min. 14,4 V



Se fixe facilement sur votre perceuse !

Malco®

Voir les détails au dos. **SL15280FR**

Utilisez votre perceuse actuelle pour économiser du temps et des efforts

lorsque vous sertissez des tubes en acier galvanisé, des tuyaux en spirale, des tuyaux en aluminium de calibres 24 à 30 (0,71 à 0,41 mm) ou des tuyaux de poêle noir de (0,61 à 0,31 mm) !

La tige d'entraînement de l'accessoire de sertissage CR s'insère dans le mandrin d'une perceuse sans fil d'au moins 14,4 Volt ou d'un maximum de 7 Amp CA. Une pince compacte télescopique s'ajuste pour s'adapter à la longueur et à la largeur des corps de perceuse de toute taille. La sertisseuse TurboTool est facile à utiliser d'une seule main. Réglez la perceuse sur une basse vitesse de percement avant. Un démultiplicateur 9:1 assure sécurité et contrôle.



C5A
Accessoire pour perceuse

Perceuse non fournie.



Utilisez le levier de réglage de profondeur de la sertisseuse en position basse, pour ouvrir les engrenages afin d'insérer et de retirer les pièces métalliques.



Le point d'entrée étroit dans la partie avant de l'outil **empêche les doigts d'entrer en contact avec les engrenages qui produisent le sertissage.**



La rotation des dents d'engrenage sur les pignons adjacents fait ressortir le métal du côté droit de la tête de l'outil. Utilisez la ligne de profondeur de gorge comme guide pour contrôler la longueur du sertissage.



Commencez la sertissage sur la gauche de la soudure latérale du conduit ou du tuyau. Le levier étant en position haute, la profondeur de sertissage maximum est réglée en usine pour des résultats optimaux avec de l'acier galvanisé de calibre 26 à 28 (0,56 à 0,48 mm). Reculez le levier pour les métaux plus légers ou réajustez le sertissage maximum, conformément au manuel de l'utilisateur, pour les métaux plus lourds. **Un embrayage dans le mécanisme d'engrenages évite d'endommager l'accessoire de sertissage en cas de soudure dépassant la capacité de la sertisseuse.**

Pour un sertissage de précision hermétique, rapide et facile, procurez-vous l'accessoire de sertissage Malco TurboXTools™ « CR » chez les revendeurs d'outils professionnels.

Caractéristiques

Accessoire de sertissage TurboXTools™

Référence	Description	Spécifications de la perceuse	Configuration de la perceuse	Capacité de sertissage cal. (mm)	Poids de l'accessoire lbs. (kg)
C5A	Sertisseuse, accessoire pour perceuse	Min. 14,4 Volts sans fil / Max 7 Amp CA	Vitesse de perçage lente vers l'avant	24 à 30 (0,71 à 0,41)	3,5 (1,6)

