


**Ausführungsvariante:**

mit 4 Öldurchgängen  
und Rollenlagerung

**Arbeitsmaschine:**
**Dienstgewicht:**

Bei pendelnder Befestigung bis 16t

Bei starrer Befestigung bis 10,5t

**Anbaugeräte:** (Unsere Empfehlung)

Zweischalengreifer bis 1,0m<sup>3</sup>

Mehrschalengreifer bis 0,5m<sup>3</sup>

Bei Sondergeräten bitten wir um Rücksprache

**Technische Daten:**

max.Axialbelastung	= 100KN
max.Radialbelastung	= 70KN
Pmax. Go/Gs A1/A2	= 35MPa
Pmax.Drehmotor	= 25MPa
Drehmoment / 1 MPa	= 120Nm
Schluckvolumen	= 940cm <sup>3</sup> /U
min.Öldurchgang Gs/Go	= NW14
min.Öldurchgang A1/A2	= NW14
Masse	= 91kg
max.Umdrehung	= 30U/min
max.Biegemoment :	siehe 4.610.00

**Lieferumfang:**

- 4 Dichtring Nr. 116  
4 Connex-Stift SG 16x30

**Anschlüsse:**

R1,R2: Rotator drehen	 G 1/2"
Go: Greifer öffnen	 G 3/4"
Gs: Greifer schließen	 G 3/4"
A1,A2: Zusatzfunktion	 G 3/4"
L: Meßanschluß	 G 1/4"

**Ölverteiler Baugröße 08**

**Ausgabe** P 1113 St.

Lackierung: grundiert schwarz

Änderungen vorbehalten!

Nachdruck verboten!