

Benne de terrassement à coquilles interchangeables et avec vérin vertical pour pelles hydrauliques de 4t jusqu'à 9t de P.T.R.

Ideales pour travaux de terrassement en tout genre (travaux paysagers, de terrassement, creusement de canaux, etc.) grâce au changement rapide des coquilles en quatre minutes.

- ▷ **Solution avantageuse** car seules les coquilles peuvent être changées, le support et les garnitures de coquilles restent les mêmes.
- ▷ **Longue durée de vie** grâce à l'acier de dureté 500 Brinell utilisé pour les lames de coupe.
- ▷ **Faible usure** car paliers surdimensionnés.
- ▷ **Bonne pénétration** grâce à une force de fermeture importante (26 kN à 32 MPa de pression de service).



Benne de terrassement C08VE

Type	Largeur E (mm)	Ouverture A (mm)	Hauteur C max. (mm)	Hauteur C min. (mm)	Contenance (litre)	Nombre dents	Poids (kg)	Capacité (kg)
C08VE-32	325	1330	1520	1380	115	3	330	3000
C08VE-40	400	1330	1520	1380	145	3	335	3000
C08VE-50	500	1330	1520	1380	185	5	345	3000
C08VE-60	600	1330	1520	1380	220	5	355	3000
C08VE-80	800	1330	1520	1380	300	9	390	3000

Contenu de l'offre : grappin, dents vissées, rotator **KINSHOFER**, kit d'échange, clapet anti retour piloté simple et protège flexibles

Coquilles interchangeables C08VE-S

Type	Largeur E (mm)	Contenance (litre)	Nombre dents	Poids (kg)	Capacité (kg)
C08VE-32S	325	115	3	130	3000
C08VE-40S	400	145	3	135	3000
C08VE-50S	500	185	5	145	3000
C08VE-60S	600	220	5	155	3000
C08VE-80S	800	300	9	190	3000

Note: des autres coquilles disponibles sur demande

Rotator **KINSHOFER**

Rotation continue à 2 passages d'huile. Soupapes de surpression.

Type	Cotessupérieures (largeur x Ø-axe) (mm)	Couple de rotation	Moment de flexion max. (Nm)
KM 04 F140-30USE	84 x 30	1000	8500

Accessoires

Type	Description
KM 501 1t-8t	suspension supérieure sans frein d'oscillation
KM 511 1t-8t	suspension supérieure avec frein d'oscillation
KM 510 1t-8t	frein d'oscillation
KSW03 cardanic	adaptateur d'attache rapide L-Lock KMS03L/KHS03L avec suspension par noix de cardan - jusqu'à 6t
KSW08 cardanic	adaptateur d'attache rapide L-Lock KMS08L/KHS08L avec suspension par noix de cardan - jusqu'à 12t
KM 680 5t-8t	adaptateurs pour systèmes d'attache rapide d'autres fabricants ou de tailles différentes sur demande
	éjecteur

Préconisations pour machine portante

Pression de service (ouvrir/fermer) :	max. 32 MPa (320 bar)
Débit recommandé (ouvrir/fermer) :	40 - max. 90 l/min
Pression de service (rotation) :	max. 32 MPa (320 bar)
Débit recommandé (rotation) :	15 - max. 50 l/min

Dessins techniques

