

Définition

Présentation :

Traitement oléofuge invisible destiné à protéger les carrelages et dallages poreux et non fissurés (terre cuite, tomettes, pavés autobloquants, briques) des infiltrations d'eau et des graisses. Il est particulièrement recommandé pour la protection des terrasses extérieures, sols de garages et dallages

Domaine d'application :

tous types de matériaux poreux non vernis et non cirés.

- matériaux poreux
- pierre
- dalles
- pavés
- carrelage poreux

Propriétés

- Empêche les infiltrations d'eau, de corps gras et des contaminants drainés par l'eau
- Excellente pénétration dans les pores des matériaux
- Invisible : Ne change pas la couleur des supports
- Préserve des effets du gel
- Microporeux. Laisse respirer le support.
- Bon effet anti-adhérent
- Stable aux UV
- Protège contre le développement des mousses
- Facile à mettre en œuvre
- Sans odeur
- Rend les matériaux auto-lavables

Application

- Matériel : brosse, **rouleau** ou pulvérisateur sur support sec.
- ANTI-TACHE SOL est prêt à l'emploi.
- Nettoyer et brosser les supports à traiter. Eliminer les moisissures et les algues avec **ANTI-MOUSSE**.
- Le support doit être imprégné en une ou plusieurs fois (selon la porosité) jusqu'à saturation. Le temps de séchage entre chaque couche est de 24 heures.
- L'efficacité optimum est constatée 7 jours après application.

Nettoyage des outils : à l'eau

Recommandations:

- Bien mélanger le produit avant son utilisation. Ne pas former de surépaisseurs
- Ne pas appliquer par temps de pluie, de neige ou de temps venteux et par des températures supérieures à 35°C
- Nettoyer immédiatement les tâches avec de l'eau pure
- Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé
- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs
- Ne pas stocker en dessous de 5°C

Consommation

3 à 5 m² / L selon la porosité du support.



SOLS DE GARAGE, ABORDS DES PISCINES, CARRELAGES

Conditionnement

Existe en 1L, 5L et 20L.



Effet perlant