



En bande et en vrac
Loose and in Bandolier Form

» Profil de la société «

Company Profile

Gamme de produits:

- Connecteurs multipolaires pour déplacement d'isolant - Sertissage et soudure
- Cosses sans soudure
- Contacts à sertir
- Produits spécifiques clients
- Moyens de pose pour tous les produits STOCKO : Pinces, machines semi- et entièrement automatiques

Nos marchés:

- Appareil ménager
- Technique de chauffage
- Industrie
- Automobile
- Distribution

Assurance qualité

Système de management intégré certifié par le DQS

- Certifié selon
ISO 9001
ISO 14001
ISO / TS 16949
STOCKO CONTACT Allemagne, France
Certifié selon
ISO 50001
STOCKO CONTACT Hellenthal / Allemagne

- Certifications délivrées par : DQS GmbH, Frankfurt

Our Products

- Multi-way connector systems with terminations for insulation displacement crimping or soldering
- Solderless terminals
- Crimp contacts
- Customers' special products
- Terminating systems for all STOCKO products: Hand tools, semi- and fully automated machines

Our Markets


- Domestic appliances industry
- Heating industry
- Industry
- Automotive
- Distribution


Assured Quality

DQS-certified integrated management systems

- Certified according to
ISO 9001
ISO 14001
ISO / TS 16949
STOCKO CONTACT Germany, France
Certified according to
ISO 50001
STOCKO CONTACT Hellenthal / Germany

- Approval company: DQS GmbH, Frankfurt





Fondation

- 1901 à Wuppertal

Founded

- 1901 in Wuppertal

Effectif dans le monde entier

- 550

Employees World-wide

- 550

Usines

- Siège Wuppertal / Allemagne
- Hellenthal / Allemagne
- Andlau / France
- Sokolov / Rep. Tchèque
- Shanghai / Chine

Factories

- Wuppertal / Germany
- Hellenthal / Germany
- Andlau / France
- Sokolov / Czech Republic
- Shanghai / China



» Sichere Kontakte. Weltweit.« Secure Connections. World-wide.

STOCKO zählt heute zu den führenden europäischen Anbietern von elektromechanischen Bauelementen. Aus gutem Grund. Denn seit mehr als hundert Jahren konzentrieren wir uns bei der täglichen Arbeit auf das Wesentliche: die Zufriedenheit unserer Kunden. Es ist nicht selbstverständlich, über eine so lange Zeit allen Erwartungen gerecht zu werden. Die Bauelementebranche ist eine Schlüsselindustrie, die keine Fehler verzeiht und bei der die Kundenwünsche so vielfältig wie anspruchsvoll sind. Sie fordern immer wieder unseren ganzen Einsatz – angefangen bei Forschung und Entwicklung, bis hin zu Logistik und Vertrieb. Aus diesem Grund haben wir unsere Kunden von Anfang an in zahlreiche Prozesse, vor allem aber in die Qualitätssicherung eingebunden. Nur so können wir innovative Entwicklungen und Verfahrenstechniken auf den Weg bringen. Und nur so können wir auf Dauer unsere Produkte auf konsequent hohem Niveau anbieten. Produkte, die sich in der Heizungssteuerung und in Getränkeautomaten genauso finden wie im Geschirrspüler oder im Automobil. Wenn wir bei STOCKO also von sicheren Kontakten sprechen, dann deshalb, weil in jedem unserer Steckverbinder die Überzeugung mitschwingt, dass gute Verbindungen immer auch Vertrauenssache sind.

Today, STOCKO is one of the leading European manufacturers of electro-mechanical components; for very good reasons, because, for more than one hundred years, we are focussed in our daily work on the most important object, to satisfy our customers. Of course, it is not easy to meet these expectations over such a long period of time. Electronic component manufacturing is a key industry that does not tolerate mistakes, and customers' requirements are very complex and challenging. Again and again, they demand our full efforts beginning with research and development and finally in logistics and marketing. Hence we invite our customers' involvement in numerous stages of production processes but above all with regard to quality assurance, right from the beginning, and thus make sure that we continue to offer our products at a high quality level. Products that can be found equally in heating controls, drink dispensing machines, dish washers or motor cars. If, at STOCKO, we talk of secure connections then for this reason that in every one of our connectors an element of conviction reverberates that good connections are always a matter of trust.



» Sommaire « Index




	Page		Page
	Page		Page
Liste de références		Contacts spéciaux	
Index of parts	4 + 5	Special connectors	54
Informations techniques		Boîtiers d'isolement	
Technical informations	6	Insulation housings	55 - 69
Homologations		Techniques de pose	
Approvals	7 - 9	Terminating technology	68 - 70
Tableaux de correspondance		Informations qualité sertissage	
Cross-reference lists	10 + 11	Crimp-quality-chart	71
Clips		Consignes générales de sécurité	
Receptacles	12 - 22	General safety informations	72 - 73
Languettes			
Tabs	23 - 25 / 31 - 35		
Contacts pour circuits imprimés			
Printed boards contacts	26 - 30		
Cosses			
Open barrel terminals	36 - 42		
Embouts			
End splices	43 - 48		
Douilles cylindriques			
Sockets	49 - 52		
Fiches cylindriques			
Circular pins	53		

Plan client et fiche technique disponibles pour tous produits.
Customer drawing and data sheet for all products on request.

Tous droits de modifications techniques réservés.
We reserve the right to alter technical details.
WEEE-Reg.-Nr. DE 14484959

Liste des références Index of parts



Désignation article Part number	Bobines Ø Spools Ø mm	Page Page
600		
649 / -G		55
650.100 / -G		55
657.100 / -G		55
658.100 / -G		56
678.100 / -G		56
679.200 / -G		56
680 / -G		57
681 / -G		55
683.002 / -G		56
688-002		59
688-003		59
688-004		59
688-005		59
688-006		59
688-007		59
688-008		59
688.400-002		59
688.400-003		59
688.400-004		59
688.400-005		59
688.400-006		59
688.400-007		59
688.400-008		59
694 / -G		57
695 / -G		58
699-002		60
699-003		60
699-004		60
699-005		60
699-006		60
699-007		60
699-008		60
700		
700/4		58
701 / -G		61
718.100		62
727.001		61
727.002		61
728		61
777 / -G		58
798-003-025-960 / -G		60
798-005-020-960		60
2000		
2023.100 / -G		62
2023.200 / -G		62
2025.100 / -G		63
2025.200 / -G		63
2026.100 / -G		65
2026.200 / -G		65
2027.100 / -G		64
2027.200 / -G		64
2028.100 / -G		65
2028.110 / -G		66
2028.200 / -G		66
2028.300		65
2029		67
2029.100		67

Désignation article Part number	Bobines Ø Spools Ø mm	Page Page
2029.200		67
2041.100 / -G		64
2041.200 / -G		64
5000		
5889		25
5900		
5920.003	360	28
5920.004	360	28
5980.001		30
6000		
6006	500	30
6006.002	500	30
6006.100	500	30
6007.002	500	30
6007.003	500	30
6008	500	29
6008.001	500	29
6008.002	500	29
6008.003	500	29
6015		34
6015 VS		31
6015.001		31
6015.002		32
6015.003		32
6015.045		34
6015.090		34
6015.145		32
6015.190		32
6015.245		31
6015.290		31
6015.345		31
6015.390		32
6015.445		32
6015.490		31
6015.545		32
6015.590		32
6015.645		31
6015.690		31
6015.745		32
6015.790		32
6015.845		31
6015.890		31
6044		28
6044.001		28
6045		29
6059		33
6059.645		33
6059.690		33
6080		33
6080.045		33
6080.090		33
6100		
6129		35
6129/2		35
6129.045		35
6129.045/3		35

Désignation article Part number	Bobines Ø Spools Ø mm	Page Page
6129.075/2		35
6129.090		35
6129.090/2		35
6129.090/3		35
6198	360	28
6198.001	360	28
6199	360	28
6200		
6201	500	30
7200		
7206	286	37
7207	286	37
7208	286	38
7209	286	38
7600		
7601.030	286	20
7603.028	286	15
7603.105	286	15
7603.108	286	15
7604.255	286	15
7604.258	286	15
7605	286	12
7605.001	286	12
7606	286	12
7606.001	286	12
7607	286	12
7607.001	286	12
7630.158	600	19
7631	600	19
7631.001	600	19
7700		
7716.001	286	37
7716.002	286	40
7727	286	36
7728.002	360	39
7735.001	286	45
7737.001	286	36
7738	286	42
7752	286	46
7755.001	286	14
7755.002	286	14
7770	286	46
7771	286	46
7779	286	36
7785	286	12
7785.001	286	12
7785.002	286	12
7785.003	286	12
7785.055	286	12
7785.058	286	12
7786	286	49
7786.001	286	49
7786.004	286	50
7786.005	286	49
7788	360	39
7788.001	360	40

Liste des références Index of parts


Désignation article Part number	Bobines Ø Spools Ø mm	Page Page
7791	286	45
7791.001	286	45
7792.002	286	43
7800		
7806	286	47
7813	286	37
7825.001	286	43
7830	286	42
7830.001	286	42
7831.010	286	25
7831.011	286	25
7832	286	46
7833.010	286	25
7833.011	286	25
7835	286	53
7836	286	51
7836.003	286	51
7837	286	45
7838	286	43
7840	286	25
7841	286	25
7843	286	42
7843.001	286	42
7849	286	44
7854.001	286	49
7858	286	19
7858.001	286	19
7860.001	600	49
7861.001	600	53
7861.002	600	53
7861.003	600	53
7869	286	50
7877	286	38
7881	286	37
7881.001	286	40
7884.001	360	48
7884.003	360	48
7884.004	360	48
7894	286	45
7897.001	286	49
7900		
7900	286	18
7901	286	18
7908	286	44

Désignation article Part number	Bobines Ø Spools Ø mm	Page Page
7912	286	45
7916	286	19
7916.001	286	19
7918.001	600	26
7918.002	600	26
7921	286	36
7923.002	286	41
7926	286	32
7929	286	44
7930	286	23
7936.002	286	15
7936.003	286	15
7942	286	31
7944.010	286	18
7944.258	286	18
7957	286	49
7957.002	286	50
7958	286	23
7960.020	286	22
7961.020	286	22
7975	600	52
7979	600	18
7979.001	600	18
7979.002	600	18
7984	600	15
7984.001	600	15
7990	286	13
7990.001	286	13
7990.055	286	13
7990.058	286	13
7994.002	640	50
7994.003	640	50
7995.003	286	51
7995.004	286	51
7995.005	286	51
7999	286	44
8000		
8000	286	49
8006	286	45
8007.001	600	54
8011	286	46
8014	286	26
8028	286	17
8028.001	286	17
8028.002	286	17

Désignation article Part number	Bobines Ø Spools Ø mm	Page Page
8028.003	286	17
8029	286	17
8029.001	286	17
8029.2258	286	17
8037	640	53
8037.001	640	53
8037.002	640	53
8039.001	286	23
8039.003	286	23
8043	286	24
8044	360	39
8044.001	360	40
8047	286	22
8048	286	22
8053	286	27
8055	600	26
8059	640	43
8061	600	47
8064	286	15
8068	600	20
8069	286	52
8069.001	286	52
8069.002	286	52
8083	600	27
8100		
8100	286	13
8100.001	286	13
8100.002	286	13
8100.003	286	13
8100.2055	286	13
8100.2058	286	13
8110	286	51
8110.001	286	51
8113.105	600	13
8113.108	600	13
8113.155	600	13
8115	286	18
8121.020	286	52
8121.022	286	52
8121.025	286	52
8121.115	286	52
8126.010	286	22
8131	286	48
8134.010	286	41
8136	286	21

Désignation article Part number	Bobines Ø Spools Ø mm	Page Page
8137	286	21
8138	286	18
8138.108	286	18
8152	286	18
8165.108	286	24
8168.055	286	16
8168.058	286	16
8168.155	286	16
8168.158	286	16
8170.055	286	16
8170.058	286	16
8170.155	286	16
8170.158	286	16
8178.108	286	22
8178.258	286	22
8178.308	286	22
8185	600	52
8186.155	286	16
8186.158	286	16
8200		
8200	360	39
8201	360	39
8202	360	37
8203	360	38
8204	360	38
8205.1158	286	23
8220.1158	286	21
8236	286	43
8238.158	286	21
8238.258	286	21
8239	286	54
8240.158	286	21
8240.258	286	21
8240.1158	286	21
8260.155	286	20
8260.158	286	20
8260.258	286	20
8280.1055	286	14
8280.1058	286	14
8280.1105	286	14
8280.1108	286	14

Sens de déroulement
pour pas transversal
Direction of transverse
transport



Informations techniques Technical Informations

Matières et revêtements

Les matières dont ils sont constitués déterminent le comportement et les caractéristiques des contacts. Résistance à la rupture, élasticité, conductibilité électrique et tenue aux températures font parties des critères majeurs pour l'évaluation des différentes applications. Le laiton, le bronze et l'acier sont les matières les plus utilisées. Différents traitements de surface améliorent les conditions d'utilisation selon des exigences spécifiques. Matières spéciales (par ex. maillechort) sur demande.

Matière	Température max. admissible	Utilisation
Laiton (CuZn) naturel étamé (gal. Sn)	110 °C 120 °C	Uniquement pour utilisation en environnement favorable. Faible tenue à la corrosion. Les composants étamés ont de bonnes performances en utilisation en températures élevées ainsi qu'une bonne tenue à la corrosion.
argenté (gal. Ag)	130 °C	Les composants argentés conviennent pour des utilisations en températures élevées sous forte intensité admissible pour le laiton.
Bronze (CuSn) naturel étamé (gal. Sn)	120 °C 130 °C	Meilleure tenue à la corrosion que le laiton. Les composants étamés ont une meilleure tenue à la corrosion en utilisation en températures élevées.
argenté (gal. Ag)	150 °C	Les composants argentés conviennent pour des utilisations en températures élevées sous forte intensité admissible pour le bronze.
Maillechort (CuNiZn) naturel	210 °C	Bonne tenue à la corrosion. Meilleure résistance à la rupture par rapport au laiton. Résistance électrique élevée, faible conductibilité thermique.
Acier (Fe) nickelé (Ni)	300 °C	Les composants en acier nickelé ont les meilleures aptitudes pour des utilisations en températures élevées.

Materials and surface finishes

The materials used determine the performance and properties of the contacts. Strength, elasticity, electric conductivity and thermal performance are major criteria when it comes to rating different applications. Brass, phosphor bronze and steel are the most common base materials. Different surface finishes extend the application range for specific requirements. Special materials (e. g. nickel silver) on request.

Material	Max. temperature	Application range
Brass (CuZn) unplated tin plated (Sn) silver plated (Ag)	110 °C 120 °C 130 °C	Only for favourable environmental conditions. Susceptible to corrosion. Tin plated components perform well at higher temperatures and are resistant to corrosion. Silver plated components are suitable for highest operating temperatures coupled with higher current loads for brass.
Phosphor bronze (CuSn) unplated tin plated (Sn) silver plated (Ag)	120 °C 130 °C 150 °C	Under corrosive conditions more stable than brass. Tin plated components offer improved resistance to corrosion at higher temperatures. Silver plated components are suitable for highest operating temperatures coupled with higher current loads for tin bronze.
Nickel silver (CuNiZn) unplated	210 °C	Good resistance to corrosion. Stronger than brass. High electric resistance, low thermal conductivity.
Steel (Fe) nickel plated (Ni)	300 °C	Nickel plated steel components produce the most reliable connections at higher temperatures.

Spécifications matière pour boîtiers d'isolement

Material data for insulation housings

Matière Material	Indice de température selon UL, voir liste UL pour details Temperature index acc. to UL, details see UL list
PA 66-V2	- 40 °C + 130 °C
PA 6/66-V0	- 40 °C + 140 °C
PA 46-V2	- 40 °C + 150 °C
PA 6-V2 selon / according to IEC 60335 (sur demande / on request)	- 40 °C + 130 °C
PPS V0 selon / according to IEC 60335	- 40 °C + 240 °C
PBT V0	- 40 °C + 130 °C

Homologations Approvals

Liste des certifications VDE pour contacts à sertir

VDE tested crimp contacts

Désignation article Part number	CuZn naturel unplated	CuZn étamé tin plated	CuSn naturel unplated	CuSn étamé tin plated	Fe nickelé nickel plated	CuNiSi naturel unplated	CuNiSi étamé tin plated	CuNiZn naturel unplated
RSB 7604.258					•			
RMB 7840		•						
RMB 7831.010		•						
RSB 7900	•							
RSB 7944.010	•	•	•	•	•		•	
RSB 7960.020	•	•						
RSB 7961.020	•	•						
RFB 7979		•						
RSB 8028		•						•
RSB 8047	•	•	•	•				
RSB 8048	•	•	•	•				
RBB 8110	•				•			
RFB 8121.020					•			
RFB 8121.025					•			
RSB 8138.108	•	•			•			
RMB 8165.108		•						
RSB 8168.055	•	•						
RSB 8168.058	•	•						
RSB 8168.155	•	•						
RSB 8168.158	•	•						
RSB 8170.055	•	•			•			
RSB 8170.058	•	•			•			
RSB 8170.155	•	•			•			
RSB 8170.158	•	•			•			
RSB 8178.108	•	•						•
RSB 8178.258	•	•						•
RSB 8186.155	•	•			•			
RSB 8186.158	•	•			•			
RSB 8220.1158					•			
RSB 8238.158	•	•			•			
RSB 8238.258	•	•			•			
RSB 8240.158	•	•			•			
RSB 8240.258	•	•			•			
RSB 8240.1158					•			
RSB 8260.158	•	•			•			
RSB 8260.258	•	•			•			

Les produits STOCKO sont soumis régulièrement à de nombreux tests dans nos laboratoires.

Les homologations VDE, UL ainsi que d'autres homologations sont régulièrement complétées pour les produits STOCKO les plus importants. Homologations UL et sertissages conformes uniquement garantis sur produits sertis avec les moyens de pose STOCKO.

STOCKO products are fully tested at our laboratories. VDE, UL and other approvals for the main STOCKO items are regularly updated. UL approvals and correct crimping only ensured on products crimped with STOCKO applicators.

Liste des homologations UL / ULC pour contacts à sertir

Index UL / ULC approvals for crimp contacts

Désignation article Part number	CuZn naturel unplated	CuZn étamé tin plated	CuSn naturel unplated	CuSn étame tin plated	Fe nickelé nickel plated	CuNiSi naturel unplated	CuNiSi étamé tin plated	CuNiZn	UL File
RSB 7206					•				E177431
RSB 7605	•	•							E118944
RSB 7605.001	•	•							E118944
RSB 7606.001	•	•							E118944
RSB 7607	•								E118944
RSB 7630.001	•	•	•		•				E118944
RSB 7630.158	•	•	•	•	•				E118944
RSB 7631	•	•	•		•				E118944
RSB 7631.001	•	•	•		•				E118944
RSB 7785	•	•	•		•				E118944

Homologations Approvals

Liste des homologations
UL / ULC pour contacts à sertir
Index UL / ULC approvals
for crimp contacts

Désignationr article Part number	CuZn naturel unplated	CuZn étamé tin plated	CuSn naturel unplated	CuSn étamé tin plated	Fe nickelé nickel plated	CuNiSi naturel unplated	CuNiSi étamé tin plated	CuNiZn	UL File
RSB 7785.001	●	●			●				E118944
RSB 7785.002	●	●			●				E118944
RSB 7785.003	●	●			●				E118944
RSB 7785.055	●	●			●				E118944
RSB 7785.058	●	●			●				E118944
RSB 7788	●	●	●	●					E177431
RSB 7792.002	●	●			●				E177431
RMB 7831.010	●	●	●						E118944
RMB 7831.011	●	●	●						E118944
RSB 7832	●	●							E177431
RMB 7833.010	●	●	●						E118944
RMB 7833.011	●	●	●						E118944
RSB 7849	●	●			●				E177431
RSB 7858	●	●							E118944
RSB 7858.001	●	●							E118944
RSB 7894	●	●							E177431
RSB 7900	●	●	●	●	●				E118944
RSB 7901	●	●	●	●	●				E118944
RSB 7923.002	●	●	●	●	●				E177431
RSB 7944.010	●	●	●	●	●		●		E118944
RSB 7944.258	●	●							E118944
RMB 7958	●	●							E118944
RSB 7960.020	●	●	●	●				●	E118944
RSB 7961.020	●	●	●						E118944
RFB 7979			●	●					E118944
RFB 7979.001				●					E118944
RSB 7984	●	●			●				E118944
RSB 7990	●	●							E118944
RSB 7990.001	●	●							E118944
RBB 7995.003					● (X5CrNi)				E118944
RSB 8028	●	●							E118944
RSB 8028.001	●	●							E118944
RSB 8029	●	●							E118944
RSB 8029.001	●	●							E118944
RSB 8047	●	●							E118944
RSB 8100.002	●	●			●				E118944
RSB 8100.2055	●				●				E118944
RFB 8121.020					●				E118944
RFB 8121.025					●				E118944
RSB 8126.010	●	●	●	●					E118944
RSB 8138	●	●	●	●	●				E118944
RSB 8152				●	●				E118944
RMB 8165.108	●	●							E118944
RSB 8168.055	●	●							E118944
RSB 8168.058	●	●							E118944
RSB 8168.155	●	●							E118944
RSB 8168.158	●	●							E118944
RSB 8170.055	●	●			●				E118944
RSB 8170.058	●	●			●				E118944
RSB 8170.155	●	●			●				E118944
RSB 8170.158	●	●			●				E118944
RSB 8178.108	●	●							E118944
RSB 8178.258	●	●							E118944
RSB 8178.308	●	●							E118944
RSB 8186.155	●	●			●				E118944
RSB 8186.158	●	●			●				E118944
RSB 8238.158	●	●			●				E118944
RSB 8238.258	●	●			●				E118944
RSB 8240.158	●	●			●				E118944
RSB 8240.258	●	●			●				E118944
RSB 8260.158	●	●	●	●	●				E118944
RSB 8260.258	●	●	●	●	●				E118944

Homologations Approvals

Liste des certifications VDE pour boîtiers d'isolement

Index VDE approvals for insulation housings

Désignation article Part number	Couleur Colour	Matière Material	Classe d'inflammabilité Flammability class		Matière Material	Classe d'inflammabilité Flammability class to		UL File
			V0	V2		V2 IEC 60335 no flame		
EH 688-00X	naturel	PA 66	●		PA 6	●		
EH 688.400-00X	couleurs sur demande	PA 66	●		PA 6	●		
EH 694		PA 66	●	●	PA 6			
EH 695	naturel	PA 66	●	●	PA 6	●		
EH 699	couleurs on request				PA 6	●		
EH 718.100					PA 6	●		
EH 700	noir, black	PPS	●					

Liste des homologations UL pour boîtiers d'isolement

Index UL approvals for insulation housings

EH 649		PA 66	●	●	PA 6	●		E306845
EH 650.100		PA 66	●	●	PA 6	●		E306845
EH 650.200		PA 66	●	●	PA 6	●		E306845
EH 657.100		PA 66	●	●	PA 6	●		E306845
EH 658.100		PA 66		●	PA 6	●		E306845
EH 678.100		PA 66		●	PA 6	●		E306845
EH 679.200		PA 66	●	●	PA 6	●		E306845
EH 680		PA 66	●	●	PA 6	●		E306845
EH 681		PA 66	●	●	PA 6	●		E306845
EH 683.002		PA 66	●	●	PA 6	●		E306845
EH 688-00X	naturel	PA 66	●		PA 6	●		E306640
EH 688.400-00X	couleurs sur demande	PA 66	●		PA 6	●		E306640
EH 694		PA 66	●	●	PA 6			E191950
EH 695	naturel	PA 66	●	●	PA 6	●		E306845
EH 699	couleurs on request				PA 6	●		E306640
EH 701		PA 66		●	PA 6	●		E306845
EH 718.100					PA 6	●		E306640
EH 777		PA 66	●	●	PA 6	●		E306845
EH 798.003					PA 6	●		E306845
EH 798.005		PA 66	●					E306845
VV 2023.100		PA 66	●	●	PA 6	●		E306845
VV 2023.200		PA 66	●	●	PA 6	●		E306845
VV 2025.100		PA 66		●	PA 6	●		E306845
VV 2025.200		PA 66		●	PA 6	●		E306845
VV 2026.100		PA 66		●	PA 6	●		E306845
VV 2026.200		PA 66		●	PA 6	●		E306845
VV 2027.100		PA 66		●	PA 6	●		E306845
VV 2027.200		PA 66		●	PA 6	●		E306845
VV 2028.100		PA 66		●	PA 6	●		E306845
VV 2028.110		PA 66		●	PA 6	●		E306845
VV 2028.200		PA 66		●	PA 6	●		E306845
VV 2029.100		PA 66		●	PA 6	●		E306845
VV 2029.200		PA 66		●	PA 6	●		E306845
VV 2041.100		PA 66		●	PA 6	●		E306845
VV 2041.200		PA 66		●	PA 6	●		E306845

Les produits STOCKO sont soumis régulièrement à de nombreux tests dans nos laboratoires.

Les homologations VDE, UL ainsi que d'autres homologations sont régulièrement complétées pour les produits STOCKO les plus importants. Homologations UL et sertissages conformes uniquement garantis sur produits sertis avec les moyens de pose STOCKO.

STOCKO products are fully tested at our laboratories. VDE, UL and other approvals for the main STOCKO items are regularly updated. UL approvals and correct crimping only ensured on products crimped with STOCKO applicators.

Tableaux de correspondance Cross-reference lists

Conversion des pouces Equivalents of an Inch

Tableau des conducteurs courants selon VDE 0250 / 4.64

Cable chart of wire sizes to VDE 0250 / 4.64 specification

Pouce fraction Inch fraction	Pouce décimal Inch decimal	Millimètres Millimeter mm
1/64	.015625	0.397
1/32	.031250	0.794
3/64	.046875	1.191
1/16	.062500	1.588
5/64	.078125	1.984
3/32	.093750	2.381
7/64	.109375	2.778
1/8	.125000	3.175
9/64	.140625	3.572
5/32	.156250	3.969
11/64	.171875	4.366
3/16	.187500	4.763
13/64	.203125	5.159
7/32	.218750	5.556
15/64	.234375	5.953
1/4	.250000	6.350
17/64	.265625	6.747
9/32	.281250	7.144
19/64	.296875	7.541
5/16	.312500	7.938
21/64	.328125	8.334
11/32	.343750	8.731
23/64	.359375	9.128
3/8	.375000	9.525
25/64	.390625	9.922
13/32	.406250	10.319
27/64	.421875	10.716
7/16	.437500	11.113
29/64	.453125	11.509
15/32	.468750	11.906
31/64	.484375	12.303
1/2	.500000	12.700
33/64	.515625	13.097
17/32	.531250	13.494
35/64	.546875	13.891
9/16	.562500	14.288
37/64	.578125	14.684
19/32	.593750	15.081
39/64	.609375	15.478
5/8	.625000	15.875
41/64	.640625	16.272
21/32	.656250	16.669
43/64	.671875	17.066
11/16	.687500	17.463
45/64	.703125	17.859
23/32	.718750	18.256
47/64	.734375	18.653
3/4	.750000	19.050
49/64	.765625	19.447
25/32	.781250	19.844
51/64	.796875	20.241
13/16	.812500	20.638
53/64	.828125	21.034
27/32	.843750	21.431
55/64	.859375	21.828
7/8	.875000	22.225
57/64	.890625	22.622
29/32	.906250	23.019
59/64	.921875	23.416
15/16	.937500	23.813
61/64	.953125	24.209
31/32	.968750	24.606
63/64	.984375	25.003
1	1.000000	25.400

mm ²	Nombre et Ø des conducteurs No. and dia. of strands mm	Ø Conducteur Wire dia. mm max.
0,5	1 x 0,80	0,8
	7 x 0,30	0,9
	16 x 0,20	0,9
0,75	1 x 1,00	1,0
	7 x 0,37	1,1
	24 x 0,20	1,2
1	1 x 1,13	1,13
	7 x 0,43	1,3
	19 x 0,25	1,3
	32 x 0,20	1,3
1,5	1 x 1,38	1,38
	7 x 0,52	1,6
	21 x 0,30	1,6
	30 x 0,25	1,7
2,5	189 x 0,10	1,9
	1 x 1,78	1,78
	7 x 0,67	2,1
	35 x 0,30	2,2
4	50 x 0,25	2,2
	315 x 0,10	2,2
	1 x 2,26	2,26
	19 x 0,52	2,7
6	56 x 0,30	3,1
	511 x 0,10	3,0
	1 x 2,76	2,76
	7 x 1,05	3,2
10	19 x 0,64	3,3
	84 x 0,30	3,5
	756 x 0,10	3,7
	1 x 3,57	3,57
16	7 x 1,35	4,1
	19 x 0,80	4,3
	49 x 0,51	4,6
	80 x 0,40	5,0
25	1197 x 0,10	4,5
	1 x 4,52	4,52
	7 x 1,70	5,2
	37 x 0,75	5,6
	49 x 0,65	5,9
	128 x 0,40	6,0
2058 x 0,10	6,8	

Tableaux de correspondance Cross-reference lists

Table de conversion des conducteurs courants américains

Conversion table of American Wire Sizes

AWG #	Circ. Mils.	A = mm ²
26	238 - 300	0,12 - 0,15
24	315 - 477	0,16 - 0,24
22	600 - 750	0,30 - 0,38
20	1000 - 1200	0,51 - 0,61
18	1600 - 1900	0,81 - 0,96
16	2400 - 2830	1,22 - 1,43
14	3830 - 4500	1,94 - 2,28
12	6100 - 6700	3,09 - 3,40
10	9000 - 13100	4,56 - 6,64
8	13200 - 16900	6,69 - 8,56
6	22800 - 30900	11,55 - 15,66

AWG #	Circ. Mils.	A = mm ²
4	38900 - 49100	19,71 - 24,88
2	60100 - 66800	30,45 - 33,85
1	75800 - 84000	38,41 - 42,56
1/0	99100 - 105800	50,21 - 53,61
2/0	124900 - 133800	63,29 - 67,80
3/0	157600 - 168000	79,86 - 85,12
4/0	198700 - 212200	100,68 - 107,52
250 - 300 MCM	250000 - 300000	117 - 151
300 - 350 MCM	300000 - 350000	151 - 192
400 MCM	400000	205
500 - 600 MCM	500000 - 600000	252 - 304

AWG = American Wire Gauge

Circular Mil. Area (CMA): Surface d'un cercle de diamètre 1 Mil.:
 $1 \times 1 = 1$ Circ. Mil. (1 Mil. = 0,001 inch = 0,0254 mm)
 1 Circ. Mil. = 0,0005066 mm²
 1 mm² = 1973,51 Circ. Mils.

Formule pour définition des sections

$$A = \frac{d^2 \cdot \pi}{4} \times n$$

A = Section en mm²
n = Nombre de brins



AWG = American Wire Gauge

Circular Mil Area (CMA): Area of a circle of 1 mil diameter
 $1 \times 1 = 1$ Circ. Mil. (1 Mil. = 0.001 inch = 0.0254 mm)
 1 Circ. Mil. = 0.0005066 mm²
 1 mm² = 1973.51 Circ. Mils.

Formula to determine the wire size

$$A = \frac{d^2 \cdot \pi}{4} \times n$$

A = Wire size in mm²
n = Number of strands



Bornages standard Standard stud-bolts

DIN	USA	British Assoc.
M 2	1 = 1,9 mm	9 BA = 1,9 mm
	2 = 2,2 mm	8 BA = 2,2 mm
M 2,6	3 = 2,5 mm	7 BA = 2,5 mm
	4 = 2,8 mm	6 BA = 2,8 mm
M 3	5 = 3,2 mm	5 BA = 3,2 mm
	6 = 3,5 mm	4 BA = 3,5 mm
M 4	8 = 4,2 mm	3 BA = 4,2 mm
M 5	10 = 4,8 mm	2 BA = 4,8 mm
M 6	12 = 5,5 mm	1 BA = 5,5 mm
	14 = 6,1 mm	0 BA = 6,1 mm
	1/4" = 6,35 mm	1/4" = 6,35 mm

DIN	USA	British Assoc.
M 8	5/16" = 7,9 mm	5/16" = 7,9 mm
M 10	3/8" = 9,5 mm	3/8" = 9,5 mm
M 12	7/16" = 11,1 mm	7/16" = 11,1 mm
	1/2" = 12,7 mm	1/2" = 12,7 mm
M 16	5/8" = 15,8 mm	5/8" = 15,8 mm
M 20	3/4" = 19,0 mm	3/4" = 19,0 mm
M 26	1" = 25,4 mm	1" = 25,4 mm


Clips

Clips pour languette largeur **2,8 mm**

Receptacles

Receptacles for tab width **2,8 mm**

Type de bande Q = Transversal L = Longitudinal	Désignation article	DIN	Homo- logation voir page 7/8	Section conduc- teur	Matière	Revêtement			Longueur		Epais- seur langu- ette	Position verrou- illage	Unité d'emballage	
						naturel	Sn	Ni	L 1 mm	L 2 mm			Chain form	vrac
						un- plated	Sn	Ni						
Supply condition Q = transverse transport / Side feed L = longitudinal transport / End feed	Part number		Appro- vals	Wire size	Material	Finishing			Length		Tab thick- ness	Inden- tation	x 1000	
			s. page 7/8	mm ² AWG							mm			



RSB 7605 F 2,8-0,25	●			0,14-0,34	CuSn	○	○	12,5	5,0	0,8	DIN	25	25
				26-22	CuZn	●	●						
					Fe		○						
RSB 7605.001 F 2,8-0,25	●			0,14-0,34	CuSn	○	○	12,5	5,0	0,5	DIN	25	25
				26-22	CuZn	●	●						
					Fe		○						
RSB 7607 F 2,8-0,5	●			0,25-0,75	CuSn	○	○	12,5	5,0	0,8	DIN	25	25
				24-20	CuZn	●	●						
					Fe		○						
RSB 7607.001 F 2,8-0,5	●			0,25-0,75	CuSn	●	○	12,5	5,0	0,5	DIN	25	25
				24-20	CuZn	○	○						
					Fe		○						
RSB 7606 F 2,8-1	●	46330 T2 A 2,8-1		0,5-1	CuSn	●	○	12,5	5,0	0,8	DIN	18	25
				20-18	CuZn	●	●						
					Fe		○						
RSB 7606.001 F 2,8-1	●			0,5-1	CuSn	○	○	12,5	5,0	0,5	DIN	18	25
				20-18	CuZn	●	●						
					Fe		○						
RSB 7785.058 F 2,8-0,5	●			0,22-0,5	CuSn	○	○	14,0	6,3	0,8	DIN	18	-
				24-20	CuZn	○	○						
					Fe		○						
RSB 7785.055 F 2,8-0,5	●			0,22-0,5	CuSn	○	○	14,0	6,3	0,5	DIN	18	-
				24-20	CuZn	○	○						
					Fe		○						
RSB 7785 F 2,8-1	●			0,5-1	CuSn	○	○	14,0	6,3	0,5	IEC	18	25
				20-18	CuZn	●	●						
					Fe		●						
RSB 7785.001 F 2,8-1	●			0,5-1	CuSn	○	○	14,0	6,3	0,8	IEC	18	25
				20-18	CuZn	●	●						
					Fe		●						
RSB 7785.002 F 2,8-1	●	46247 T1 A 2,8-1		0,5-1	CuSn	○	○	14,0	6,3	0,5	DIN	18	25
				20-18	CuZn	●	●						
					Fe		○						
RSB 7785.003 F 2,8-1	●	46247 T1 B 2,8-1		0,5-1	CuSn	●	●	14,0	6,3	0,8	DIN	18	25
				20-18	CuZn	●	●						
					Fe		○						

● Article standard / Standard parts ○ livrable sur demande / available on request

Clips


Clips pour languette largeur **2,8 mm**

Receptacles

Receptacles for tab width **2,8 mm**

Type de bande Q = Transversal L = Longitudinal	Désignation article	DIN	Homo- logation voir page 7/8	Section conduc- teur	Matière	Revêtement			Longueur		Epais- seur langu- ette	Position verrou- illage	Unité d'emballage	
						naturel	Sn	Ni	L 1 mm	L 2 mm			Chain form	loose piece
						un- plated	Sn	Ni						
Supply condition Q = transverse transport / Side feed L = longitudinal transport / End feed	Part number		Appro- vals.	Wire size	Material	Finishing			Length		Tab thick- ness	Inden- tation		
			s. page 7/8	mm ² AWG										


Condamnable
Permanently engaged



L

RSB 7990.058 F 2,8-0,5				0,22-0,5 24-20	CuSn				13,8	6,4	0,8		18
					CuZn	○	●						
						Fe			○				
RSB 7990.055 F 2,8-0,5				0,22-0,5 24-20	CuSn				13,8	6,4	0,5		18
					CuZn	○	○						
					Fe			○					
RSB 7990 F 2,8-1			●	0,5-1 20-18	CuSn				13,8	6,4	0,8		18
					CuZn	●	○						
					Fe			○					
RSB 7990.001 F 2,8-1			●	0,5-1 20-18	CuSn				13,8	6,4	0,5		18
					CuZn	●	●						
					Fe			○					


Enfichage doux
Low insertion force



L

RSB 8100 F 2,8-1				0,5-1 20-18	CuSn	○	○		14,0	6,4	0,8	DIN	14
					CuZn	●	●						
						Fe			○				
RSB 8100.001 F 2,8-1				0,5-1 20-18	CuSn	○	○		14,0	6,4	0,5	DIN	14
					CuZn	○	●						
					Fe			○					
RSB 8100.002 F 2,8-1				0,5-1 20-18	CuSn	○	○		14,0	6,4	0,5	IEC	14
					CuZn	●	●						
					Fe			○					
RSB 8100.003 F 2,8-1				0,5-1 20-18	CuSn	○	○		14,0	6,4	0,8	IEC	14
					CuZn	●	●						
					Fe			○					
RSB 8100.2055 F 2,8-0,5				0,22-0,5 24-20	CuSn	○	○		14,0	6,4	0,5	IEC	14
					CuZn	●	○						
					Fe			○					
RSB 8100.2058 F 2,8-0,5				0,22-0,5 24-20	CuSn	○	○		14,0	6,4	0,8	IEC	14
					CuZn	○	○						
					Fe			●					

Contact ski
Timer contact



Q

RFB 8113.105 F 2,8-1 Pour boîtiers For housings				0,5-1 20-18	CuSn	○	○		18,7	5,0	0,5		4,5
					CuZn	○	●						
RFB 8113.108 F 2,8-1 Pour boîtiers For housings				0,5-1 20-18	CuSn	○	○		18,7	5,0	0,8		4,5
					CuZn	○	●						
RFB 8113.155 F 2,8-1,5 Pour boîtiers For housings				1-2,0 18-14	CuSn	○	○		18,7	5,0	0,5		4
					CuZn	○	●						

● Article standard / Standard parts ○ livrable sur demande / available on request


Clips

Clips pour languette largeur **2,8 mm**


Receptacles

Receptacles for tab width **2,8 mm**

Type de bande Q = Transversal L = Longitudinal	Désignation article	DIN	Homo- logation voir page 7/8	Section conduc- teur	Matière	Revêtement			Longueur		Epais- seur lan- guette	Position verrou- illage	Unité d'emballage	
						naturel	Sn	Ni	L 1 mm	L 2 mm			Chain form	loose piece
						Finishing								
Supply condition Q = transverse transport / Side feed L = longitudinal transport / End feed	Part number		Appro- vals	Wire size	Material	un- plated				Tab thick- ness	Inden- tation	Packing unit		
			s. page 7/8	mm ² AWG										



RSB 8280.1055 F 2,8-0,5	46340 T1	0,25-0,5 24-22	CuSn	●	○	14,0	6,0	0,5		19	
			CuZn	●	○						
RSB 8280.1058 F 2,8-0,5	46340 T1	0,25-0,5 24-22	CuSn	●	○	14,0	6,0	0,8		19	
			CuZn	●	●						
RSB 8280.1105 F 2,8-1	46340 T1	0,5-1 20-18	CuSn	●	○	14,0	6,0	0,5		14	
			CuZn	●	○						
RSB 8280.1108 F 2,8-1	46340 T1	0,5-1 20-18	CuSn	●	○	14,0	6,0	0,8		14	
			CuZn	●	●						



RSB 7755.001 F 2,8-0,5 Avec perçement d'isolant With insulation piercing		0,2	CuZn	○	○	8,2	3,6	0,5	-	25	-
RSB 7755.002 F 2,8-0,5 Avec perçement d'isolant With insulation piercing		0,2	CuZn	○	●	8,2	3,6	0,8	-	25	-

● Article standard / Standard parts ○ livrable sur demande / available on request


Clips

Clips pour languette largeur **4,8 mm**


Receptacles

Receptacles for tab width **4,8 mm**


Type de bande Q = Transversal L = Longitudinal	Désignation article	DIN	Homo- logation voir page 7/8	Section conduc- teur	Matière	Revêtement			Longueur		Epais- seur langu- ette	Position verrou- illage	Unité d'emballage	
						naturel	Sn	Ni	L 1 mm	L 2 mm			Chain form	loose piece
						un- plated	Sn	Ni						
Supply condition Q = transverse transport / Side feed L = longitudinal transport / End feed	Part number		Appro- vals	Wire size	Material	Finishing			Length		Tab thick- ness	Inden- tation	Packing unit	
			s. page 7/8	mm ² AWG										




RSB 7603.028 F 4,8-0,2				0,14-0,34	CuSn	○	○	16,0	6,3	0,8	DIN	12	15
				24-22	CuZn	○	○						
					Fe								
RSB 7603.108 F 4,8-1	46247 T2 4,8-1			0,5-1	CuSn	○	●	16,0	6,3	0,8	DIN	10	15
				20-18	CuZn	●	●						
					Fe								
RSB 7603.105 F 4,8-1				0,5-1	CuSn	○	○	16,0	6,3	0,5	DIN	10	15
				20-18	CuZn	●	●						
					Fe								
RSB 7604.258 F 4,8-2,5	46247 T2 4,8-2,5			>1-2,5	CuSn	○	○	16,0	6,3	0,8	DIN	10	15
				16-14	CuZn	●	●						
					Fe								
RSB 7604.255 F 4,8-2,5				>1-2,5	CuSn	○	○	16,0	6,3	0,5	DIN	10	15
				16-14	CuZn	○	○						
					Fe								



RSB 7936.002 F 4,8-1,5				0,5-1,5	CuSn	○	○	10,0	6,0	0,8	DIN	3
				20-16	CuZn	○	●					
					Fe							
RSB 7936.003 F 4,8-1,5				0,5-1,5	CuSn	○	○	10,0	6,0	0,5	DIN	3
				20-16	CuZn	●	●					
					Fe							



RSB 7984 X 4,8-1,5				0,5-1,5	CuSn	●	●	16,0	6,0	0,8	DIN	2,5
				20-16	CuZn	●	●					
					Fe							
RSB 7984.001 X 4,8-1,5				0,5-1,5	CuSn			16,0	6,0	0,5	DIN	2,5
				20-16	CuZn	○	○					
					Fe							



RSB 8064 X 4,8-1,5				0,5-1,5	CuSn			11,5	6,0	0,8	DIN	2,5
				20-16	CuZn	○	○					
					Fe							

● Article standard / Standard parts ○ livrable sur demande / available on request

Clips


Clips pour languette largeur **4,8 mm**

Receptacles

Receptacles for tab width **4,8 mm**

Type de bande Q = Transversal L = Longitudinal	Désignation article	DIN	Homo- logation voir page 7/8	Section conduc- teur	Matière	Revêtement			Longueur		Epais- seur langu- ette	Position verrou- illage	Unité d'emballage	
						naturel	Sn	Ni	L 1 mm	L 2 mm			Chain form	loose piece
						un- plated	Sn	Ni						
Supply condition Q = transverse transport / Side feed L = longitudinal transport / End feed	Part number		Appro- vals	Wire size	Material	Finishing			Length		Tab thick- ness	Inden- tation	Packing unit	
			s. page 7/8	mm ² AWG							mm		x 1000	


Enfichage doux
Low insertion force



L

RSB 8170.058 F 4,8-0,5				0,22-0,75 24-20	CuSn	○	○		14,5	6,2	0,8	DIN	18	
					CuZn	●	●							
						Fe			●					
RSB 8170.055 F 4,8-0,5				0,22-0,75 24-20	CuSn	○	○		14,5	6,2	0,5	DIN	18	
					CuZn	●	●							
						Fe			●					
RSB 8170.158 F 4,8-1,5				>0,75-2,0 18-14	CuSn	○	○		14,5	6,2	0,8	DIN	14	
	●				CuZn	●	●							
	●				Fe			●						
RSB 8170.155 F 4,8-1,5				>0,75-2,0 18-14	CuSn	○	○		14,5	6,2	0,5	DIN	14	
	●				CuZn	●	●							
	●				Fe			●						


Enfichage doux
Low insertion force



L

RSB 8186.158 F 4,8-1,5				0,5-1,5 20-16	CuSn	○	○		10,0	6,0	0,8	DIN	3	
					CuZn	●	●							
						Fe			●					
RSB 8186.155 F 4,8-1,5				0,5-1,5 20-16	CuSn	○	○		10,0	6,0	0,5	DIN	3	
					CuZn	●	●							
						Fe			●					

Sécurité, enfichage doux
Self locking, low insertion force



L

RSB 8168.058 F 4,8-0,5	●			0,22-0,75 24-20	CuSn	○	○		16,3	6,3	0,8	DIN	10	
					CuZn	●	●							
						CuNiZn	○							
RSB 8168.055 F 4,8-0,5	●			0,22-0,75 24-20	CuSn	○	○		16,3	6,3	0,5	DIN	10	
					CuZn	●	●							
						CuNiZn	○							
RSB 8168.158 F 4,8-1,5	●			>0,75-2,0 18-14	CuSn	○	○		16,3	6,3	0,8	DIN	10	
					CuZn	●	●							
						CuNiZn	○							
RSB 8168.155 F 4,8-1,5	●			>0,75-2,0 18-14	CuSn	○	○		16,3	6,3	0,5	DIN	10	
					CuZn	●	●							
						CuNiZn	○							

● Article standard / Standard parts ○ livrable sur demande / available on request

Clips


Clips pour languette largeur **4,8 mm**

Receptacles

Receptacles for tab width **4,8 mm**

Type de bande Q = Transversal L = Longitudinal	Désignation article	DIN	Homo- logation voir page 7/8	Section conduc- teur	Matière	Revêtement			Longueur		Epais- seur langu- ette	Position verrou- illage	Unité d'emballage	
						naturel	Sn	Ni	L 1 mm	L 2 mm			Bande	vrac
						un- plated	Sn	Ni						
Supply condition Q = transverse transport / Side feed L = longitudinal transport / End feed	Part number		Appro- vals	Wire size	Material	Finishing			Length		Tab thick- ness	Inden- tation	Packing unit	
			s. page 7/8	mm ² AWG							mm		Chain form	loose piece
														x 1000


Securité
Self locking



L

RSB 8028 F 4,8-1				0,5-1	CuSn	○	●		17,0	6,3	0,8	DIN	9	
	●			20-18	CuZn	●	●	●						
					CuNiZn	○								
RSB 8028.001 F 4,8-1				0,5-1	CuSn	○	○		17,0	6,3	0,5	DIN	9	
	●			20-18	CuZn	●	●							
					CuNiZn	○								
RSB 8029 F 4,8-2,5				1,5-2,5	CuSn	○	○		17,0	6,3	0,8	DIN	9	
	●			16-14	CuZn	●	●							
					CuNiZn	○								
RSB 8029.001 F 4,8-2,5				1,5-2,5	CuSn	○	○		17,0	6,3	0,5	DIN	9	
	●			16-14	CuZn	○	●							
					CuNiZn	○								

Condamnable
Permanently engaged



L

RSB 8028.002 F 4,8-1				0,5-1	CuSn	○	○		17,0	6,3	0,8	DIN	9	
				20-18	CuZn	○	●							
					CuNiZn	○								
RSB 8028.003 F 4,8-1				0,5-1	CuSn	○	○		17,0	6,3	0,5	DIN	9	
				20-18	CuZn	○	○							
					CuNiZn	○								
RSB 8029.2258 F 4,8-2,5				1,5-2,5	CuZn		●	○	17,0	6,3	0,8	DIN	9	
				16-14										

● Article standard / Standard parts ○ livrable sur demande / available on request


Clips

Clips pour languette largeur **6,3 mm**


Receptacles

Receptacles for tab width **6,3 mm**


Type de bande Q = Transversal L = Longitudinal	Désignation article	DIN	Homo- logation voir page 7/8	Section conduc- teur	Matière	Revêtement			Longueur		Epais- seur langu- ette	Position verrou- illage	Unité d'emballage	
						naturel	Sn	Ni	L 1 mm	L 2 mm			Bande	vrac
Supply condition Q = transverse transport / Side feed L = longitudinal transport / End feed	Part number		Appro- vals	Wire size	Material	Finishing			Length	Tab thick- ness	Inden- tation	Packing unit		
						un- plated	Sn	Ni				Chain form	loose piece	
			s. page 7/8	mm ² AWG										x 1000




RSB 8115 F 6,3-0,2				0,12-0,35	CuSn	○	○	19,0	7,7	0,8	DIN	8	
				26-22	CuZn	○	○						
					Fe		○						
RSB 7900 F 6,3-1	46247 T3 6,3-1		●	0,5-1,5	CuSn	●	●	19,0	7,7	0,8	DIN	8	8
				20-16	CuZn	●	●						
					Fe		●						
RSB 7901 F 6,3-2,5	46247 T3 6,3-2,5		●	>1-2,5	CuSn	●	●	19,0	7,7	0,8	DIN	6	8
				16-14	CuZn	●	●						
					Fe		●						
RSB 8152 F 6,3-6	46247 T3 6,3-6		●	2,5-6	CuSn	○	●	19,0	7,7	0,8	DIN	5	10
				14-10	CuZn	●	●						
					Fe		●						



RSB 7944.010 F 6,3-1,5	46346		●	0,5-1,5	CuSn	○	○	11,5	7,7	0,8	DIN	2	
				20-16	CuZn	●	●						
					Fe		●						
					CuNiSi	○	○						
RSB 7944.258 F 6,3-2,5			●	1,5-2,5	CuSn	○	○	11,5	7,7	0,8	DIN	1,8	
				16-14	CuZn	●	●						
					Fe		●						



RSB 8138 F 6,3-2,5	46346		●	1-2,5	CuSn	○	○	14,2	7,7	0,8	DIN	3,5	6,5
				16-14	CuZn	●	○						
					Fe		●						
RSB 8138.108 F 6,3-1	46346		●	0,5-1	CuSn			14,2	7,7	0,8	DIN	3,5	6,5
				20-18	CuZn	●	●						
					Fe		●						



RFB 7979 F 6,3-1	Pour boîtiers For housings		●	0,5-1,5	CuSn	○	○	19,5	6,0	0,8		3	
				20-16	CuZn	●	●						
					Fe								
RFB 7979.001 F 6,3-2,5	Pour boîtiers For housings		●	>1-2,5	CuSn	○	○	19,5	6,0	0,8		2,5	
				16-14	CuZn	○	○						
					Fe								
RFB 7979.002 F 6,3-4	Pour boîtiers For housings			2,5-4	CuSn	○	○	19,5	6,0	0,8		2,5	
				14-12	CuZn	○	○						
					Fe								

● Article standard / Standard parts ○ livrable sur demande / available on request

Clips


Clips pour languette largeur **6,3 mm**

Receptacles

Receptacles for tab width **6,3 mm**


Type de bande Q = Transversal L = Longitudinal	Désignation article	DIN	Homo- logation voir page 7/8	Section conduc- teur	Matière	Revêtement			Longueur		Epais- seur langu- ette	Position verrou- illage	Unité d'emballage		Angle
						naturel	Sn	Ni	L 1 mm	L 2 mm			Bande	vrac	
						Finishing									
Supply condition Q = transverse transport / Side feed L = longitudinal transport / End feed	Part number		Appro- vals	Wire size	Material	un- plated	Sn	Ni	Length	Tab thick- ness	Inden- tation	Packing unit	Angle		
			s. page 7/8	mm ² AWG						mm		x 1000	°		

Pour boitiers
For housings



L

RSB 7916 F 6,3-1	46340 T3 A 6,3-1			0,5-1,5	CuSn	○	○	19,3	7,7	0,8		6	8	
				20-16	CuZn	●	●							
					Fe									
RSB 7916.001 F 6,3-1	46340 T3 B 6,3-1			0,5-1,5	CuSn	●	○	19,3	7,7	0,8	DIN	6	8	
				20-16	CuZn	●	●							
					Fe									
RSB 7858 F 6,3-2,5	46340 T3 A 6,3-2,5		●	1-<2,5	CuSn	○	○	19,3	7,7	0,8		6	8	
				18-14	CuZn	●	●							
					Fe									
RSB 7858.001 F 6,3-2,5	46340 T3 B 6,3-2,5		●	1-<2,5	CuSn	●	●	19,3	7,7	0,8	DIN	6	8	
				18-14	CuZn	●	●							
					Fe									



Q

RSB 7630.158 X 6,3-1,5	46345 6,3-1			0,5-1,5	CuSn	●	●	19,8	7,7	0,8	DIN	1,4	4	10°
				20-16	CuZn	●	●							
					Fe		●							
RSB 7631 X 6,3-2,5	46345 6,3-2,5			1-2,5	CuSn	○	●	19,8	7,7	0,8	DIN	1,3	4	10°
				16-14	CuZn	●	●							
					Fe		●							
RSB 7631.001 X 6,3-2,5	46345 6,3-2,5			1-2,5	CuSn	○	●	19,8	7,7	0,8	DIN	0,8	4	30°
				16-14	CuZn	○	○							
					Fe		●							

● Article standard / Standard parts ○ livrable sur demande / available on request


Clips

Clips pour languette largeur **6,3 mm**

Receptacles


Receptacles for tab width **6,3 mm**

Type de bande Q = Transversal L = Longitudinal	Désignation article	DIN	Homo- logation voir page 7/8	Section conduc- teur	Matière	Revêtement			Longueur		Epais- seur langu- ette	Position verrou- illage	Unité d'emballage	
						naturel	Sn	Ni	L 1 mm	L 2 mm			Chain form	loose piece
						un- plated	Sn	Ni						
Supply condition Q = transverse transport / Side feed L = longitudinal transport / End feed	Part number		Appro- vals	Wire size	Material	Finishing			Length		Tab thick- ness	Inden- tation	Packing unit	
			s. page 7/8	mm ² AWG		un- plated	Sn	Ni	L 1 mm	L 2 mm	mm		x 1000	




L

RSB 8068 F 6,3-2,5				>1-2,5	CuSn	○	○		14,8	7,6	0,8	DIN	1,5	
				16-14	CuZn	○	●							
					Fe									



L

RSB 7601.030 F 6,3-2,5 Sans sertissage isolant Without insulation support				>1-2,5	CuZn	●	●		15,0	7,7	0,8	DIN	6	
				16-14										



L

RSB 8260.155 F 6,3-1,5				0,5-1,5	CuSn				17,15	7,7	0,5	DIN	8	
				20-16	CuZn	●	○							
					Fe			○						
RSB 8260.158 F 6,3-1,5	●			0,5-1,5	CuSn	○	○		17,15	7,7	0,8	DIN	8	
	●			20-16	CuZn	●	●							
	●				Fe			○						
RSB 8260.258 F 6,3-2,5	●			>1-2,5	CuSn	○	○		17,15	7,7	0,8	DIN	6	
	●			16-14	CuZn	●	●							
	●				Fe			●						





● Article standard / Standard parts ○ livrable sur demande / available on request

Clips

Clips pour languette largeur **6,3 mm**

Receptacles

Receptacles for tab width **6,3 mm**

Type de bande Q = Transversal L = Longitudinal	Désignation article	DIN	Homo- logation voir page 7/8	Section conduc- teur	Matière	Revêtement			Longueur		Epais- seur langu- ette	Position verrou- illage	Unité d'emballage	
						naturel	Sn	Ni	L 1 mm	L 2 mm			Chain form	loose piece
						Finishing								
						un- plated	Sn	Ni	x 1000					
Supply condition Q = transverse transport / Side feed L = longitudinal transport / End feed	Part number		Appro- vals	Wire size	Material				Length	Tab thick- ness	Inden- tation	Packing unit		
			s. page 7/8	mm ² AWG										
Enfichage doux Low insertion force  L	RSB 8137 F 6,3-0,5			0,2-0,5 24-20	CuSn CuZn Fe	○ ○ ○	○ ○ ○		19,0 7,6	0,8	DIN	8		
	RSB 8136 F 6,3-4			2,5-4 14-10 *	CuSn CuZn Fe	○ ○ ○	○ ○ ●		19,0 7,6	0,8	DIN	4,5		
	* Double sertissage 2 x 1,5 mm ² Double crimp 2 x 2,5 mm ² 2 x AWG 14-16													
Enfichage doux Low insertion force  L	RSB 8238.158 F 6,3-1,5			0,5-<1,5 20-16	CuSn CuZn Fe		● ● ●		19,0 7,4	0,8	DIN	8		
	RSB 8238.258 F 6,3-2,5			>1-2,5 16-14	CuSn CuZn Fe		● ● ●		19,0 7,4	0,8	DIN	8		
Enfichage doux Low insertion force  L	RSB 8240.158 F 6,3-1,5			0,5-1,5 20-16	CuSn CuZn Fe	○ ● ●	○ ● ●		11,5 7,7	0,8	DIN	2		
	RSB 8240.258 F 6,3-2,5			1,5-2,5 16-14	CuSn CuZn Fe	○ ● ●	○ ● ●		11,5 7,7	0,8	DIN	1,8		
	RSB 8240.1158 F 6,3-1,5 Pour boîtiers For housings				0,5-1,5 20-16	CuSn CuZn Fe	○ ● ●	○ ● ●		11,5 7,7	0,8		2	
Enfichage doux Low insertion force  L	RSB 8220.1158 F 6,3-1,5 Pour boîtiers For housings			0,5-1,5 20-16	CuSn CuZn Fe			● ● ●	17,15 7,7	0,8		8		

● Article standard / Standard parts ○ livrable sur demande / available on request

Clips


Clips pour languette largeur **6,3 mm**

Receptacles

Receptacles for tab width **6,3 mm**

Type de bande Q = Transversal L = Longitudinal	Désignation article	DIN	Homo- logation voir page 7/8	Section conduc- teur	Matière	Revêtement			Longueur		Epais- seur langu- ette	Position verrou- illage	Unité d'emballage	
						naturel	Sn	Ni	L 1 mm	L 2 mm			Bande	vrac
Supply condition Q = transverse transport / Side feed L = longitudinal transport / End feed	Part number		Appro- vals	Wire size	Material	Finishing			Length		Tab thick- ness	Inden- tation	Packing unit	
						un- plated	Sn	Ni	Chain form	loose piece				
			s. page 7/8	mm ² AWG							mm			x 1000


Securité, enfichage doux
Self locking, low insertion force



L

RSB 8178.108 F 6,3-1 Egalement pour boitiers RAST 5 Also for RAST 5 housings	●	0,5-<1	CuSn	○	○	19,2	7,7	0,8	DIN	8	
	●	22-18	CuZn	●	●						
			CuNiZn	○							
RSB 8178.258 F 6,3-2,5 Egalement pour boitiers RAST 5 Also for RAST 5 housings	●	1-<2,5	CuSn	○	○	19,2	7,7	0,8	DIN	6,5	
	●	16-14	CuZn	●	●						
			CuNiZn	○							
RSB 8178.308 F 6,3-3* Egalement pour boitiers RAST 5 Gehäuse Also for RAST 5 housings	●	2 x AWG	CuSn	○	○	19,2	7,7	0,8	DIN	4	
	●	18-16	CuZn	●	●						
			CuNiZn	○							
RSB 7960.020 F 6.3-1 déverrouillable self locking	●	0,5-1	CuSn	○	○	19,3	7,7	0,8	DIN	7	8
	●	20-18	CuZn	○	○						
	●		CuNiZn	○							
RSB 7961.020 F 6.3-2,5 déverrouillable self locking	●	1-2,5	CuSn	○	○	19,3	7,7	0,8	DIN	6	8
	●	16-14	CuZn	○	○						
			CuNiZn	○							


Securité
Self locking



L

RSB 8126.010 F 6,3-1,5	●	0,5-1,5	CuSn	○	○	16,0	7,1	0,8	DIN	1,6	
	●	20-16	CuZn	○	○						

Securité
Self locking



Q

RSB 8047 F 6,3-1		0,5-1	CuSn	○	○	18,5	7,7	0,8	DIN	4	
	●	20-18	CuZn	○	○						
			CuNiZn	○							
RSB 8048 F 6,3-2,5		>1-2,5	CuSn	○	○	18,5	7,7	0,8	DIN	3,5	
		16-14	CuZn	○	○						
			CuNiZn	○							

* Fiche technique pour diamètres isolants admissibles disponible sur demande.
Technical datasheet for available insulation diameters on request.

● Article standard / Standard parts ○ livrable sur demande / available on request


Languettes

Languettes de largeur **2,8 mm**


Tabs

Tabs width **2,8 mm**


Type de bande Q = Transversal L = Longitudinal	Désignation article	DIN	Homo- logation voir page 7/8	Section conduc- teur	Matière	Revêtement			Longueur		Lar- geur langu- ette	Epais- seur langu- ette	Trou verrou- illage	Unité d'emballage	
						naturel	Sn	Ni	L 1 mm	L 2 mm				Bande	vrac
						Finishing									
Supply condition Q = transverse transport / Side feed L = longitudinal transport / End feed	Part number	Appro- vals	Wire size	Material	un- plated	Sn	Ni	Length	Tab width	Tab thick- ness	Inden- tation	x 1000			
		s. page 7/8	mm ² AWG						mm	mm					




RMB 7958 F 2,8-1	0,5-1	CuSn			12,6	5,5	2,8	0,8	●	15	
	20-18	CuZn	●	●							



RMB 8039.001 Z 2,8-1	0,5-1,5	CuSn	○	○	22,5	8,0	2,8	0,8	DIN	8	
	20-16	CuZn	●	●							
RMB 8039.003 Z 2,8-1	0,5-1,5	CuSn	○	○	22,5	8,0	2,8	0,8	sans	8	
	20-16	CuZn	●	●					without		



RMB 7930 V 2,8-1	0,5-1	CuSn			13,1	6,7	2,8	0,8	sans	18	
	20-18	CuZn	●	○					without		



RMB 8205.1158 Z 2,8-1,5	0,75-2	CuZn		●	8,0	4,75	2,8	0,8	sans	6	
	18-14								without		

● Article standard / Standard parts ○ livrable sur demande / available on request


Languettes

Languettes de largeur **4,8 mm**


Tabs

Tabs width **4,8 mm**

Type de bande Q = Transversal L = Longitudinal	Désignation article	DIN	Homo- logation voir page 7/8	Section conduc- teur	Matière	Revêtement			Longueur		La- geur langu- ette	Epais- seur langu- ette	Trou verrou- illage	Unité d'emballage	
						naturel	Sn	Ni	L 1 mm	L 2 mm				Bande	vrac
						Finishing									
Supply condition Q = transverse transport / Side feed L = longitudinal transport / End feed	Part number		Appro- vals s. page 7/8	Wire size mm ² AWG	Material	un- plated	Sn	Ni	Length	Tab width	Tab thick- ness	Inden- tation	Packing unit x 1000		



RMB 8165.108 Z 4,8-1			●	0,5-1,5 20-16	CuZn	●	●		21,7	11,4	4,8	0,8	●	8	
-----------------------------	--	--	---	------------------	------	---	---	--	------	------	-----	-----	---	---	--



RMB 8043 Z 4,8-1				0,5-1 20-18	CuZn Fe	●			10,2	6,3	4,8	0,5	●	4	
-------------------------	--	--	--	----------------	------------	---	--	--	------	-----	-----	-----	---	---	--

● Article standard / Standard parts ○ livrable sur demande / available on request


Languettes

Languettes de largeur **6,3 mm**


Tabs

Tabs width **6,3 mm**


Type de bande Q = Transversal L = Longitudinal	Désignation article	DIN	Homo- logation voir page 7/8	Section conduc- teur	Matière	Revêtement			Longueur		La- geur langu- ette	Epais- seur langu- ette	Trou verrou- illage	Unité d'emballage	
						naturel	Sn	Ni	L 1 mm	L 2 mm				Bande	vrac
						Finishing									
Supply condition Q = transverse transport / Side feed L = longitudinal transport / End feed	Part number		Appro- vals	Wire size	Material	un- plated			Length		Tab width	Tab thick- ness	Inden- tation	Packing unit	
														Chain form	loose piece
						s. page 7/8			mm ² AWG						



RMB 7840 Z 6,3-1				0,5-1,5	CuSn	●	●	21,7	11,4	6,3	0,8	DIN	8	10
				20-16	CuZn	●	●							
RMB 7841 Z 6,3-2,5				>1-2,5	CuSn			21,7	11,4	6,3	0,8	DIN	6	10
				16-14	CuZn	●	●							



RMB 7831.010 Z 6,3-1	46343 T 3 B 6,3-1			0,5-1,5	CuSn	●	●	28,0	15,5	6,3	0,8	DIN	5,5	10
				20-16	CuZn	●	●							
RMB 7831.011 Z 6,3-1	46343 T 3 A 6,3-1			0,5-1,5	CuSn	●	○	28,0	15,5	6,3	0,8	sans wit- hout	5,5	10
				20-16	CuZn	●	●							
RMB 7833.010 Z 6,3-2,5	46343 T 3 B 6,3-2,5			1-2,5	CuSn	●	●	28,0	15,5	6,3	0,8	DIN	4,5	10
				16-14	CuZn	●	●							
RMB 7833.011 Z 6,3-2,5	46343 T 3 A 6,3-2,5			1-2,5	CuSn	●	●	28,0	15,5	6,3	0,8	sans wit- hout	4,5	10
				16-14	CuZn	●	●							



RM 5889 x 6,3					CuSn			18,3	8,0	6,3	0,8	●		5
					CuZn	○	○							

● Article standard / Standard parts ○ livrable sur demande / available on request


Contacts pour circuits imprimés

Contacts à sertir pour circuits imprimés


Printed boards contacts

Crimp contacts for printed boards


Type de bande Q = Transversal L = Longitudinal	Désignation article	Section conduc- teur	Matière	Revêtement			Dimensions			Epais- seur	Unité d'emballage Bande
				naturel	Sn	Ni	B 1 mm	L 1 mm	L 2 mm		
				un- plated	Sn	Ni					
Supply condition Q = transverse transport / Side feed L = longitudinal transport / End feed	Part number	Wire size	Material	Finishing			Dimensions			Material thickness	Packing unit Chain form
		mm ² AWG								mm	x 1000



RSB 7918.001 V 1,2-0,35	0,12-0,35 26-22	CuZn		●		1,22	6,6	2,75	0,2	12
RSB 7918.002 V 1,6-0,8	0,32-1 22-18	CuZn		●		1,63	6,6	2,75	0,2	8



RVB 8055 P 0,8	coax. ISO Ø 1,7	CuZn		○		5,08	15,2	3,5	0,4	8,5
-----------------------	-----------------------	------	--	---	--	------	------	-----	-----	-----



RVB 8014 V 3,4-0,5	0,25-0,5 22-20	CuSn				1,5	12,3	5,0	0,25	20
Montage carte direct Direct board edge		CuZn		●						

● Article standard / Standard parts ○ livrable sur demande / available on request


Contacts pour circuits imprimés

Clips pour circuits imprimés


Printed boards contacts

Receptacles for printed boards

Type de bande Q = Transversal L = Longitudinal	Désignation article	Section conduc- teur	Matière	Revêtement			Largeur langu- ette	Longueur		Epais- seur langu- ette	Epais- seur matière	Unité d'emballage	
				naturel	Sn	Ni		L 1 mm	L 2 mm			Bande	vac
				Finishing									
Supply condition Q = transverse transport / Side feed L = longitudinal transport / End feed	Part number	Wire size	Material	un- plated	Sn	Ni	Tab width	Length		Tab thickness	Material thickness	Packing unit	
		mm ² AWG					mm	mm	mm	mm	mm	x 1000	



RVB 8053			CuSn		○		4,8/6,3	10,2	5	0,8	0,32	10	



RSB 8083 F 2,8-0			CuZn		○		2,8	12,0	6	0,8	0,25	8	0,5








● Article standard / Standard parts ○ livrable sur demande / available on request

Contacts pour circuits imprimés

Languettes pour circuits imprimés largeur **2,8 mm**

Printed boards contacts

Tabs for printed circuits, width **2,8 mm**

Type de bande Q = Transversal L = Longitudinal	Désignation article	Matière	Revêtement			Longueur			Epaisseur languette	Largeur languette	Trou verrouillage	Unité d'emballage		
			naturel	Sn	Ni	L 1 mm	L 2 mm	L 3 mm				Bande	vrac	
			Finishing											
Supply condition Q = transverse transport / Side feed L = longitudinal transport / End feed	Part number	Material	un-plated	Sn	Ni	Length			Tab thickness	Tab width	Indentation	Packing unit		
								mm	mm		Chain form	loose piece	x 1000	
	RMB 5920.003 P 1,4-2,8	CuSn				13,2	7,5	4,1	0,5	2,8	●	20	40	
		CuZn	○	○										
		Fe												
	RMB 5920.004 P 1,4-2,8	CuSn				13,2	7,5	4,1	0,8	2,8	●	20	40	
		CuZn	●	●										
		Fe												
	RMB 6198	CuSn				11,7	min. 7	3	0,5	2,8	●	30		
		CuZn	○	○										
		Fe												
	RMB 6198.001	CuSn				11,7	min. 7	3	0,8	2,8	●	20		
		CuZn	○	●										
		Fe												
	RMB 6199	CuSn				12,5	min. 7	3	0,5	2,8	●	12		
		CuZn	○	●										
		Fe												
	RM 6044 P 1,2 - 2,8	CuSn				13,5	7,0	3	0,8	2,8	DIN		10	
		CuZn		○										
		Fe												
	RM 6044.001 P 1,2 - 2,8	CuSn				13,5	7,0	3	0,5	2,8	DIN		10	
		CuZn	○	○										
		Fe												

● Article standard / Standard parts ○ livrable sur demande / available on request


Contacts pour circuits imprimés

Languettes pour circuits imprimés largeur **4,8 mm**


Printed boards contacts

Tabs for printed circuits, width **4,8 mm**

Type de bande Q = Transversal L = Longitudinal	Désignation article	Matière	Revêtement			Longueur			Epais- seur langu- ette	Largeur langu- ette	Trou verrouil- lage	Unité d'emballage	
			naturel	Sn	Ni	L 1 mm	L 2 mm	L 3 mm				Chain form	loose piece
			Finishing										
			un- plated	Sn	Ni								
Supply condition Q = transverse transport / Side feed L = longitudinal transport / End feed	Part number	Material						Tab thickness	Tab width	Inden- tation	Packing unit x 1000		



RMB 6008 P 1,3-4,8	CuSn				14,0	8,0	4,0	0,8	4,8	●	15	20
	CuZn	○	●									
RMB 6008.001 P 1,3-4,8	CuSn				14,0	8,0	4,0	0,5	4,8	●	15	20
	CuZn	○	○									
RMB 6008.002 P 1,3-4,8	CuSn	○	○		14,0	8,0	4,0	0,8	4,8	DIN	15	20
	CuZn	○	○									
RMB 6008.003 P 1,3-4,8	CuSn				14,0	8,0	4,0	0,5	4,8	●	15	20
	CuZn	○	○									



RM 6045 P 1,2-4,8	CuSn				13,5	7,0	3,0	0,8	4,8	●		15
	CuZn		○									

● Article standard / Standard parts ○ livrable sur demande / available on request


Contacts pour circuits imprimés

Languettes pour circuits imprimés largeur 6,3 mm


Printed boards contacts

Tabs for printed circuits, width 6,3 mm


Type de bande Q = Transversal L = Longitudinal	Désignation article	Matière	Revêtement			Dimensions			Epais- seur langu- ette	Largeur langu- ette	Trou verrouil- lage	Unité	
			naturel	Sn	Ni	L 1 mm	L 2 mm	L 3 mm				Bande	vrac
			Finishing										
Supply condition Q = transverse transport / Side feed L = longitudinal transport / End feed	Part number	Material	un- plated	Sn	Ni	Dimensions			Tab thickness	Tab width	Inden- tation	Packing unit Chain loose form piece	
						L 1 mm	L 2 mm	L 3 mm	mm	mm		x 1000	




RMB 6006 P 1,3-6,3	CuSn				14,0	8,0	4,0	0,8	6,3	DIN	15	20
	CuZn	●	●									
	Fe											
RMB 6006.002 P 1,3-6,3 Pour boîtiers For housings	CuSn				16,0	10,0	4,0	0,8	6,3	DIN	15	20
	CuZn		●									
	Fe											
RMB 6006.100 P 1,3-6,3	CuZn		●		14,0	8,0	4,0	0,8	6,3	DIN	15	
			sélectif selec- tive									



RMB 6007.002 P 1,3-6,3	CuSn				14,0	8,0	4,0	0,8	6,3	DIN	15	20
	CuZn	○	○						2 x 2,8			
	Fe											
RMB 6007.003 P 1,3-6,3	CuSn				14,0	8,0	4,0	0,5	6,3	DIN	15	20
	CuZn	○	○						2 x 2,8			
	Fe											



RMB 6201 P 1,2-6,3	CuSn				18,0	8,0	4,0	0,8	6,3	DIN	10	10
	CuZn	○	●									
	Fe											



RM 5980.001 P 1,2-6,3	CuSn				20,4	8,0	2,8	0,8	6,3	DIN		15
	CuZn	○	○									
	Fe											

● Article standard / Standard parts ○ livrable sur demande / available on request


Languettes

Languettes à souder largeur **6,3 mm**


Tabs

Weld tabs width **6,3 mm**


Type de bande Q = Transversal L = Longitudinal	Désignation article	Matière	Revêtement			Dimensions			Epaisseur languette	Angle	Trou verrouillage	Unité d'emballage	
			naturel	Sn	Ni	L 1	L 2	L 3				Bande	vrac
Supply condition Q = transverse transport / Side feed L = longitudinal transport / End feed	Part number	Material	Finishing			Dimensions			Tab thickness	Angle	Indentation	Packing unit	
			un-plated	Sn	Ni	L 1	L 2	L 3				Chain form	loose piece
						L 1	L 2	L 3	mm	°		x 1000	



Article	Matière	Revêtement	Dimensions	Epaisseur	Angle	Trou	Unité
RMB 7942 VS-6,3	CuZn		19,0	8,0	8,0	0,8	9
	Fe						



Article	Matière	Revêtement	Dimensions	Epaisseur	Angle	Trou	Unité
RM 6015 VS 6,3	CuZn		19,0	8,0	8,0	0,8	13
	Fe						
RM 6015.645 VS 6,3	CuZn			8,0	8,0	0,8	13
	Fe						
RM 6015.845 VS 6,3	CuZn			8,0	8,0	0,8	13
	Fe						
RM 6015.290 VS 6,3	CuZn			8,0	8,0	0,8	13
	Fe						
RM 6015.690 VS 6,3	CuZn			8,0	8,0	0,8	13
	Fe						



Article	Matière	Revêtement	Dimensions	Epaisseur	Angle	Trou	Unité
RM 6015.001 VS 6,3	CuZn		19,0	8,0	8,0	0,8	13
	Fe						
RM 6015.345 VS 6,3	CuZn			8,0	8,0	0,8	13
	Fe						
RM 6015.245 VS 6,3	CuZn			8,0	8,0	0,8	13
	Fe						
RM 6015.890 VS 6,3	CuZn			8,0	8,0	0,8	13
	Fe						
RM 6015.490 VS 6,3	CuZn			8,0	8,0	0,8	13
	Fe						

● Article standard / Standard parts ○ livrable sur demande / available on request


Languettes

Languettes à souder largeur **6,3 mm**


Tabs

Weld tabs width **6,3 mm**


Type de bande Q = Transversal L = Longitudinal	Désignation article	Matière	Revêtement			Dimensions			Epaisseur languette	Angle	Trou verrouillage	Unité d'emballage	
			naturel	Sn	Ni	L 1	L 2	L 3				Bande	vrac
Supply condition Q = transverse transport / Side feed L = longitudinal transport / End feed	Part number	Material	Finishing			Dimensions			Tab thickness	Angle	Indentation	Packing unit	
			un-plated	Sn	Ni	L 1	L 2	L 3				Chain form	loose piece
						L 1	L 2	L 3	mm	°			x 1000



RMB 7926 VS-6,3	CuSn				15,0	8,1	6,3	0,8	0°	DIN	10	
	CuZn											
	Fe			●								



RM 6015.003 VS 6,3	CuSn				19,0		6,3	0,8	0°	DIN		13
	CuZn											
	Fe			○								
RM 6015.545 VS 6,3	CuSn						6,3	0,8	+45°	DIN		13
	CuZn											
	Fe			○								
RM 6015.745 VS 6,3	CuSn						6,3	0,8	-45°	DIN		13
	CuZn											
	Fe			○								
RM 6015.190 VS 6,3	CuSn						6,3	0,8	+90°	DIN		13
	CuZn											
	Fe			○								
RM 6015.390 VS 6,3	CuSn						6,3	0,8	-90°	DIN		13
	CuZn											
	Fe			○								



RM 6015.002 VS 6,3	CuSn				19,0		6,3	0,8	0°	DIN		13
	CuZn											
	Fe			○								
RM 6015.445 VS 6,3	CuSn						6,3	0,8	+45°	DIN		13
	CuZn											
	Fe			○								
RM 6015.145 VS 6,3	CuSn						6,3	0,8	-45°	DIN		13
	CuZn											
	Fe			○								
RM 6015.790 VS 6,3	CuSn						6,3	0,8	+90°	DIN		13
	CuZn											
	Fe			○								
RM 6015.590 VS 6,3	CuSn						6,3	0,8	-90°	DIN		13
	CuZn											
	Fe			○								

● Article standard / Standard parts ○ livrable sur demande / available on request


Languettes

Languettes à fixer et à souder largeur **4,8 mm**


Tabs

Tabs for fixing and welding, width **4,8 mm**

Type de bande Q = Transversal L = Longitudinal	Désignation article	Matière	Revêtement			Dimensions			Ø Bornage	Epaisseur langnette	Angle	Trou verrou- illage	Unité d'emballage vrac
			naturel	Sn	Ni	L 1 mm	L 2 mm	L 3 mm					
Supply condition Q = transverse transport / Side feed L = longitudinal transport / End feed	Part number	Material	Finishing						Dimensions			Drill hole Ø	Tab thickness
			un- plated	Sn	Ni	L 1 mm	L 2 mm	L 3 mm	D 1 mm				



RM 6080 A 3-4,8	CuZn	○	○		17,5	7,2	6,5	3,2	0,8	0°	DIN	20
	Fe			○								
RM 6080 A 4-4,8	CuZn	○	○		17,5	7,2	6,5	4,3	0,8	0°	DIN	20
	Fe			○								
RM 6080.045 A 3-4,8	CuZn	○	○		7,2	6,5	3,2	0,8	0,8	45°	DIN	20
	Fe			○								
RM 6080.045 A 4-4,8	CuZn	○	○		7,2	6,5	4,3	0,8	0,8	45°	DIN	20
	Fe			○								
RM 6080.090 A 2,2-4,8	CuZn	○	○		7,2	6,5	2,2	0,8	0,8	45°	DIN	20
	Fe			○								
RM 6080.090 A 3-4,8	CuZn	○	○		7,2	6,5	3,2	0,8	0,8	90°	DIN	20
	Fe			○								
RM 6080.090 A 4-4,8	CuZn	○	○		7,2	6,5	4,3	0,8	0,8	90°	DIN	20
	Fe			○								



RM 6059 VS 4,8	Fe			○	17,0	7,4	6,5		0,8	0°		20
RM 6059.645 VS 4,8	Fe			○		7,4	6,5		0,8	-45°		20
RM 6059.690 VS 4,8	Fe			○		7,4	6,5		0,8	-90°		20

● Article standard / Standard parts ○ livrable sur demande / available on request


Languettes

Languettes à fixer largeur **6,3 mm**

Tabs

Tabs for fixing, width **6,3 mm**

Type de bande Q = Transversal L = Longitudinal	Désignation article	Matière	Revêtement			Dimensions			Ø Bornage	Epaisseur languette	Angle	Trou verrou- illage	Unité d'emballage vrac
			naturel	Sn	Ni	L 1 mm	L 2 mm	L 3 mm					
Supply condition Q = transverse transport / Side feed L = longitudinal transport / End feed	Part number	Material	Finishing			Dimensions			Drill hole Ø	Tab thickness	Angle	Inden- tation	Packing unit loose piece
			un- plated	Sn	Ni	L 1 mm	L 2 mm	L 3 mm					



RM 6015 A 3-6,3	CuZn	○	●		19,0	8,1	8,0	3,2	0,8	0°	DIN	13
	Fe			○								
RM 6015 A 4-6,3	CuZn	○	●		19,0	8,1	8,0	4,3	0,8	0°	DIN	13
	Fe			○								
RM 6015 A 5-6,3	CuZn	○	○		19,0	8,1	8,0	5,3	0,8	0°	DIN	13
	Fe			○								
RM 6015.045 A 3-6,3	CuZn	○	○		8,1	8,0	3,2	0,8	45°	DIN	13	
	Fe			○								
RM 6015.045 A 4-6,3	CuZn	●	○		8,1	8,0	4,3	0,8	45°	DIN	13	
	Fe			●								
RM 6015.045 A 5-6,3	CuZn	●	●		8,1	8,0	5,3	0,8	45°	DIN	13	
	Fe			○								
RM 6015.045 A 6-6,3	CuZn	●	●		8,1	8,0	6,3	0,8	45°	DIN	13	
	Fe			○								
RM 6015.090 A 3-6,3	CuZn	○	○		8,1	8,0	3,2	0,8	90°	DIN	13	
	Fe			○								
RM 6015.090 A 3,5-6,3	CuZn	○	○		8,1	8,0	3,7	0,8	90°	DIN	13	
	Fe			○								
RM 6015.090 A 4-6,3	CuZn	○	○		8,1	8,0	4,3	0,8	90°	DIN	13	
	Fe			○								
RM 6015.090 A 5-6,3	CuZn	○	○		8,1	8,0	5,3	0,8	90°	DIN	13	
	Fe											

● Article standard / Standard parts ○ livrable sur demande / available on request


Languettes

Languettes à fixer largeur **6,3 mm**


Tabs

Tabs for fixing, width **6,3 mm**

Type de bande Q = Transversal L = Longitudinal	Désignation article	Matière	Revêtement			Dimensions			Ø Bornage	Epaisseur languette	Angle	Trou verrou- illage	Unité d'emballage vrac
			naturel	Sn	Ni	L 1	L 2	L 3					
Supply condition Q = transverse transport / Side feed L = longitudinal transport / End feed	Part number	Material	Finishing			Dimensions			Drill hole Ø	Tab thickness	Angle	Inden- tation	Packing unit loose piece
			un- plated	Sn	Ni	L 1 mm	L 2 mm	L 3 mm					



RM 6129 DSL 3-6,3	CuZn	○	○		30	8,1	8,0	3,1	0,8	0°	DIN	10
	Fe											
RM 6129 A 4-6,3	CuZn	○	○		30	8,1	8,0	4,3	0,8	0°	DIN	10
	Fe											
RM 6129 A 5-6,3	CuZn	○	○		30	8,1	8,0	5,3	0,8	0°	DIN	10
	Fe											
RM 6129.045 DSL 3-6,3	CuZn	○	○			8,1	8,0	3,1	0,8	45°	DIN	8
	Fe											
RM 6129.045 A 4-6,3	CuZn	○	○			8,1	8,0	4,3	0,8	45°	DIN	8
	Fe											
RM 6129.045 A 5-6,3	CuZn	○	○			8,1	8,0	5,3	0,8	45°	DIN	8
	Fe											
RM 6129.090 DSL 3-6,3	CuZn	○	○			8,1	8,0	3,1	0,8	90°	DIN	6
	Fe											
RM 6129.090 A 4-6,3	CuZn	○	○			8,1	8,0	4,3	0,8	90°	DIN	6
	Fe											
RM 6129.090 A 5-6,3	CuZn	○	○			8,1	8,0	5,3	0,8	90°	DIN	6
	Fe											



RM 6129/2 A 4-6,3	CuZn	○	○		11,6	8,1	17,5	4,3	0,8	0°	DIN	5
RM 6129.075/2 A 4-6,3	CuZn	○	○			8,1	17,5	4,3	0,8	75°	DIN	2
RM 6129.090/2 A 4-6,3	CuZn	○	○			8,1	17,5	4,3	0,8	90°	DIN	2
RM 6129.045/3 DSL 3-6,3	CuZn	○	○			8,1	27,0	3,0	0,8	45°	DIN	1,3
RM 6129.090/3 A 4-6,3	CuZn	○	○			8,1	27,0	4,3	0,8	90°	DIN	1,3

● Article standard / Standard parts ○ livrable sur demande / available on request


Cosses à sertir

Cosses à sertir sans fût isolant


Open barrel terminals

Open barrel terminals without insulation crimp

Type de bande Q = Transversal L = Longitudinal	Désignation article	Section conducteur	Matière	Revêtement			Ø Extérieur	Ø Bornage	Longueur	Epaisseur matière	Unité d'emballage Bande
				naturel	Sn	Ni					
Supply condition Q = transverse transport / Side feed L = longitudinal transport / End feed	Part number	Wire size	Material	Finishing			Outside Ø	Drill hole Ø	Length	Material thickness	Packing unit Chain form
				un-plated	Sn	Ni					
		mm ² AWG					d 3 mm	d 2 mm	L mm	mm	x 1000



RSB 7727 A 1,7-1	0,5-1 20-18	CuSn				6,8	1,70	7,5	0,5	20
		CuZn	○	●						
		Fe			○					
RSB 7727 A 2,6-1	0,5-1 20-18	CuSn				6,8	2,80	7,5	0,5	20
		CuZn	○	○						
		Fe			○					
RSB 7727 A 3-1	0,5-1 20-18	CuSn				6,8	3,20	7,5	0,5	20
		CuZn	○	○						
		Fe			○					
RSB 7727 A 3,5-1	0,5-1 20-18	CuSn				6,8	3,70	7,5	0,5	20
		CuZn	○	○						
		Fe			○					
RSB 7727 A 4-1	0,5-1 20-18	CuSn				6,8	4,30	7,5	0,5	20
		CuZn	●	●						
		Fe			○					



RSB 7737.001 C 3,5-0,7	0,25-0,7 22-20	CuSn				6,5	3,70	8,8	0,5	24
		CuZn	○	○						
		Fe								
RSB 7921 C 3,5-1	0,5-1 20-18	CuSn				6,4	3,60	11,0	0,5	15
		CuZn	○	○						
		Fe								
RSB 7921 C 4-1	0,5-1 20-18	CuSn				6,4	4,20	11,0	0,5	15
		CuZn	○	○						
		Fe								
RSB 7779 C 5-6	>3-5 12-10	CuSn				9,5	5,50	15,5	0,8	4,5
		CuZn	●	○						
		Fe								
RSB 7779 C 5-10	>5-10 10-7	CuSn				9,3	5,50	15,5	1,0	2
		CuZn	●	○						
		Fe								
RSB 7779 C 6-10	>5-10 10-7	CuSn				9,3	6,20	15,5	1,0	2
		CuZn	●	○						
		Fe								

● Article standard / Standard parts ○ livrable sur demande / available on request


Cosses à sertir

Cosses à sertir avec fût iso

Open barrel terminals

Open barrel terminals with insulation crimp

Type de bande Q = Transversal L = Longitudinal	Désignation article	DIN	Homologation s. page 7/8	Section conducteur	Matière	Revêtement			Ø Extérieur	Ø Bornage	Longueur	Epaisseur matière	Unité d'emballage	
						naturel	Sn	Ni					Bande	vrac
Supply condition Q = transverse transport / Side feed L = longitudinal transport / End feed	Part number		Approvals s. page 7/8	Wire size	Material	Finishing			Outside Ø	Drill hole Ø	Length	Material thickness	Packing unit	
						un-plated	Sn	Ni					Chain form	loose piece
				mm ² AWG					d 3 mm	d 2 mm	L mm	mm		x 1000



RSB 7813 A 3-0,5				0,14-0,5	CuSn				5,0	3,2	8,5	0,3	22		
				26-20	CuZn	○	●								
					Fe										
RSB 7716.001 A 3-1				0,5-1	CuSn				6,3	3,2	8,8	0,5	14		
				20-18	CuZn	●	●								
					Fe			●							
RSB 7716.001 A 3,5-1				0,5-1	CuSn				6,3	3,7	8,8	0,5	14		
				20-18	CuZn	●	●								
					Fe			○							
RSB 7716.001 A 4-1				0,5-1	CuSn				6,3	4,3	8,8	0,5	14		
				20-18	CuZn	●	●								
					Fe			●							
RSB 7206 A 3-1	46225 A 3-1			>0,25-1	CuSn	○	○		8,0	3,2	18,0	0,6	6	10	
				22-18	CuZn	○	●								
					Fe			○							
RSB 7206 A 3,5-1				>0,25-1	CuSn	○	○		8,0	3,7	18,0	0,6	6	10	
				22-18	CuZn	○	○								
					Fe			○							
RSB 7206 A 4-1	46225 A 4-1			>0,25-1	CuSn	○	○		8,0	4,3	18,0	0,6	6	10	
				22-18	CuZn	●	●								
					Fe			●							
RSB 7207 A 5-1	46225 A 5-1			0,25-1	CuSn	○	○		9,5	5,3	17,0	0,6	6	10	
				24-18	CuZn	●	●								
					Fe			●							
RSB 8202 A 6-1	46225 A 6-1			0,5-1	CuZn	○	●		12,0	6,5	22,0	0,6	6		
				20-18	CuSn	○	○								
					Fe										
RSB 7881 A 3-1,5				0,5-1,5	CuSn				8,8	3,2	12,7	0,5	6		
				18-16	CuZn	○	○								
					Fe										
RSB 7881 A 3,5-1,5				0,5-1,5	CuSn				8,8	3,7	12,7	0,5	6		
				18-16	CuZn	●	○								
					Fe										
RSB 7881 A 4-1,5				0,5-1,5	CuSn				8,8	4,3	12,7	0,5	6		
				18-16	CuZn	●	○								
					Fe										
RSB 7881 A 5-1,5				0,5-1,5	CuSn				8,8	5,3	12,7	0,5	6		
				18-16	CuZn	○	○								
					Fe										
RSB 7881 A 6-1,5				0,5-1,5	CuSn				8,8	6,5	12,7	0,5	6		
				18-16	CuZn	●	●								
					Fe										

● Article standard / Standard parts ○ livrable sur demande / available on request


Cosses à sertir

Cosses à sertir avec fût iso

Open barrel terminals

Open barrel terminals with insulation crimp

Type de bande Q = Transversal L = Longitudinal	Désignation article	DIN UL	Section conducteur	Matière	Revêtement			Ø Exterieur	Ø Bornage	Longueur	Epaisseur matière	Unité d'emballage	
					naturel	Sn	Ni					Chain	loose piece
					Part number	Wire size	Material	un- plated	Sn	Ni	Outside Ø	Drill hole Ø	Length



RSB 8203 A 6-2,5	*	1-2,5 16-14	CuZn	○	●		12,0	6,5	22,0	0,6	5,5	
			CuSn	○	○							
RSB 8204 A 8-2,5	**	1-2,5 16-14	CuZn	○	●		14,0	8,4	21,0	0,6	4,8	
			CuSn									
RSB 7208 A 3-2,5	46225 A 3-2,5	>1-3 16-14	CuSn	○	○		8,0	3,2	18,0	0,6	5	10
			CuZn	○	○							
			Fe			○						
RSB 7208 A 4-2,5	46225 A 4-2,5	>1-3 16-14	CuSn	○	○		8,0	4,3	18,0	0,6	5	10
			CuZn	●	●							
			Fe			●						
RSB 7209 A 5-2,5	46225 A 5-2,5	>1-3 16-14	CuSn	○	○		9,5	5,3	17,0	0,6	5	10
			CuZn	●	●							
			Fe			○						
RSB 7209 A 6-2,5		>1-3 16-14	CuSn	○	○		9,5	6,5	17,0	0,6	5	10
			CuZn	○	●							
			Fe			○						
RSB 7877 A 3-4		1-2,5 16-14	CuSn				8,7	3,2	15,4	0,8	5	
			CuZn	○	○							
			Fe									
RSB 7877 A 3,5-4		1-2,5 16-14	CuSn				8,7	3,7	15,4	0,8	5	
			CuZn	○	○							
			Fe									
RSB 7877 A 4-4		1-2,5 16-14	CuSn				8,7	4,3	15,4	0,8	5	
			CuZn	●	●							
			Fe									
RSB 7877 A 5-4		1-2,5 16-14	CuSn				8,7	5,3	15,4	0,8	5	
			CuZn	○	○							
			Fe									

● Article standard / Standard parts ○ livrable sur demande / available on request


Cosses à sertir

Cosses à sertir avec fût iso

Open barrel terminals

Open barrel terminals with insulation crimp

Type de bande Q = Transversal L = Longitudinal	Désignation article	DIN UL	Section conducteur	Matière	Revêtement			Ø Exterieur	Ø Bornage	Longueur	Epaisseur matière	Unité d'emballage Bande
					naturel	Sn	Ni					
Supply condition Q = transverse transport / Side feed L = longitudinal transport / End feed	Part number		Wire size	Material	Finishing			Outside Ø	Drill hole Ø	Length	Material thickness	Packing unit Chain form
					un- plated	Sn	Ni					
			mm² AWG					d 3 mm	d 2 mm	L mm	mm	x 1000



RSB 7788 A 4-6	●	>2,5-6	CuSn	○	○		11,8	4,3	20,0	0,8	3
	●	12-10	CuZn Fe	○	●						
RSB 7788 A 5-6	●	>2,5-6	CuSn	○	○		11,8	5,3	20,0	0,8	3
	●	12-10	CuZn Fe	○	●						
RSB 7788 A 6-6	●	>2,5-6	CuSn	○	○		11,8	6,4	20,0	0,8	3
	●	12-10	CuZn Fe	○	●						
RSB 7788 A 8-6	●	>2,5-6	CuSn	○	○		11,8	8,4	20,0	0,8	3
	●	12-10	CuZn Fe	○	●						
RSB 8201 A 6-6	46225	2,5-6	CuZn	○	●		12,0	6,5	25,0	0,8	3
	A 6-6	12-10	CuSn	○	○						
RSB 7728.002 A 5-10		6-10	CuSn				16,0	5,3	24,5	1,2	1
		10-7	CuZn Fe	○	○						
RSB 7728.002 A 6-10		6-10	CuSn				16,0	6,5	24,5	1,2	1
		10-7	CuZn Fe	○	○						
RSB 7728.002 A 8-10		6-10	CuSn				16,0	8,5	24,5	1,2	1
		10-7	CuZn Fe	○	○						
RSB 7728.002 A 10-10		6-10	CuSn				16,0	10,5	24,5	1,2	1
		10-7	CuZn Fe	○	○						
RSB 8200 A 6-10	46225	6-10	CuZn	○	●		12,0	6,5	23,0	1,0	2
	A 6-10	10-8	CuSn	○	○						
RSB 8044 A 6-20		>10-20	CuSn				20,0	6,5	26,5	1,8	1
		7-4	CuZn Fe	○	○						
RSB 8044 A 8,5-20		>10-20	CuSn				20,0	8,5	26,5	1,8	1
		7-4	CuZn Fe	●	○						
RSB 8044 A 10-20		>10-20	CuSn				20,0	10,5	26,5	1,8	1
		7-4	CuZn Fe	○	○						

● Article standard / Standard parts ○ livrable sur demande / available on request


Cosses à sertir

Cosses à sertir avec fût iso

Open barrel terminals

Open barrel terminals with insulation crimp

Type de bande Q = Transversal L = Longitudinal	Désignation article	DIN UL	Section conducteur	Matière	Revêtement			Ø Exterieur	Ø Bornage	Longueur	Epaisseur matière	Unité d'emballage Bande
					naturel	Sn	Ni					
Supply condition Q = transverse transport / Side feed L = longitudinal transport / End feed	Part number		Wire size	Material	Finishing			Outside Ø	Drill hole Ø	Length	Material thickness	Packing unit Chain form
					un- plated	Sn	Ni					
			mm ² AWG					d 3 mm	d 2 mm	L mm	mm	x 1000



RSB 7716.002 A 2,7-1	0,5-1 20-18	CuSn				4,5	2,7	8,8	0,5	16
		CuZn	○	○						
		Fe			○					
RSB 7881.001 A 3-1,5	0,5-1,5 18-16	CuSn				7,8	3,2	12,7	0,5	6
		CuZn	○	○						
		Fe								
RSB 7881.001 A 3,5-1,5	0,5-1,5 18-16	CuSn				7,8	3,7	12,7	0,5	6
		CuZn	○	○						
		Fe								
RSB 7881.001 A 4-1,5	0,5-1,5 18-16	CuSn				7,8	4,3	12,7	0,5	6
		CuZn	●	●						
		Fe								
RSB 7788.001 A 4-6	>2,5-6 12-10	CuSn				9,0	4,3	20,0	0,8	3
		CuZn	○	○						
		Fe								
RSB 7788.001 A 5-6	>2,5-6 12-10	CuSn				9,0	5,3	20,0	0,8	3
		CuZn	○	●						
		Fe								
RSB 7788.001 A 6-6	>2,5-6 12-10	CuSn				9,0	6,4	20,0	0,8	3
		CuZn	○	○						
		Fe								
RSB 8044.001 A 6-20	>10-20 7-4	CuSn				15,0	6,5	26,5	1,8	1
		CuZn	○	○						
		Fe								

● Article standard / Standard parts ○ livrable sur demande / available on request


Cosses à sertir

Cosses à sertir spéciales

Open barrel terminals

Open barrel terminals special types

Type de bande Q = Transversal L = Longitudinal	Désignation article	DIN UL	Section conducteur	Matière	Revêtement			Ø Exterieur	Ø Bornage	Longueur	Epaisseur matière	Unité d'emballage Bande
					naturel	Sn	Ni					
					Supply condition Q = transverse transport / Side feed L = longitudinal transport / End feed	Part number	Wire size	Material	Finishing			Outside Ø
			mm ² AWG		un- plated	Sn	Ni	d 3 mm	d 2 mm	L mm	mm	x 1000



RSB 8134.010 V 4-1,5		0,5-1,5 20-16	CuSn				8,8	4,3	12,7	0,5	6
			CuZn								
			Fe	●	○						
RSB 7923.002 V 3,5-1	●	0,5-1	CuSn	○	○		8,8	3,8	15,5	0,6	7
	●	22-18	CuZn	○	○						
	●		Fe			○					
RSB 7923.002 V 5-1	●	0,5-1	CuSn	○	○		8,8	5,2	15,5	0,6	7
	●	22-18	CuZn	○	○						
	●		Fe			●					

● Article standard / Standard parts ○ livrable sur demande / available on request


Cosses à sertir

Cosses à sertir à fourche

Open barrel terminals

Open barrel terminals C-Type

Type de bande Q = Transversal L = Longitudinal	Désignation article	DIN UL	Section conducteur	Matière	Revêtement			Ø Exterieur	Ø Bornage	Longueur	Epaisseur matière	Unité d'emballage Bande
					naturel	Sn	Ni					
Supply condition Q = transverse transport / Side feed L = longitudinal transport / End feed	Part number		Wire size	Material	Finishing			Outside Ø	Drill hole Ø	Length	Material thickness	Packing unit Chain form
					un- plated	Sn	Ni					
			mm² AWG					d 3 mm	d 2 mm	L mm	mm	x 1000




RSB 7738 C 3-1	0,5-1 20-18	CuSn				5,9	3,20	9,0	0,5	12	
		CuZn	●	●							
RSB 7830 C 3-1	0,5-1 20-18	CuSn				8,0	3,20	18,0	0,6	5	
		CuZn	○	○							
		Fe									
RSB 7830.001 C 3-1	0,5-1 20-18	CuSn				6,8	3,20	18,0	0,6	5	
		CuZn	○	○							
		Fe									
RSB 7830.001 C 3,5-1	0,5-1 20-18	CuSn				6,8	3,70	18,0	0,6	5	
		CuZn	○	●							
		Fe									
RSB 7830 C 4-1	0,5-1 20-18	CuSn				8,0	4,30	18,0	0,6	5	
		CuZn	●	○							
		Fe									
RSB 7830.001 C 4-1	0,5-1 20-18	CuSn				6,8	4,30	18,0	0,6	5	
		CuZn	○	○							
		Fe									
RSB 7830 C 5-1	0,5-1 20-18	CuSn				8,0	5,30	17,5	0,6	5	
		CuZn	○	○							
		Fe									
RSB 7843 C 3-2,5	>1-2,5 16-14	CuSn				8,0	3,20	18,0	0,6	5	
		CuZn	○	○							
		Fe									
RSB 7843.001 C 3-2,5	>1-2,5 16-14	CuSn				6,8	3,20	18,0	0,6	5	
		CuZn	○	○							
		Fe									
RSB 7843 C 3,5-2,5	>1-2,5 16-14	CuSn				8,0	3,70	18,0	0,6	5	
		CuZn	○	○							
		Fe									
RSB 7843.001 C 3,5-2,5	>1-2,5 16-14	CuSn				6,8	3,70	18,0	0,6	5	
		CuZn	○	○							
		Fe									
RSB 7843.001 C 4-2,5	>1-2,5 16-14	CuSn				6,8	4,30	18,0	0,6	5	
		CuZn	○	●							
		Fe									
RSB 7843 C 4-2,5	46225 B 4-2,5	>1-2,5	CuSn			8,0	4,30	18,0	0,6	5	
		16-14	CuZn	●	●						
		Fe									
RSB 7843 C 5-2,5	>1-2,5 16-14	CuSn				8,0	5,30	17,5	0,6	5	
		CuZn	●	○							
		Fe									

● Article standard / Standard parts ○ livrable sur demande / available on request


Embouts End splices

Type de bande Q = Transversal L = Longitudinal	Désignation article	Homologation page 7/8	Section conducteur	Matière	Revêtement			Longueur	Epaisseur matière	Unité d'emballage Bande
					naturel	Sn	Ni			
Supply condition Q = transverse transport / Side feed L = longitudinal transport / End feed	Part number	Approvals s. page	Wire size	Material	Finishing			Length	Material thickness	Packing unit Chain form
					un- plated	Sn	Ni			
		7/8	mm ² AWG					L 2 mm	mm	x 1000




L

RSB 7838 V-0,75		0,25-0,75	CuZn	○	●		3,7	0,3	99
		24-20	Z 8 C 17	○					




L

RSB 7792.002 V-1,5	●	1-2	CuZn	●	●		6,0	0,3	40
	●	18-14	Fe			●			



Q

RSB 7825.001 V-1		0,5-1,5	CuZn	●	○		5,8	0,3	16
		20-16	Fe			○			
RSB 8059 V-2,5		1,5-2,5	CuZn	○	○		6,4	0,4	6
		16-14	Fe			○			




Q

RSB 8236		0,5-1	CuZn	●	○		4,0	0,3	26
		22-18							


● Article standard / Standard parts ○ livrable sur demande / available on request

Embouts End splices

Type de bande Q = Transversal L = Longitudinal	Désignation article	DIN	UL	Section conducteur	Matière	Revêtement			Longueur	Epaisseur matière	Unité d'emballage Bande
						naturel	Sn	Ni			
Supply condition Q = transverse transport / Side feed L = longitudinal transport / End feed	Part number	DIN	UL	Wire size	Material	Finishing			Length	Material thickness	Packing unit Chain form
						un-plated	Sn	Ni			
				mm ² AWG					L 2 mm	mm	x 1000



RSB 7999 V-0,5				0,14-0,5 24-20	CuZn	●	●		4,2	0,2	90
					Fe						
RSB 7929 V-1				0,5-1 20-18	CuZn	●	●		6,0	0,25	60
					Fe						




RSB 7849 V-1	46228 T3		●	0,5-1 20-18	CuZn	●	●		6,1	0,25	60
					Fe			●			
RSB 7908 V-1,5				0,5-1,5 20-18	CuZn	●	●		6,0	0,3	40
					Fe						


● Article standard / Standard parts ○ livrable sur demande / available on request

Embouts End splices


Type de bande Q = Transversal L = Longitudinal	Désignation article	Homologation page 7/8	Section conducteur	Matière	Revêtement			Longueur	Epaisseur matière	Unité d'emballage Bande
					naturel	Sn	Ni			
Supply condition Q = transverse transport / Side feed L = longitudinal transport / End feed	Part number	Approvals s. page	Wire size	Material	Finishing			Length	Material thickness	Packing unit Chain form
					un- plated	Sn	Ni			
		7/8	mm ² AWG					L 2 mm	mm	x 1000



RSB 7735.001 V-1,5		0,5-1,5 20-16	CuZn	●	●	○	(1x) 1,5	0,3	99
				Fe		●	(2x) 3,8		
				CuSn	○	○	(3x) 6,1		
							(4x) 8,4		
							(5x) 10,7		
RSB 7837 V-2,5		1,5-2,5 16-14	CuZn	●	●		(1x) 1,5	0,3	99
				Fe		●	(2x) 3,8		
							(3x) 6,1		
							(4x) 8,4		
							(5x) 10,7		
RSB 7894 V-4	●	2,5-4 14-12	CuZn	●	●		(1x) 1,5	0,25	80
				CuSn	○	○	(2x) 4,0		
							(3x) 6,5		
RSB 7912 V-10		6-10 10-7	CuZn	●	●		(1x) 2,9	0,5	30
				Fe			(2x) 6,65		
							(3x) 10,4		
							(4x) 14,15		



RSB 7791 V-6		2,5-<6 12-10	CuZn	●	●		(1x) 5,0	0,5	25
				CuSn	○	○	(2x) 11,5		
RSB 7791.001 V-6		2,5-6 12-10	CuZn	○	○		(1x) 4,0	0,5	25
				CuSn	○	○	(2x) 10,5		




RSB 8006 V-1,5		0,5-1,5 20-16	CuZn	●	●		6,1	0,3	16
				Fe		○			
				Z 8 C 17	○				


● Article standard / Standard parts ○ livrable sur demande / available on request

Embouts End splices


Type de bande Q = Transversal L = Longitudinal	Désignation article	DIN	UL	Section conducteur	Matière	Revêtement			Longueur		Epaisseur matière	Unité d'emballage Bande
						naturel	Sn	Ni	L 1 mm	L 2 mm		
						Finishing						
Supply condition Q = transverse transport / Side feed L = longitudinal transport / End feed	Part number	DIN	UL	Wire size	Material	un-plated	Sn	Ni	Length		Material thickness	Packing unit Chain form
				mm ² AWG							mm	x 1000



RSB 7770 V-1	46228 T2 B1-7			0,5-1 20-18	CuZn Fe	●	●		11,0	7,0	0,3	25
								●				
RSB 7771 V-1,5	46228 T2 B1,5-7			0,75-1,5 18-16	CuZn Fe	●	●		11,0	7,0	0,3	20
								●				
RSB 7832 V-2,5	46228 T2 B2,5-7		●	1,5-2,5 16-14	CuZn Fe	●	●		11,0	7,0	0,3	15
								○				



RSB 7752 V-1,5				1-1,5 18-16	CuZn Fe	●	●		11,0	7,0	0,3	21
								●				




RSB 8011 V-1,5				0,5-1 20-18	CuZn	○	○		7,0	2,5	0,3	30
-----------------------	--	--	--	----------------	------	---	---	--	-----	-----	-----	----


● Article standard / Standard parts ○ livrable sur demande / available on request

Embouts End splices

Type de bande Q = Transversal L = Longitudinal	Désignation article	DIN UL	Section conducteur	Matière	Revêtement			Longueur		Epaisseur matière	Unité d'emballage Bande
					naturel	Sn	Ni	Length	L 1 mm		
Supply condition Q = transverse transport / Side feed L = longitudinal transport / End feed	Part number		Wire size	Material	Finishing					Material thickness	Packing unit Chain form
					un- plated	Sn	Ni				
			mm ² AWG								x 1000



RSB 7806 V-1			0,5-1 20-18	CuZn	○	○		13,0	9,0	0,25	22




RSB 8061 V-1,5	46228 T2 B 1,5-7	0,75-1,5 18-16	CuZn Fe	○	○	●	7,4	4,6	0,3	4


● Article standard / Standard parts ○ livrable sur demande / available on request

Embouts spéciaux Special end splices


Type de bande Q = Transversal L = Longitudinal	Désignation article	DIN UL	Section conducteur	Matière	Revêtement			Longueur		Epaisseur matière	Unité d'emballage Bande	
					naturel	Sn	Ni	Length	L 1 mm			L 2 mm
					Finishing							
Supply condition Q = transverse transport / Side feed L = longitudinal transport / End feed	Part number		Wire size	Material	un- plated	Sn	Ni			Material thickness	Packing unit Chain form	
			mm ² AWG							mm	x 1000	




RVB 8131 V-0,6 Pour fil émaillé For magnet wire			0,2-0,6 24-20	CuZn	○	○		3,2	0,45	30
--	--	--	------------------	------	---	---	--	-----	------	----



RVB 8131.001 V-06 Pour fil émaillé For magnet wire			0,2-0,6 24-20	CuZn	○	●		6,7	3,2	0,45	30
---	--	--	------------------	------	---	---	--	-----	-----	------	----



RSB 7884.001 V 0-10			4-10 12-10	CuZn	●	○		10,0	0,3	4
RSB 7884.003 V 0-10			4-10 12-10	CuZn		○		10,0	0,5	4




RSB 7884.004 V 0-16			10-16 10-6	CuZn	○	○		10,0	0,5	2,5
----------------------------	--	--	---------------	------	---	---	--	------	-----	-----


● Article standard / Standard parts ○ livrable sur demande / available on request

Douilles cylindriques Sockets


Type de bande Q = Transversal L = Longitudinal	Désignation article	Section conducteur	Matière	Revêtement			Ø Intérieur	Longueur		Epaisseur matière	Unité d'emballage Bande
				naturel	Sn	Ni		L 1	L 2		
Supply condition Q = transverse transport / Side feed L = longitudinal transport / End feed	Part number	Wire size	Material	Finishing			Inside Ø	Length		Material thickness	Packing unit Chain form
				un-plated	Sn	Ni		L 1	L 2		
		mm ² AWG					mm	mm	mm	x 1000	




RSB 7897.001 R 1,23-0,25	0,05-0,25 28-24	CuZn	○	●		1,13	7,5	3,0	0,20	60
---------------------------------	--------------------	------	---	---	--	------	-----	-----	------	----



RBB 7860.001 R 1,5-0,5	0,3-0,5 22-20	CuZn	○	○	●	1,5	14,2	8,5	0,38	10
-------------------------------	------------------	------	---	---	---	-----	------	-----	------	----



RSB 7854.001 R 1,9-1	0,5-1 20-18	X 5 CrNi	○			1,9	15,0	6,5	0,35	20
-----------------------------	----------------	----------	---	--	--	-----	------	-----	------	----




RBB 8000 R 1,7-0,75	0,25-0,75 24-20	CuZn	○	○		1,7	14,3	6,5	0,30	15
RBB 7786.005 R 2,25-0,75	0,34-1 22-18	CuZn	●	●	○	2,22	14,3	6,5	0,32	16
RBB 7786 R 2,3-0,75	0,34-1 22-18	CuZn	●	○	○	2,27	14,3	6,5	0,32	16
RBB 7786.001 R 2,3-0,75	0,34-1 22-18	CuZn	●	○	○	2,36	14,3	6,5	0,32	16
RBB 7957 R 3,9-1	0,75-1,5 18-16	CuZn	○	○		3,95	21,7	12,2	0,35	8


● Article standard / Standard parts ○ livrable sur demande / available on request

Douilles cylindriques Sockets


Type de bande Q = Transversal L = Longitudinal	Désignation article	Section conducteur	Matière	Revêtement			Ø	Longueur		Epaisseur matière	Unité d'emballage Bande
				naturel	Sn	Ni		Interieur	L 1		
				Supply condition Q = transverse transport / Side feed L = longitudinal transport / End feed	Part number	Wire size	Material			Finishing	
		mm ² AWG		un-plated	Sn	Ni	mm	mm	mm	x 1000	




RBB 7957.002 R 3,9-1 Avec deux pattes d'accrochage With two retaining snaps	0,75-1,5 18-16	CuZn	●	○		3,95	21,7	12,2	0,35	8
--	-------------------	------	---	---	--	------	------	------	------	---



RBB 7786.004 R 2,3-0,75	0,34-1 22-18	CuZn	○	○	○	2,28	14,3	6,5	0,32	16
--------------------------------	-----------------	------	---	---	---	------	------	-----	------	----



RBB 7994.002 F 2,3-0,75 With rear end closed Avec obturateur de moulage	0,22-0,5 24-22	CuSn		●		2,36	21,0	7,6	0,4	4,5
RBB 7994.003 F 2,3-0,75 Avec perforation With hole	0,22-0,5 24-22	CuSn	●			2,36	21,0	7,6	0,4	2




RBB 7869 R 2,3-0,75	0,25-0,75 22-20	CuZn	○	○	○	2,3	14,5	10,0	0,32	10
----------------------------	--------------------	------	---	---	---	-----	------	------	------	----


● Article standard / Standard parts ○ livrable sur demande / available on request

Douilles cylindriques Sockets

Type de bande Q = Transversal L = Longitudinal	Désignation article	Homologation page 7/8	Section conducteur	Matière	Revêtement			Ø Intérieur	Longueur		Épaisseur matière	Unité d'emballage Bande
					naturel	Sn	Ni		L 1 mm	L 2 mm		
					Finishing							
Supply condition Q = transverse transport / Side feed L = longitudinal transport / End feed	Part number	Approved s. page 7/8	Wire size mm ² AWG	Material	un-plated	Sn	Ni	Inside Ø			Material thickness mm	Packing unit Chain form x 1000



RBB 8110 R 1,85-1,5	1-1,5 18-16	CuZn	○	○		1,83	14,3	7,2	0,3	10
					○					
RBB 8110.001 R 1,93-1,5	0,5-1,5 20-16	CuZn	○	○		1,92	14,3	7,2	0,3	10
					○					




RBB 7995.003 R 1,2-1	●	0,5-1 20-18	X5CrNi	●		1,29	12,0	4,5	0,4	20
RBB 7995.004 R 1,2-1		0,5-1 20-18	X5CrNi	○		1,29	12,0	4,5	0,4	20
RBB 7995.005 R 1,4-1		0,5-1 20-18	X5CrNi	●		1,49	12,0	4,5	0,4	20
RSB 7836 R 3,8-1		0,5-1 20-18	CuZn	○	○	3,85	20,7	10,0	0,4	8
RSB 7836.003 R 3,8-1 Avec verrouillage With indentation		0,5-1 20-18	CuZn	○	○	3,85	20,7	10,0	0,4	8


● Article standard / Standard parts ○ livrable sur demande / available on request

Douilles cylindriques Sockets


Type de bande Q = Transversal L = Longitudinal	Désignation article	Homologation page 7/8	Section conducteur	Matière	Revêtement			Ø Intérieur	Longueur		Épaisseur matière	Unité d'emballage Bande
					naturel	Sn	Ni		L 1	L 2		
Supply condition Q = transverse transport / Side feed L = longitudinal transport / End feed	Part number	Approved s. page 7/8	Wire size mm ² AWG	Material	Finishing			Inside Ø	Length		Material thickness	Packing unit Chain form
					un-plated	Sn	Ni		mm	mm		
												x 1000




RFB 8185 R 1,3-0,75 Pour boîtiers For housings			0,35-0,75 22-18	CuSn	●	●		1,22	14,2	7,85	0,25	5,5
---	--	--	--------------------	------	---	---	--	------	------	------	------	-----



RFB 8121.115 R 1,5-1,5 Enfichage doux Low insertion force			0,5-1,5 20-16	Fe			●	1,38	14,3	6,3	0,35	7
RFB 8121.020 R 2-1,5	●		0,5-1,5 20-16	Fe			○	1,87	14,3	6,3	0,35	7
RFB 8121.022 R 2,25-1,5			0,5-1,5 20-16	Fe			○	2,08	14,3	6,3	0,35	7
RFB 8121.025 R 2,5-1,5	●		0,5-1,5 20-16	Fe			○	2,36	14,3	6,3	0,35	7



RBB 7975 R 2,3-0,75			0,34-0,75 22-20	CuZn			●	2,3	17,0	9,2	0,35	4,5
----------------------------	--	--	--------------------	------	--	--	---	-----	------	-----	------	-----




RBB 8069 R 1,9-1,5			0,75-1,5 18-16	Fe			●	1,9	9,0	5,0	0,32	5
RBB 8069.001 R 1,95-1,5			0,75-1,5 18-16	CuZn	○	○		1,95	9,0	5,0	0,32	5
RBB 8069.002 R 1,95-0,34			0,14-0,34 26-22	CuZn	○			1,95	9,0	5,0	0,30	5


● Article standard / Standard parts ○ livrable sur demande / available on request

Fiches cylindriques Circular pins


Type de bande Q = Transversal L = Longitudinal	Désignation article	Section conducteur	Matière	Revêtement			Ø Extérieur	Longueur		Epaisseur matière	Unité d'emballage Bande
				naturel	Sn	Ni		L 1 mm	L 2 mm		
Supply condition Q = transverse transport / Side feed L = longitudinal transport / End feed	Part number	Wire size	Material	Finishing			Outside Ø			Length	
				un-plated	Sn	Ni		mm	mm	mm	x 1000




RTB 7861.001 P 2,4-0,75 Avec obturateur de moulage With rear end closed	0,5-0,75 20	CuZn			●	2,4	14,5	10,2	0,35	9
--	----------------	------	--	--	---	-----	------	------	------	---



RTB 7861.002 P 2,4-0,75 Avec obturateur de moulage With rear end closed	0,5-0,75 20	CuZn			●	2,36	16,8	9,2	0,35	4
RTB 7861.003 P 2,4-0,75	0,5-0,75 20	CuZn			○	2,36	16,8	9,2	0,35	4



RSB 7835 P 4-1	0,5-1 20-18	CuZn	○	○		4,0	23,0	13,4	0,45	9
-----------------------	----------------	------	---	---	--	-----	------	------	------	---




RTB 8037 R 4-1 Pour boîtiers For housings	0,38-1 20-18	CuNiZn	●			4,1	29,0	12,0	0,4	3,5
RTB 8037.001 R 4-1,5 Pour boîtiers For housings	0,5-1,5 20-16	CuNiZn	●			4,1	28,0	12,0	0,4	3,5
RTB 8037.002 R 4-1	0,38-1 20-18	CuNiZn	●			4,1	29,0	12,0	0,4	3,5


● Article standard / Standard parts ○ livrable sur demande / available on request

Contacts spéciaux Special connectors

Type de bande Q = Transversal L = Longitudinal	Désignation article	Section conduc- teur	Matière	Revêtement			Dimensions			Epaisseur matière	Unité d'emballage Bande
				naturel	Sn	Ni	B	L 1	L 2		
Supply condition Q = transverse transport / Side feed L = longitudinal transport / End feed	Part number	Wire size	Material	Finishing			Dimensions			Material thickness	Packing unit Chain form
				un- plated	Sn	Ni	B	L 1	L 2		
		mm ² AWG					mm	mm	mm	mm	x 1000



RVB 8239 V 0-1	0,5-1 20-18	CuZn		●			12,0	23,9		0,3	5



RFB 8007.001 V 2-1,5	0,34-1 22-18	CuZn	○	○			24,1	10,5		0,4	3,5

● Article standard / Standard parts ○ livrable sur demande / available on request


Boitiers d'isolement 2,8 - 4,8 - 6,3 mm

Boitiers pour clips droits standards et enfichage doux


Insulation housings 2,8 - 4,8 - 6,3 mm

Housings for standard and low insertion force receptacles, straight version


Type	Désignation article	Matière	Classe d'inflammabilité			Couleur	Nombre de pôles	Dimensions mm				Unité d'emballage	Articles correspondants
Supply condition	Part number	Material	Flammability class			Colour	Positions	Dimensions mm				Standard packing	Fitting parts
			V 0	V 2	GWT 750 °C *			L	B	H	H 1	x 1000	



EH 657.100	PA 66	●			naturel	1	19,8	5,2	4,0	4,6	50	RSB 7785 RSB 7990 RSB 8100
	PA 6/66	●			naturel							
EH 657.100-G	PA 6		●	●								
EH 657.100	PA 66		●		noir	1	19,8	5,2	4,0	4,6	50	RSB 7785 RSB 7990 RSB 8100
	PA 46		●		black							
EH 657.100-G	PA 6/66	●										
	PA 6		●	●								



EH 650.100	PA 66		●		naturel	1	20,0	8,0	5,4	6,0	25	RS / RSB 7603 RS / RSB 7604 RSB 8170 RS / RSB 7795 RSB 8091 RSB 8102
	PA 6/66	●			naturel							
EH 650.100-G	PA 6		●	●								
EH 650.100	PA 46		●		noir	1	20,0	8,0	5,4	6,0	25	RS / RSB 7603 RS / RSB 7604 RSB 8170 RS / RSB 7795 RSB 8091 RSB 8102
					black							



EH 649	PA 66		●		naturel	1	25,0	9,5	4,8	6,2	15	RSB 8115 RS / RSB 8160 RS / RSB 7900 RS / RSB 7901 RS / RSB 8152 RSB 8260 RS / RSB 7839
	PA 6/66	●			naturel							
EH 649-G	PA 6		●	●								
EH 649	PA 66		●		noir	1	25,0	9,5	4,8	6,2	15	RSB 8115 RS / RSB 8160 RS / RSB 7900 RS / RSB 7901 RS / RSB 8152 RSB 8260 RS / RSB 7839
	PA 6/66	●			black							
EH 649-G	PA 6		●	●								
EH 681	PA 66		●		naturel	1	25,0	9,15	5,2	6,1	15	RSB 8137 RS / RSB 8238.158 RS / RSB 8238.258 RSB 8136 (3 mm² max.)
	PA 6/66	●			naturel							
EH 681-G	PA 6		●	●								
EH 681	PA 66		●		noir	1	25,0	9,15	5,2	6,1	15	RSB 8137 RS / RSB 8238.158 RS / RSB 8238.258 RSB 8136 (3 mm² max.)
	PA 6/66	●			black							
EH 681-G	PA 6		●	●								

* tenue au fil incandescent, GWT 750 °C selon IEC 60335-1 – glow wire resistant, GWT 750 °C. acc. to IEC 60335-1

Autres matières / couleurs sur demande – Other materials / colors on request

Homologations: voir page 9 – Approvals: see page 9


Boitiers d'isolement 4,8 - 6,3 mm

Boitiers pour clips drapeaux standards et enfichage doux


Insulation housings 4,8 - 6,3 mm

Housings for standard and low insertion force receptacles, flag type version


Type	Désignation article	Matière	Classe d'inflammabilité			Couleur	Nombre de pôles	Dimensions mm				Unité d'emballage	Articles correspondants
Supply condition	Part number	Material	Flammability class			Colour	Positions	Dimensions mm				Standard packing	Fitting parts
			V 0	V 2	GWT 750 °C *			L	B	H	H 1	x 1000	



EH 683.002	PA 66		●			naturel	1	14,2	7,5	4,4	5,2	20	RSB 7936.002 RSB 7936.003 RSB 8186.155 RSB 8186.158	
	PA 6/66	●				naturel								
EH 683.002-G	PA 6		●	●										
EH 683.002	PA 66		●			noir	1	14,2	7,5	4,4	5,2	20		RSB 7936.002 RSB 7936.003 RSB 8186.155 RSB 8186.158
	PA 46		●			black								
	PA 6/66	●												
EH 683.002-G	PA 6		●	●										



EH 678.100	PA 66		●			naturel	1	16,2	9,6	4,8	5,7	15	RSB 7944 RSB 7909 RSB 7909.001 RSB 8240.158 RSB 8140 RSB 8140.158		
						naturel									
EH 678.100-G	PA 6		●	●											
EH 678.100	PA 66		●			noir	1	16,2	9,6	4,8	5,7	15		RSB 7944 RSB 7909 RSB 7909.001 RSB 8240.158 RSB 8140 RSB 8140.158	
	PA 46		●			black									
EH 679.200	PA 66		●			naturel	1	18,8	9,6	4,8	6,2	15	RS / RSB 8138 RSB 8198.1208		
	PA 6/66	●				naturel									
EH 679.200-G	PA 6		●	●											
EH 679.200	PA 66		●			noir	1	18,8	9,6	4,8	6,2	15		RS / RSB 8138 RSB 8198.1208	
	PA 6/66	●				black									



EH 658.100	PA 66		●			naturel	1	18,0	13,4	5,2		12,5	RS / RSB 8138	
						naturel								
EH 658.100-G	PA 6		●	●										
EH 658.100	PA 66		●			noir	1	18,0	13,4	5,2		12,5		RS / RSB 8138
						black								
EH 658.100-G	PA 6		●	●										

* tenue au fil incandescent, GWT 750 °C selon IEC 60335-1 – glow wire resistant, GWT 750 °C. acc. to IEC 60335-1

Autres matières / couleurs sur demande – Other materials / colors on request

Homologations: voir page 9 – Approvals: see page 9


Boitiers d'isolement 4,8 mm

Boitiers pour clips sécurité


Insulation housings 4,8 mm

Housings for self locking receptacles

Type	Désignation article	Matière	Classe d'inflammabilité			Couleur	Nombre de pôles	Dimensions mm				Unité d'emballage	Articles correspondants
Supply condition	Part number	Material	Flammability class			Colour	Positions	Dimensions mm				Standard packing	Fitting parts
			V 0	V 2	GWT 750 °C *			L	B	H	H 1	x 1000	



EH 694	PA 66	●	●		naturel natural	1	23,0	7,4	5,2		15	RSB 8168.055 RSB 8168.058 RSB 8168.155 RSB 8168.158
EH 694-G	PA 6		●									
EH 694	PA 66	●	●		noir black							
EH 694-G	PA 6		●	●								



EH 680	PA 66		●		naturel natural	1	23,0	7,2	4,5	6,0	25	RSB 8028 RSB 8029
	PA 6/66	●										
EH 680-G	PA 6		●	●								
EH 680	PA 66		●		noir black							
	PA 6/66	●										

* tenue au fil incandescent, GWT 750 °C selon IEC 60335-1 – glow wire resistant, GWT 750 °C. acc. to IEC 60335-1

Autres matières / couleurs sur demande – Other materials / colors on request
Homologations: voir page 9 – Approvals: see page 9

Boitiers d'isolement 6,3 mm


Boitiers pour clips

Insulation housings 6,3 mm

Housings for receptacles


Type	Désignation article	Matière	Classe d'inflammabilité			Couleur	Nombre de pôles	Dimensions mm				Unité d'emballage	Articles correspondants
Supply condition	Part number	Material	Flammability class			Colour	Positions	Dimensions mm				Standard packing	Fitting parts
			V 0	V 2	GWT 750 °C *			L	B	H	H 1	x 1000	

Droit
Straight version



EH 695	PA 66	●	●		naturel	1	25,0	9,3	5,0	6,3	10	RS / RSB 7960.XXX RS / RSB 7961.XXX
	PA 46		●		naturel							
EH 695-G	PA 6		●	●								
EH 695	PA 66	●	●		noir							
	PA 46		●		black							
EH 695-G	PA 6		●	●								
EH 777	PA 66	●	●		naturel	1	25,0	9,3	5,0	6,3	15	RSB 8178.XXX
					naturel							
EH 777-G	PA 6		●	●								
EH 777	PA 66	●	●		noir							
					black							
EH 777-G	PA 6		●	●								

Pas de 8 mm
Pitch 8 mm



EH 700/4	PPS	●			noir	4	25,2	10,2	31		2	RSB 8220.1158
					black							

* tenue au fil incandescent, GWT 750 °C selon IEC 60335-1 – glow wire resistant, GWT 750 °C. acc. to IEC 60335-1

Autres matières / couleurs sur demande – Other materials / colors on request
Homologations: voir page 9 – Approvals: see page 9

Boitiers d'isolement 6,3 mm


Boitiers multipolaires pour clips

Insulation housings 6,3 mm

Multi-way housings for receptacles


Type	Désignation article	Matière	Classe d'inflammabilité			Couleur	Nombre de pôles	Dimensions mm			Unité d'emballage	Articles correspondants
Supply condition	Part number	Material	Flammability class			Colour	Positions	Dimensions mm			Standard packing	Fitting parts
			V 0	V 2	GWT 750 °C *			L	B	H	x 1000	

Droit
Straight version



Codification selon système de connexion RAST 5
Codification according to connector system RAST 5

EH 688-002-**	PA 6	●		●	naturel natural	2	25,0	9,2	10	5	RSB 8178.XXXX
EH 688-003-**	PA 6	●		●	naturel natural	3	25,0	9,2	15	3,5	RSB 8178.XXXX
EH 688-004-**	PA 6	●		●	naturel natural	4	25,0	9,2	20	2,5	RSB 8178.XXXX
EH 688-005-**	PA 6	●		●	naturel natural	5	25,0	9,2	25	1,5	RSB 8178.XXXX
EH 688-006-**	PA 6	●		●	naturel natural	6	25,0	9,2	30	1	RSB 8178.XXXX
EH 688-007-**	PA 6	●		●	naturel natural	7	25,0	9,2	35	0,5	RSB 8178.XXXX
EH 688-008-**	PA 6	●		●	naturel natural	8	25,0	9,2	40	0,5	RSB 8178.XXXX



Codification selon système de connexion RAST 5
Codification according to connector system RAST 5

EH 688.400-002-**	PA 6	●		●	naturel natural	2	25,0	9,2	10	5	RSB 8178.XXXX
EH 688.400-003-**	PA 6	●		●	naturel natural	3	25,0	9,2	15	3,5	RSB 8178.XXXX
EH 688.400-004-**	PA 6	●		●	naturel natural	4	25,0	9,2	20	2,5	RSB 8178.XXXX
EH 688.400-005-**	PA 6	●		●	naturel natural	5	25,0	9,2	25	1,5	RSB 8178.XXXX
EH 688.400-006-**	PA 6	●		●	naturel natural	6	25,0	9,2	30	1	RSB 8178.XXXX
EH 688.400-007-**	PA 6	●		●	naturel natural	7	25,0	9,2	35	0,5	RSB 8178.XXXX
EH 688.400-008-**	PA 6	●		●	naturel natural	8	25,0	9,2	40	0,5	RSB 8178.XXXX

* tenue au fil incandescent, GWT 750 °C selon IEC 60335-1 – glow wire resistant, GWT 750 °C. acc. to IEC 60335-1

** Numéro de version selon le tableau de codification RAST 5 – Version number as per the RAST 5 polarizing chart

Autres matières / couleurs sur demande – Other materials / colors on request

Homologations: voir page 9 – Approvals: see page 9

Boitiers d'isolement 6,3 mm


Boitiers pour connexions multipolaires pour clips

Insulation housings 6,3 mm

Multi-way housings for receptacles


Type	Désignation article	Matière	Classe d'inflammabilité			Couleur	Nombre de pôles	Dimensions mm			Unité d'emballage	Articles correspondants
Supply condition	Part number	Material	Flammability class			Colour	Positions	Dimensions mm			Standard packing	Fitting parts
			V 0	V 2	GWT 750 °C *			L	B	H	x 1000	

Pas de 5 mm
Pitch 5 mm



Codification selon système de connexion RAST 5
Codification according to connector system RAST 5

EH 699-002-**	PA 6	●	●	naturel natural	2	10	14,5	18	2	RSB 8240.1158
EH 699-003-**	PA 6	●	●	naturel natural	3	15	14,5	18	2	RSB 8240.1158
EH 699-004-**	PA 6	●	●	naturel natural	4	20	14,5	18	1	RSB 8240.1158
EH 699-005-**	PA 6	●	●	naturel natural	5	25	14,5	18	1	RSB 8240.1158
EH 699-006-**	PA 6	●	●	naturel natural	6	30	14,5	18	0,5	RSB 8240.1158
EH 699-007-**	PA 6	●	●	naturel natural	7	35	14,5	18	0,5	RSB 8240.1158
EH 699-008-**	PA 6	●	●	naturel natural	8	40	14,5	18	0,5	RSB 8240.1158



Codification selon système de connexion RAST 5
Codification according to connector system RAST 5

EH 798.003.025.960-G	PA 6	●	●	naturel natural	3	30	17	11	15	3 x RMB 7831.010
EH 798-003-025-960	PA 6/66	●								
EH 798-005-020-960	PA 6/66	●		naturel natural	5	30	27	11	15	5 x RMB 7831.010

* tenue au fil incandescent, GWT 750 °C selon IEC 60335-1 – glow wire resistant, GWT 750 °C. acc. to IEC 60335-1

** Numéro de version selon le tableau de codification RAST 5 – Version number as per the RAST 5 polarizing chart

Autres matières / couleurs sur demande – Other materials / colors on request
Homologations: voir page 9 – Approvals: see page 9


Boitiers d'isolement 2,8 mm

Boitiers pour clips et languettes


Insulation housings 2,8 mm

Housings for receptacles and tabs


Type	Désignation article	Matière	Classe d'inflammabilité			Couleur	Nombre de pôles	Dimensions mm				Unité d'emballage	Articles correspondants
Supply condition	Part number	Material	Flammability class			Colour	Positions	Dimensions mm				Standard packing	Fitting parts
			V 0	V 2	GWT 750 °C *			L	B	H	H 1	x 1000	



EH 701	PA 66	●			naturel	1	25,8	8,5	8,5	6,6	15	RM/RMB 8039.XXX
					naturel							
EH 701-G	PA 6	●	●									



EH 728	PA 66	●			naturel	3	18,0	19,2	5,0		15	3 x RSB 8280.XXX
					naturel							



EH 727.001	PA 6	●	●		naturel	2	18,0	14,2	5,0		15	2 x RSB 8280.XXX
					naturel							
EH 727.002	PA 6	●	●		noir							
					black							

* tenue au fil incandescent, GWT 750 °C selon IEC 60335-1 – glow wire resistant, GWT 750 °C. acc. to IEC 60335-1

Autres matières / couleurs sur demande – Other materials / colors on request
Homologations: voir page 9 – Approvals: see page 9


Boitiers d'isolement 6,3 mm

Boitiers pour clips et languette


Insulation housings 6,3 mm

Housings for receptacles and tabs

Type	Désignation article	Matière	Classe d'inflammabilité			Couleur	Nombre de pôles	Dimensions mm				Unité d'emballage	Articles correspondants
Supply condition	Part number	Material	Flammability class			Colour	Positions	Dimensions mm				Standard packing	Fitting parts
			V 0	V 2	GWT 750 °C *			L	B	H	H 1	x 1000	



VV 2023.100	PA 66		●			naturel	1	31,6	12,5	9,3		6,5	1 x RM 7831.010 1 x RMB 7831.010 1 x RM 7833.010 1 x RMB 7833.010	
	PA 6/66	●				naturel								
VV 2023.100-G	PA 6		●	●										
VV 2023.100	PA 66		●			noir								
						black								
VV 2023.200	PA 66		●	●		naturel	1	23,0	9,9	6,5	8,1	13	1 x RS / RSB 7858 1 x RS / RSB 7916	
						naturel								
VV 2023.200-G	PA 6		●	●										
VV 2023.200	PA 66		●	●		noir								
						black								



EH 718.100	PA 6		●			naturel	1	51,25	11,5	8		2,5	RSB 7900 RSB 7960.020 RSB 8160.158 RSB 8160.258 + RM/RMB 7831.010 RM/RMB 7840 RSB 8028 RSB 8170.158 RS/RSB 7604.258 + RMB 8165.108 Autres produits sur demande Other parts on request	
						naturel								

* tenue au fil incandescent, GWT 750 °C selon IEC 60335-1 – glow wire resistant, GWT 750 °C. acc. to IEC 60335-1

Autres matières / couleurs sur demande – Other materials / colors on request
Homologations: voir page 9 – Approvals: see page 9


Boitiers d'isolement 6,3 mm

Boitiers pour connexions multipolaires pour clips et languettes

Insulation housings 6,3 mm

Multi-way housings for receptacles and tabs

Type	Désignation article	Matière	Classe d'inflammabilité			Couleur	Nombre de pôles	Dimensions mm				Unité d'emballage	Articles correspondants
Supply condition	Part number	Material	Flammability class			Colour	Positions	Dimensions mm				Standard packing	Fitting parts
			V 0	V 2	GWT 750 °C *			L	B	H	H 1	x 1000	



VV 2025.100	PA 66		●			naturel natural	2	31,5	15,0	9,3	13,0	4	2 x RM 7831.010 2 x RMB 7831.010 2 x RM 7833.010 2 x RMB 7833.010
VV 2025.100-G	PA 6		●	●									
VV 2025.100	PA 46		●										
VV 2025.100	PA 66		●			noir black							
VV 2025.200	PA 66 PA 46		●			naturel natural	2	23,0	12,5	10,0	11,4	6,5	2 x RS / RSB 7858 2 x RS / RSB 7916
VV 2025.200-G	PA 6		●	●									
VV 2025.200	PA 66		●			noir black							

* tenue au fil incandescent, GWT 750 °C selon IEC 60335-1 – glow wire resistant, GWT 750 °C. acc. to IEC 60335-1

Autres matières / couleurs sur demande – Other materials / colors on request
Homologations: voir page 9 – Approvals: see page 9


Boitiers d'isolement 6,3 mm

Boitiers pour connexions multipolaires pour clips et languettes


Insulation housings 6,3 mm

Multi-way housings for receptacles and tabs

Type	Désignation article	Matière	Classe d'inflammabilité			Couleur	Nombre de pôles	Dimensions mm				Unité d'emballage	Articles correspondants
Supply condition	Part number	Material	Flammability class			Colour	Positions	Dimensions mm				Standard packing	Fitting parts
			V 0	V 2	GWT 750 °C *			L	B	H	H 1	x 1000	



VV 2041.100	PA 66	●				naturel natural	2	31,6	12,5	18,0	20,0	3,5	2 x RM 7831.010 2 x RMB 7831.010 2 x RM 7833.010 2 x RMB 7833.010
VV 2041.100-G	PA 6	●	●										
VV 2041.200	PA 66	●				naturel natural	2	23,0	10,0	16,6	18,0	7	2 x RS / RSB 7858 2 x RS / RSB 7916
VV 2041.200-G	PA 6	●	●										



VV 2027.100	PA 66	●				noir black	3	31,7	15,2	17,7	19,8	2,5	3 x RM 7831.010 3 x RMB 7831.010 3 x RM 7833.010 3 x RMB 7833.010
VV 2027.100	PA 66	●				naturel natural							
VV 2027.100-G	PA 6	●	●										
VV 2027.200	PA 66	●				naturel natural	3	23,0	15,2	16,6	17,8	4	3 x RS / RSB 7858 3 x RS / RSB 7916
VV 2027.200-G	PA 6	●	●										
VV 2027.200	PA 66	●				noir black							

* tenue au fil incandescent, GWT 750 °C selon IEC 60335-1 – glow wire resistant, GWT 750 °C. acc. to IEC 60335-1

Autres matières / couleurs sur demande – Other materials / colors on request
Homologations: voir page 9 – Approvals: see page 9


Boitiers d'isolement 6,3 mm

Boitiers pour connexions multipolaires pour clips et languettes


Insulation housings 6,3 mm

Multi-way housings for receptacles and tabs

Type	Désignation article	Matière	Classe d'inflammabilité			Couleur	Nombre de pôles	Dimensions mm				Unité d'emballage	Articles correspondants
Supply condition	Part number	Material	Flammability class			Colour	Positions	Dimensions mm				Standard packing	Fitting parts
			V 0	V 2	GWT 750 °C *			L	B	H	H 1	x 1000	



VV 2026.100	PA 66		●			naturel natural	4	32,3	28,5	16,4		1,75	4 x RM 7831.010 4 x RMB 7831.010 4 x RM 7833.010 4 x RMB 7833.010	
VV 2026.100-G	PA 6		●	●										
VV 2026.100	PA 66		●			noir black								
VV 2026.200	PA 66		●			naturel natural	4	24,0	23,0	13,8	15,5	2,5	4 x RS / RSB 7858 4 x RS / RSB 7916	
VV 2026.200-G	PA 6		●											
VV 2026.200	PA 66		●			noir black								



VV 2028.100	PA 66		●			naturel natural	6	32,0	31,4	16,1	18,0	1	6 x RM 7831.010 6 x RMB 7831.010 6 x RM 7833.010 6 x RMB 7833.010	
VV 2028.100-G	PA 6		●	●										
VV 2028.100	PA 66		●			noir black								
VV 2028.300	PA 66		●			naturel natural	6	24,0	28,3	15,2		2	6 x RS / RSB 7858 6 x RS / RSB 7916	

* tenue au fil incandescent, GWT 750 °C selon IEC 60335-1 – glow wire resistant, GWT 750 °C. acc. to IEC 60335-1

Autres matières / couleurs sur demande – Other materials / colors on request
Homologations: voir page 9 – Approvals: see page 9


Boitiers d'isolement 6,3 mm

Boitiers pour connexions multipolaires pour clips et languettes

Insulation housings 6,3 mm

Multi-way housings for receptacles and tabs

Type	Désignation article	Matière	Classe d'inflammabilité			Couleur	Nombre de pôles	Dimensions mm				Unité d'emballage	Articles correspondants
Supply condition	Part number	Material	Flammability class			Colour	Positions	Dimensions mm				Standard packing	Fitting parts
			V 0	V 2	GWT 750 °C *			L	B	H	H 1	x 1000	



VV 2028.110	PA 66		●			naturel natural	6	32,0	31,5	16,0	18,5	1,25	6 x RM 7831.010 6 x RMB 7831.010 6 x RM 7833.010 6 x RMB 7833.010
	VV 2028.110-G	PA 6		●	●								
	VV 2028.110	PA 66		●			noir black						
VV 2028.200	PA 66		●			naturel natural	6	24,2	28,6	15,5		2,5	6 x RS / RSB 7858 6 x RS / RSB 7916
	VV 2028.200-G	PA 6		●	●								
VV 2028.200	PA 66		●			noir black							

* tenue au fil incandescent, GWT 750 °C selon IEC 60335-1 – glow wire resistant, GWT 750 °C. acc. to IEC 60335-1

Autres matières / couleurs sur demande – Other materials / colors on request
Homologations: voir page 9 – Approvals: see page 9


Boitiers d'isolement 6,3 mm

Boitiers pour connexions multipolaires pour clips et languettes


Insulation housings 6,3 mm

Multi-way housings for receptacles and tabs

Type	Désignation article	Matière	Classe d'inflammabilité			Couleur	Nombre de pôles	Dimensions mm				Unité d'emballage	Articles correspondants
Supply condition	Part number	Material	Flammability class			Colour	Positions	Dimensions mm				Standard packing	Fitting parts
			V 0	V 2	GWT 750 °C *			L	B	H	H 1	x 1000	



VV 2029.100	PA 66		●			naturel natural	8	32,0	40,7	18,1		0,75	8 x RM 7831.010 8 x RMB 7831.010 8 x RM 7833.010 8 x RMB 7833.010
VV 2029.100	PA 66		●			noir black							
VV 2029.200	PA 66		●			naturel natural	8	24,2	37,6	13,7	16,5	1,5	8 x RS / RSB 7858 8 x RS / RSB 7916
VV 2029.200	PA 66		●			noir black							



VV 2029	PA 66		●			naturel natural	8	32,0	40,5	18,1		1	8 x RM 7831.010 8 x RMB 7831.010 8 x RM 7833.010 8 x RMB 7833.010
----------------	-------	--	---	--	--	--------------------	---	------	------	------	--	---	--

* tenue au fil incandescent, GWT 750 °C selon IEC 60335-1 – glow wire resistant, GWT 750 °C. acc. to IEC 60335-1


Autres matières / couleurs sur demande – Other materials / colors on request
Homologations: voir page 9 – Approvals: see page 9

STOCKOMAT CRIMP *professional line*

Machines semi-automatiques pour le sertissage de cosses en bande



STOCKOMAT CRIMP WT 45-1



STOCKOMAT CRIMP WT 45-3

Caractéristiques de base

- Mise en œuvre et utilisation facile.
- Alimentation de la cosse automatique.
- Equipée pour le changement rapide de mini-applicateur, la sertisseuse permet la mise en œuvre d'outillage à aménagement longitudinal ou transversal.
- La version WT 45-3 intègre une unité de dénudage.
- Option: Système de contrôle de sertissage.
- Conformité CE.


Caractéristiques techniques	WT 45-1	WT 45-3	WT 46-1	WT 47-1
Course	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Force de sertissage en fin de course	20 KN	20 KN	25 KN	50 KN
Alimentation	240 V	240 V	240 V	240 V
	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Puissance électrique	0,75 kW	0,75 kW	1,5 kW	2 kW
Pneumatique	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Poids	85 kg	95 kg	95 kg	140 kg
Temps de cycle t	0,3 sec.	< 1 sec.	0,3 sec.	0,3 sec.
Section	< 4 mm ² (> 4 mm ² livrable sur demande)	0,25 - 2,5 mm ²	< 6 mm ² (> 6 mm ² livrable sur demande)	16 mm ² max. max. 1,2 mm Epaisseur matière
Longueur de dénudage		2 - 12 mm		
Dimensions B x T x H	300 x 400 x 760 mm	520 x 400 x 760 mm	330 x 480 x 860 mm	330 x 480 x 860 mm

STOCKOMAT CRIMP *professional line*

Semi-automatic terminating machines for crimp contacts in bandolier form



STOCKOMAT CRIMP WT 45-1



STOCKOMAT CRIMP WT 45-3

Main Features

- Easy and clear to operate
- Automated product feed
- Suitable for quick-change tools for longitudinal and transverse transport with mechanical feed system
- Integrated stripper device (WT 45-3)
- Optional: crimping force monitoring system
- Certification to CE

Technical Data	WT 45-1	WT 45-3	WT 46-1	WT 47-1
Machine stroke	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Pressure rating	20 KN	20 KN	25 KN	50 KN
Operating voltage	240 V	240 V	240 V	240 V
Current	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Connected load	0,75 kW	0,75 kW	1,5 kW	2 kW
Pneumatics	6 bar		6 bar	6 bar
Weight	85 kg	95 kg	95 kg	140 kg
Cycle time	0.3 sec.	< 1 sec.	0.3 sec.	0,3 sec.
Wire size	< 4 mm ² (> 4 mm ² on request)	0,25 - 2,5 mm ²	< 6 mm ² (> 6 mm ² on request)	16 mm ² max. Material thickness 1.2 mm max.
Stripping length		2 - 12 mm		
Dimensions W x D x H	300 x 400 x 760 mm	520 x 400 x 760 mm	330 x 480 x 860 mm	330 x 480 x 860 mm


STOCKOMAT Crimp *professional line*

Outil
Tools

Mini-applicateur à aménagement arrière Quick-change tools for longitudinal transport

Ce mini-applicateur est conçu pour la mise en œuvre de cosses en bande attachées longitudinalement. Un dispositif mécanique assure l'avance. Cet outil est destiné à la mise en œuvre d'articles d'une longueur max. de 31 mm. Sur option, une version à dispositif d'avance pneumatique peut être fournie.


Quick-change tool for products which are mounted in line.
Mechanical feed system.
This version is suitable for terminating products with up to 31 mm feed length.
On option, we can provide a pneumatic feed system.



Mini-applicateur à aménagement transversal Quick-change tools for transverse transport

Ce mini-applicateur est conçu pour la mise en œuvre de cosses en bande attachées transversalement. Un dispositif mécanique assure l'avance. Cet outil est destiné à la mise en œuvre d'articles d'une longueur max. de 25 mm. Sur option, une version à dispositif d'avance pneumatique peut être fournie.

Quick-change tool for products which are mounted side by side on the carrier strip.
Mechanical feed system.
This version is suitable for terminating products with up to 25 mm feed length.
On option, we can provide a pneumatic feed system.




















Infos qualité sertissage Crimp quality chart

Homologations UL et sertissages conformes uniquement garantis sur produits sertis avec les moyens de pose STOCKO.

UL approvals and correct crimping only ensured on products crimped with STOCKO applicators.

Pour sections hors plages nous consulter / Please refer for wires out of sizes

* Géométrie acceptable dans certains cas / Geometry acceptable in some cases

	Bon Correct	Mauvais Incorrect	Mauvais Incorrect	Mesure des hauteurs de sertissage* Measuring the crimp height*
Sertissage conducteur Conductor crimp		 Sertissage trop haut / Volume à sertir trop petit Crimp height too high Volume too small	 Supression! Volume trop petit usure du poinçon Over-crimped! Volume too small Worn punch	
Sertissage isolant Insulation crimp		 * Volume à sertir trop petit Volume too small	 Hauteur de sertissage trop basse/ Volume trop petit Crimp height too low Volume too small	
		 * Volume à sertir trop grand Volume too large	 Volume à sertir trop petit Volume too small	
		 * Volume à sertir trop grand Volume too large	 Hauteur de sertissage trop haute/ Volume trop petit Crimp height too high Volume too small	
Positionnement du fil Length adjustment		 Trop profond Isolant pris par le conducteur Cable inserted too deep Insulation in wire crimping bucket	 Pas assez profond Isolant non visible Cable inserted not deep enough Insulation invisible	

Mesure d'arrachement:

Le contrôle d'arrachement est effectué par une machine appropriée. Les valeurs obtenues sont à comparer avec celles de la feuille technique. Nota: l'arrachement s'effectue sans le sertissage isolant.

Tensile strength (crimped conductor)

Tension of conductor crimp to be measured with a suitable instrument (without insulation crimp). The values obtained are to be compared with the specification of the data sheet.



* Mesure des hauteurs de sertissage

*Measuring the crimp height



» Consignes générales de sécurité pour connecteurs et contacts«

General safety information for connectors and contact

Les paramètres d'application des connecteurs et des contacts sont définis dans les fiches techniques et les catalogues. Les produits STOCKO sont conçus pour être utilisés dans le respect des spécifications définies. Toute application de nos produits hors des limites autorisées dans les spécifications peut être dangereuse et le non-respect des consignes suivantes peut ainsi entraîner de graves conséquences.

Propriétés des matières utilisées

On utilise des matières isolantes thermoplastiques, ignifugées, des matières de contact à base de cuivre ou d'acier et des revêtements de surface en étain, en nickel ou en or. Dans certains cas, par exemple pour les produits spécifiques au client, on peut aussi utiliser des matières non citées. Les matières utilisées pour les différents produits peuvent varier selon l'application et être adaptées aux exigences spécifiques.

Si les connecteurs et les contacts sont utilisés dans les limites indiquées dans les spécifications et les fiches techniques, les propriétés techniques demeurent stables à long terme. Si les valeurs limites sont dépassées en raison de conditions d'exploitation particulières ou de panne ou que les connecteurs et les contacts sont par exemple exposés à des conditions environnementales extrêmes, les propriétés des matières utilisées peuvent alors être modifiées.

La pose incorrecte d'un conducteur avec des outils inappropriés, des contacts déformés ou brisés, le dépassement de la charge électrique autorisée, l'insertion incomplète des connecteurs et des contacts ou des contacts mal brasés peuvent conduire au dépassement de la température limite autorisée d'un connecteur ou d'un contact. Dans de tels cas, les propriétés électriques de la matière isolante peuvent être atteintes, le risque de décharge électrique étant alors présent en cas de contact.

Si une surchauffe dure un certain temps au-delà d'une température limite spécifiée, la force de contact des contacts à ressort se dégrade et des couches d'oxydation peuvent se former sur les contacts et les fils. La résistance du contact augmente et d'autres hausses de température en sont la conséquence. Suite à ce dommage thermique de la matière isolante, des courants de cheminement ou de fuite peuvent se produire. Cela peut générer des flammes, enflammer les matières combustibles environnantes, voire déclencher un incendie.

Le traitement prudent des connecteurs et des contacts pendant le transport, la transformation et l'application est pour cela impérativement nécessaire. Les dommages peuvent être source de danger. Vérifier les produits avant leur montage et ne pas les utiliser en cas de transformation défectueuse ou de dommage existant.

The suitability parameters for connectors and contacts are defined in the data sheets and catalogues. STOCKO products are designed to meet these specifications. To employ our products outside the specified parameters can be dangerous and neglecting the following information can have serious consequences.

Properties of the materials employed



Materials used are thermoplastic insulation materials, contact materials based on copper or steel, and tin, nickel or gold surface finishes. Under special circumstances, like products to customers' specification, also other materials than those mentioned may be used. The selected materials for individual products can vary, being tuned according to application.


Provided connectors and contacts are used within the specified limits of the data sheets, the technical properties will remain stable over a long period of time. If, however, these limits are exceeded due to special circumstances or faulty production or due to exposure to extreme environmental conditions, the properties of the materials may change.

The faulty termination of contact and conductor with unsuitable tools, deformed or broken contacts, excessive current load, unfinished connections of connectors and contacts or badly soldered contacts can lead to exceeding the permissible temperature range of the connector or contact. In such event the insulating material may be impaired and, if touched, the danger of electric shock may exist.

Over-heating due to exceeding the specified temperature limits over a longer period will result in a reduction of the contact force of contacts and an oxide layer will build up on contacts and conductors. The contact resistance will increase and further temperature rises will result in damaging the insulating material with the danger of charring. Creeping or leakage currents can be formed owing to the thermal damaged insulation. This may cause combustion that ignites the surrounding inflammable material and may even start a fire.

A careful handling of connectors and contacts in all stages of transport, manufacture and application is absolutely important. Damaged components can create dangers. The products, therefore, should be examined before assembly and must not be further processed, if badly terminated or defective.





Transformation / Formation d'un faisceau

Seuls les connecteurs et les contacts soigneusement utilisés satisfont aux exigences techniques dans leur application. Les outils et les machines de pose STOCKO sont adaptés aux propriétés particulières des produits. Les stations de contrôle vérifient les paramètres d'utilisation afin de garantir la finition de grande qualité des connecteurs et des contacts.

Le respect des critères de qualité que préconisent STOCKO est de la seule et unique responsabilité de l'utilisateur si la pose est faite avec des moyens réalisés par un tiers.

- Seules les personnes formées doivent utiliser les connecteurs et les contacts.
- Tenir compte des spécifications d'utilisation STOCKO lors de l'utilisation des connecteurs et des contacts.
- Le contrôle de qualité des produits doit se faire selon les paramètres préconisés par STOCKO
- Les conducteurs utilisés doivent être validés par STOCKO pour le système de connecteurs ou le contact.
- Avant d'établir les circuits, s'assurer que la capacité d'isolation du connecteur n'est pas affaiblie par des connexions de basse impédance comme les copeaux de métal, les brins non-sertis ou les impuretés conductrices.

Application des connecteurs et des contacts

S'assurer que les connecteurs et les contacts sont utilisés conformément à leur spécification.

- La fonction pré-définie d'un connecteur et des contacts n'est garantie que si la connexion est réalisée suivant les spécifications.
- La tension de service admissible dépend de l'application, des règlements nationaux en vigueur et des autres dispositions de sécurité applicables. La tension de service indiquée ne peut donc servir que de valeur indicatrice et doit être comparée aux dispositions nationales.
- Les valeurs de température indiquées dans les fiches techniques et les spécifications sont des valeurs seuils qui ne doivent pas être franchies lors de l'utilisation.
- L'encrassement des connecteurs et des contacts ne doit pas dépasser le seuil d'encrassement autorisé (cf. IEC 60 664). Les impuretés conductrices peuvent générer des courants de fuite. Cela peut générer des flammes, enflammer les matières combustibles environnantes, voire déclencher un incendie.
- Les circuits établis ne doivent pas être interrompus par l'enlèvement d'un connecteur. Arcs électriques, ionisation et incendie peuvent en être les conséquences.
- Les connecteurs ou contact non intégralement protégés ne doivent pas être utilisés comme des raccordements au secteur, car, le risque de décharge électrique existe.

Autres consignes

Les produits peuvent être différents en raison du processus permanent d'amélioration. Des différences dans les descriptions, les données techniques et les catalogues sont ainsi possibles. Toute nouvelle édition d'un catalogue annule les éditions précédentes.

Harness processing assembly

Carefully processed connectors and contacts alone will meet the technical requirements in usage. STOCKO assembly tools and machines are adjusted to the specific product properties. Test stations control the quality parameters to safeguard the quality in processing the connectors and contacts.

To assure the STOCKO-quality requirements on processing devices of other manufacturers the user has to take sole responsibility.

- Only trained personnel should process connectors and contacts.
- Processing connectors and contacts the STOCKO manufacturing specifications must be observed.
- Product specific quality parameters must be controlled in accordance with STOCKO instructions.
- Conductors used with the respective connector system or contact must be approved by STOCKO.
- Before switching on the electric current, make sure that the insulating properties of the connector are not compromised by low ohmic connections like metal shavings, conductive materials, loose wires or conductive impurities.

Application of connectors and contacts

When in use make sure that connectors and contacts are applied according to specification.

- The pre-determined function of a connector assembly can only be guaranteed if the connection is assembled according to instruction.
- The permissible operating voltage is subject to application, the legal national specifications and any other applicable safety requirements. The mentioned operating voltage can only serve as a guidance and must be adjusted to national requirements.
- The temperature values indicated in the data sheets are border-line temperatures and must not be surpassed under operating conditions.
- Contaminated connectors and contacts must not exceed the permissible degree of contamination (see IEC 60 664). Conductive contaminations can lead to creepage currents. They can create combustions that inflame surrounding inflammable materials and start fires.
- Switched-on circuitry must not be interrupted by pulling the plug. The result may be electric arcs, ionisation and fires.
- Connector components with touchable contacts must not be used as mains connections as unplugged connections can endanger electric shocks.

Further Information

The products can be changed due to improvements. Changes and alterations from descriptions, technical data and illustrations in the catalogues are possible. Every new catalogue will make all earlier published versions invalid.

Contacts Contact addresses

- D Distribution / Distribution
P Usine / Plant
R Représentation/ Representation
S Filiale / Subsidiary
SD Bureau commercial / Sales Office

Allemagne / Germany

Siège STOCKO Contact GmbH & Co. KG
Simonshöfchen 31
42327 Wuppertal
Tél.: +49 202 9733 - 0
Fax: +49 202 9733 - 411
E-Mail: info@stocko-contact.com

P STOCKO Contact GmbH & Co. KG
Olefallstr. 26
53940 Hellenthal
Tél.: +49 2482 84 - 0
Fax: +49 2482 84 - 240
E-Mail: hellenthal@stocko-contact.com
E-Mail: service-idc@stocko-contact.com

D BAUM electronic GmbH
Schieferstein 6
65439 Flörsheim / Main
Tél.: +49 6145 5056 - 0
Fax: +49 6145 5056 - 40
E-Mail: info@baum-electronic.de

D HZ GmbH
Technische Kunststoffe & Elektrische
Verbindungstechnik
Kuchengrund 20
71522 Backnang
Tél.: +49 7191 3281 - 0
Fax: +49 7191 3281 - 29
E-Mail: mail@hz-gmbh.com

R Hoppe & Co. Electronic
Inhaber Hans Zeltner e.K.
Thomas-Mann-Straße 50
90471 Nürnberg
Tél.: +49 911 327175
Fax: +49 911 327141
E-Mail: info@hoppe-electronic.de

D zeb elektroTECHNIK GmbH
Thomas-Mann-Straße 50
90471 Nürnberg
Tél.: +49 911 323957-0
Fax: +49 911 327141
E-Mail: info@zeb-gmbh.de

D ETB Electronic Team
Beratungs- und Vertriebs GmbH
Wundramweg 1
31303 Burgdorf
Tél.: +49 5136 97229-0
Fax: +49 5136 97229-39
E-Mail: info@etb-electronic.de

Afrique du Sud / South Africa

R APT Advanced Product Technology (PTY)
LTD.
Strijdom Park, Randburg
P.O. Box 832
Ferndale 2160
Tél.: +27 11 7926010
Fax: +27 11 7929879
E-Mail: craig@aptsa.co.za

Australie / Australia

D Braemac Pty Ltd
1/59-61 Burrows Road, Alexandria
Sydney, NSW 2015 Australia
Tél.: +61 2 95506600
Fax: +61 2 95506377
E-Mail: info@braemac.com.au

Autriche / Austria

D CODICO GmbH
Zwingenstraße 6-8
A-2380 Perchtoldsdorf
Tél.: +43 01 86305-0
Fax: +43 01 86305-5000
E-Mail: office@codico.com

Belgique et Luxembourg / Belgium and Luxembourg

R ATEM N.V./S.A.
Bedrijvenpark De Veert 4
B-2830 Willebroek
Tél.: +32 03 8661800
Fax: +32 03 8661828
E-Mail: info@atem.be

Bélarus / Belarus

D FEK Company
29b, Pushkina pr-t
220015 Minsk
Belarus
Tél.: +375 17 2102189
Fax: +375 17 2102189
E-Mail: info@fek.by

Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay

SD STOCKO do Brasil Ltda.
Av. Dr. José Bonifácio C. Nogueira 150
Galeria Plaza - Térreo
13091-611 – Campinas – SP
Brasil
Tel. +55 19 3578-123
Fax +55 19 3707-1599
E-mail stocko.brasil@stocko-contact.co
Internet www.stocko-contact.com

Canada / Canada

R WIELAND Electric Inc.
2889 Brighton
Road Oakville, Ontario L6H 6C9
Tél.: +1 905 8298414
Toll Free: +1 800-WIELAND
Fax: +1 905 8298413
E-Mail: oakville@wielandinc.com

Chine / China

R STOCKO Contact GmbH & Co. KG
c/o Wieland Electric
Trading (Shanghai) Co. Ltd.
Unit 2703 Int'l Soho City
889 Renmin Rd, Huang Pu District
PRC-Shanghai 200010
Tél.: +86 21 63555772-126
63555772-127
Fax: +86 21 6355 0090
Mobile: +86 13636435222
E-Mail: info@stocko-contact.cn

SD STOCKO Contact GmbH & Co. KG
#3-601, No.42 Dongshan 4th Road,
Qingdao 266100, P.R. China
Mobile: +86 139 69760609
Fax: +86 532 66870622
E-Mail: info@stocko-contact.cn

SD STOCKO Contact GmbH & Co. KG
No 147-149, Changping Avenue,
Lian Guan Plaza, Room 1520,
Guangdong Province, Dongguan City,
Changping Town 523560,
P.R.China
Mobile: +86 137 12787427
E-Mail: info@stocko-contact.cn

SD STOCKO Contact GmbH & Co. KG
Unit 27-1-401, No.184 Taishan Road
New district Changzhou 213022, P.R. China
Mobile: +86 136 85216240
Fax: +86 0519 88050927
E-Mail: info@stocko-contact.cn

D WG Industrial Control Equipment
Suit. 112, No. 838, Beisong RD
Minhang District
201111 Shanghai, P.R.China
Tél.: +86 21 34533671
Fax: +86 21 34311361
E-Mail: sales@wg-ind.com

Coréé / Korea

D Sam Tra International
Hoseo Venture Tower 609 Ho
319 Gasan-dong
Geumcheon-gu, Seoul 153-711
Korea
Tél.: +82 2 26275625
Fax: +82 2 26275629
E-Mail: sales@samtra.co.kr

Croatie, Slovaquie, Slovénie, Rép. Tchèque Croatia, Slovakia, Slovenia, Czechia

(via Codico Partner)

D CODICO GmbH
Zwingenstraße 6-8
A-2380 Perchtoldsdorf
Tél.: +43 01 86305-0
Fax: +43 01 86305-5000
E-Mail: office@codico.com

Danemark / Denmark

R D Matech Systems ApS
Ankelbovej 6
DK-7190 Billund
Tél.: +45 75 338949
Fax: +45 75 338946
E-Mail: info@matechsystems.dk

Espagne / Spain

SD STOCKO CONTACT GmbH & Co. KG
Vertriebsbüro Spanien
F. Rius i Taulet, 19-3º
E-08850 Gavà (Barcelona)
Tél.: +34 936 627188
Fax: +34 936 627188
Mobil: +34 676490974
E-Mail: diego.vazquez@stocko-contact.com

D TC Componentes, S.L.
Cami de Can Calders,6 12-G
E-08173 Sant Cugat del Vallès
Barcelona
Tél.: +34 93 590 28 30
Fax: +34 93 590 02 67
E-Mail: info@tc-componentes.es

Estonie, Lettonie, Lituanie / Estonia, Latvia, Lithuania

R Adcontact/Gammeter
Paldiski mnt 31
EE - 76606 Keila, Harjumaa
Tél.: +372 671 2251
Fax: +372 671 2253
Mobile: +372 5089343
E-Mail: info@gammeter.ee

Contacts Contact addresses

(D) Distribution / Distribution
(P) Usine / Plant
(R) Représentation/ Representation
(S) Filiale / Subsidiary
(SO) Bureau commercial / Sales Office

Finlande / Finland

(R) Adcontact/Gammeter
 Naulakatu 3
 P.O. Box 627
 FIN-33101 Tampere
 Tél.: +358 3 3802211
 Fax: +358 3 3802244
 E-Mail: info@gammeter.fi

France / France

(S) STOCKO CONTACT Eurl
 7, Route d'Eichhoffen
 CS 40017 Andlau
 67145 - BARR Cedex
 Tél.: +33 388 585858
 Fax: +33 388 585888
 E-Mail: andlau@stocko-contact.com

(R) M. Roland DOTIGNY
 4 Rue Rougette
 60240 Liancourt St Pierre
 Tél.: +33 3 44479168
 Fax: +33 3 44479168
 E-Mail: roland.dotigny@stocko-contact.com
 (Parisienne, Ouest, Normandie, Nord)

(R) (D) CONNECT-SYSTEMES
 31, Impasse de la Balme
 69800 Saint-Priest
 Tél.: +33 478 901315
 Fax: +33 478 906332
 E-Mail: commercial@connect-systemes.fr
 (Rhône-Alpes, Sud, Centre, Est)

Grande Bretagne / Great Britain

(D) Cabletrix Ltd
 9/10 James Watt Close
 Drayton Field Industrial Estate
 Daventry, Northants NN11 8QU
 UK
 Tél.: +44 1327 876769
 Fax: +44 1327 300130
 E-Mail: sales@cabletrix.co.uk

(D) J-Tronics Ltd
 1 Granger Avenue
 Acomb
 York, YO26 5LF
 UK
 Tél.: +44 1904 795690
 Fax: +44 1904 790887
 E-Mail: julie@j-tronics.co.uk

If you need a design partner for harnesses
 contact: gareth@j-tronics.co.uk

(D) New Force Ltd
 Unit 6, Larkstore Park
 Lodge Road
 Staplehurst
 Kent, TN12 0OY
 UK
 Tél.: +44 1580 895111
 Fax: +44 1580 895222
 E-Mail: sales@new-force.co.uk

Grèce / Greece

(R) S. SAKELIOU & CO O.E.
 Manufacturer's Agents
 15B Konstantinidou str.
 K. Patissia 104 45 - Athens
 Tél.: +30 210 8322611
 Fax: +30 210 8325444
 E-Mail: sasta@on.gr

Hongrie / Hungary

(R) (D) CZINEGE és FIAI Kft.
 Pesti ucta 36,
 H-5100 - Jászberény
 Tél.: +36 057 500190
 Fax: +36 057 500191
 E-Mail: czinege@czinege.hu

Inde, Sri Lanka, UAE / India, Sri Lanka, Émirats arabes unis

(D) AURO CONTROLS PRIVATE LIMITED
 Florina Apartment, 6th Floor,
 Survey No. 2/1/7, Erandwane,
 Pune 411004 INDIA
 Tél.: +912025465915
 E-Mail: sales@aurocontrols.com

Irlande, Rep. de / Republic of Ireland

(D) Cabletrix Ltd
 9/10 James Watt Close
 Drayton Field Industrial Estate
 Daventry, Northants NN11 8QU
 UK
 Tél.: +44 1327 876769
 Fax: +44 1327 300130
 E-Mail: sales@cabletrix.co.uk

Italie / Italy

(R) (D) KLEMI Contact Srl
 Via G. Marcora, 13
 I-20097 San Donato Milanese (Mi)
 Tél.: +39 02 55606101
 Fax: +39 02 55607134
 E-Mail: klemi@klemi-contact.com

Norvège / Norge

(R) (D) Adcontact/Gammeter
 P.O. Box 246 Skøyen
 N-0213 Oslo
 Tél.: +47 224 17700
 Fax: +47 224 17701
 E-Mail: info@adkontakt.se

Pays Bas / Netherlands

(R) INTRONICS BV
 Koolhovenstraat 1E
 NL-3772 MT BARNEVELD
 Niederlande
 Tél.: +31 342 407080
 Fax: +31 342 412114
 E-Mail: sales@intronics.nl

Pologne / Poland

(R) (D) EVOLTEC Tomasz Pawlowski
 ul. Postepu 1
 02-676 Warszawa
 Tél.: +48 22 550 27 40-44
 Tél.: +48 22 550 27 47
 Fax: +48 22 550 27 45
 E-Mail: info@evoltec.pl

Portugal / Portugal

(R) E. Kramer, LDA.
 AP. 3096
 Leça da Palmeira
 P-4456 Matosinhos
 Tél.: +351 022 9964585
 Fax: +351 022 9964588
 E-Mail: e.kramer@ekramer.pt

Russie / Russia

(D) Connectors & Engineering KG
 Krasnokazarmennaya 3 build 5
 Moscow 111250
 Russia
 Tél.: +7 495 9671560
 Fax: +7 495 9671561
 E-Mail: sales@faston.ru

(D) ELCO Group LLC
 13A, Building 4, Structure 4
 Varshavskoye Shosse
 Moscow 115230
 Tél.: +7 495 9818516
 Fax: +7 495 7750255
 E-Mail: info@elcogroup.ru

Suede / Sweden

(R) (D) Adcontact/Gammeter
 Ursviksv. 127B
 P.O. Box 7044
 S-17407 Sundbyberg
 Tél.: +46 8 4453600
 Fax: +46 8 445361

Suisse / Switzerland

(R) (D) AWAG Elektrotechnik AG
 Sandbühlstrasse 2
 CH-8604 Volketswil
 Tél.: +41 044 9081919
 Fax: +41 044 9081999
 E-Mail: info@awag.ch

Singapour / Singapore

(SO) STOCKO Contact GmbH & Co. KG
 Liason Office Singapur
 Blk 5, Rivervale Crescent
 # 08-05 Singapore 545084
 Mobile: +65 91 832131
 E-Mail: danny.lee@stocko-contact.com

(D) STOCKO Electronics
 Asia Pacific Pte. Ltd.
 16 New Industrial Road
 # 01-03/04 Hudson Technocentre
 Singapore 536204
 Tél.: +65 6 3451788
 Fax: +65 6 3486116
 E-Mail: info@stocko.com.sg

Thailand

(D) ST Global Industries Co., Ltd.
 36 Moo 4, Tambon Pimpha
 Amphur Bangpakong
 24130 Chachoengsao
 Thailand
 Tél.: +66 38 595988
 Fax: +66 38 595950
 E-Mail: sales@st-global.co.th

Turquie / Turkey

(SO) STOCKO CONTACT GmbH & Co. KG
 Istanbul Liason Office
 Atakoy 11. Kism. Cigdem D Blok, D:33
 34158 Istanbul / TURKIYE
 Tél.: +90 212 6618710
 Fax: +90 212 66 8720
 E-Mail: info@stockotr.com

STOCKO CONTACT EURL

7, Route d'Eichhoffen
B.P. 40017 Andlau
67145 - BARR Cedex

Tél. +33 388 585858
Fax +33 388 585888

e-mail andlau@stocko-contact.com
Internet www.stocko-contact.com

Une Entreprise du Groupe Wieland
A Member of the Wieland Group



Siège Wuppertal / Allemagne / Germany

Andlau / France

Hellenthal / Allemagne / Germany

