

APPAREIL MULTIFONCTION

GTR

1100 RHB MF

ENGIN CHENILLÉ À
COMMANDE HYDRAULIQUE



► INFORMATIONS ENGIN STANDARD

ENGIN MULTIFONCTIONNEL D'ÉTUDE DES SOLS ET DE FORAGE GTR 1100 RHB MF

ENTIÈREMENT HYDRAULIQUE
SUR ENGIN CHENILLÉ

Référence: 311090



- Moteur Hatz-Diesel 2L41C avec système de refroidissement à 2 cylindres et 27 kW (36,7ch) ainsi que 99,8 Nm, protection anti-bruit, démarreur électrique avec batterie GEL 12V. Compteur d'heure de marche et prise électrique 12 V.
- Mouton SPT dans l'équipement de base avec poids de 10 kg et 20 kg + 20 kg + 13,5 kg extra, hauteur de chute réglable : 500 mm et 750 mm.
- Fixations pour extracteurs cylindriques, pinces et patins de calage, gros réservoir pour armatures, ainsi que console de travail.
- Mât pliable pour le transport. Réglage hydraulique dans 6 degrés de liberté, montée et descente hydraulique, déplacement latéral du mât de manière hydraulique, redressement et pliage hydraulique de la partie supérieure du mât.
- Console de travail avec étau pour les outils et les armatures.
- Compteur de coups mécanique.
- Attelage pour remorque et éclairage de travail

► DIMENSIONS

Largeur:	1100 mm
Longueur:	2600 mm en position de transport
Hauteur:	1600 mm en position de transport
Hauteur du mât:	3000 mm en position de travail
Poids:	1200 kg (engin de base)



▶ ACCESSOIRES DE FORAGE

EMBOUTS FRONTAUX



Unité de battage AFNOR A 128 kg / 750 mm

- ▶ Forage AFNOR A
- ▶ Carottage tubé jusqu'à 114 mm

Référence: 311042



Marteau hydraulique GeoRam 250

- ▶ Carottages
- ▶ 1500 coups par minute à 95 J

Référence: 311053

Marteau hydraulique GeoRam 390

- ▶ Carottages
- ▶ 1150 coups par minute à 137 J

Référence: 311057



Foreuse à tête rotative 2500 Nm

- ▶ Forages à sec et à injection
- ▶ Travail avec tarières hélicoïdales continues et creuses
- ▶ Travail avec tubage à collier de serrage hydraulique

Référence: 670103

Collier de serrage hydraulique

- ▶ Capacité de levage environ 6 T
- ▶ Diamètre jusqu'à 200 mm

Référence: 670104



Câble de percussion

- ▶ Forages à percussion pour sol limoneux
- ▶ Avec tubage à collier de serrage

Référence: 569786



Marteau fond de trou

- ▶ Jusqu'à 100 mm de diamètre
- ▶ Avec compresseur externe

Référence: 827162

Carottage de surface

- ▶ Perçage d'asphalte, béton et couches de pierres
- ▶ Diamètre de 100 mm, plus gros diamètres possibles

Référence: 311022

Foreuse rotative 1500

- ▶ Forages à sec
- ▶ Travail avec tarières hélicoïdales continues et creuses
- ▶ Tiges de guidage au mât

Référence: 311039

▶ AUTRES ACCESSOIRES

ACCESSOIRES/OPTIONS

EXTRACTEUR	Référence: 700101
CYLINDRE D'EXTRACTION 85/10	Référence: 316014
CYLINDRE D'EXTRACTION 100/15 OUVERT	Référence: 316023
CYLINDRE D'EXTRACTION 120/15	Référence: 305678
BRAS EN PORTE-À-FAUX	Référence: 341333
TREUIL ÉLECTRIQUE AVEC TÉLÉCOMMANDE	Référence: 311046
TREUIL HYDRAULIQUE 150 KG	Référence: 311048
GRILLE DE PROTECTION POUR LE MOUTON SPT	Référence: 336036
GYROPHARE JAUNE LED	Référence: 700021
TÉLÉCOMMANDE POUR LES FONCTIONS DE TRANSPORT	Référence: 610970
EXTRA SOUPAPE HYDRAULIQUE	Référence: 341048
EXTRA BLOC HYDRAULIQUE	Référence: 341054
HUILE HYDRAULIQUE BIO	Référence: 341136
REFROIDISSEUR D'HUILE	Référence: 341401
RANGEMENT POUR MARTEAU HYDRAULIQUE	Référence: 726357
BOITE DE RANGEMENT POUR 2M RKR	Référence: 726358
CHARIOT POUR L'EMBOU FRONTAL	Référence: 342238

▶ CONTACT



Nordmeyer GEOTOOL GmbH
Wolfener Straße 32 / Maison B
12681 Berlin
Allemagne

Tél: +49 (0) 30 934 905 - 200
Fax: +49 (0) 30 934 905 - 222
Mail: info@nordmeyer-geotool.de
Internet: www.nordmeyer-geotool.de