

TOROLOCO

CONTATTI

Titolare Azienda - General Manager

Mr. Daniele Viccinelli

daniele@torolocoitaly.com

+39 3929786513

Vendite – Sales Department

Miss Michela Guasina

export@torolocoitaly.com

+39 366 122 0604

Acquisti & Produzione – Purchasing & Production Department

produzione@torolocoitaly.com

Ricerca & Sviluppo – Research & Development Department

rd@torolocoitaly.com

Ufficio Tecnico – Technical Department

tecnico@torolocoitaly.com

Amministrazione – Administration Office

amministrazione@torolocoitaly.com

Servizi Generali & Centralino – ISO & Legal Office

service@torolocoitaly.com

Email Generale – General Email

info@torolocoitaly.com

Telefono

+39 051 95 96 729

Fax

+39 051 40 78 417



TORO LOCO srl

Via Cassola 16/G

40017 – San Giovanni in Persiceto

Bologna – ITALY

www.torolocoitaly.com



TR

TRIVELLA

AUGER

TOP PRODUCT SELECTION

www.torolocoitaly.com

TOROLOCO



TORO LOCO

TRIVELLA - TR



TORO LOCO

AUGER - TR



Trivelle idrauliche per escavatori da 0,6 a 30 Ton. Utilizzate per creare fori su terreni di qualsiasi entità. In base alle dimensioni ed al tipo di punta si possono ottenere fori fino al diametro di un metro, per una profondità di 10 m.

Gruppo motore - riduttore robusto e compatto già predisposto con albero esagonale per l'installazione rapida di diverse punte di perforazione anche in cantiere. Telaio con doppio snodo di serie per limitare l'altezza e migliorarne la maneggevolezza.

Hydraulic Auger for excavators from 0,6 to 30 Tons. Used to create holes in any kind of terrain. Depending on the dimensions and on the type of the tip, you can obtain holes up to one meter of diameter and a depth of 10 m.

Motor - reduction unit, sturdy and compact, already predisposed with hexagonal shaft for a quick installation of several drilling bits, also on the construction site. Double-joint frame of series to limit the height and improve the manageability.

Modello	Escavatore	Esagono	Potenza Nominale	Olio	Giri della Punta	Pressione
Codice	Ton	mm	Nm	Lt/min	Giri/min	Bar
TR 28	0,6 - 2,8	50	2000	20 - 40	47 - 93	230
TR 40	2,0 - 4,0	50	3000	30 - 60	44 - 88	250
TR 60	3,5 - 7,5	50	4000	40 - 80	34 - 75	250
TR 90	5,5 - 10,0	50	6000	50 - 100	37 - 75	250
TR 130	8,0 - 14,0	70	9000	70 - 130	28 - 52	300
TR 200	14,0 - 25,0	70	17000	80 - 170	15 - 30	300
TR 300	20,0 - 30,0	100	40000	80 - 170	6 - 11	300



Gruppo motore-riduttore di massima qualità. Telaio leggero e compatto con primo snodo incorporato. Facile accesso per la manutenzione. Albero di uscita esagonale per una maggior rapidità durante la sostituzione della punta.

Highest quality engine and reducer. Lightweight and compact frame with the first embedded hub. Easy access for maintenance. Hexagonal shaft for greater speed during the replacement of the ti.



Primo snodo integrato nel telaio per ridurre l'altezza del corpo motore e per una miglior operatività soprattutto su macchine piccole. Alloggiamento motore - riduttore totalmente protetto.

First integrated bracket in order to reduce the height of the body of the engine and for a easier maintenance especially on small excavators. Housing of the engine and of the reducer totally protected.



Le trivelle Toro Loco offrono un'ampia gamma di punte per terreni vegetali e rocciosi. Toro Loco propone inoltre il kit per il verde con una punta spacca tronchi.

Toro Loco's augers offer a great choice between vegetable grounds and rocky grounds' tips. Toro Loco also offers a "landscaping kit" for augers with the Log Splitter Cone.

