

## VERTIwrap Machine for Liquid Doypack with/without Cap 100-550ml / 25

### VERTIwrap Maschine für Flüssigkeiten in Doypacks mit/ohne Kappe 100-550ml / 25



#### Features

##### Liquid Doypack without Cap 100-550ml / 25

Vertical form and filling system for liquids into Doypack-Style bags (stand-up pouch). Including liquid dosing device (for high viscosity liquids). Pneumatic transmission system, computer controlled, easy operation and adjustments. Suitable for a wide range of films: PE/PA/PET, PE/PA, PE/PET, PE/BOPP, PE/AL/PET, etc. Packaging volume: 100-550ml, bag size: L(120-180)xW(100-150)mm, speed: 15-25 pcs/min., accuracy: +/- 1.5%, 220V, 1.7KW, 0.4m<sup>3</sup>, 6bar, machine dimensions: L1450xW930xH2370mm, weight: 330kg.

##### Liquid Doypack with Cap 100-550ml / 25

Vertical form and filling system for liquids into Doypack-Style bags (stand-up pouch) with integrated system to add caps. Including liquid dosing device (for high viscosity liquids). Pneumatic transmission system, computer controlled, easy operation and adjustments. Suitable for a wide range of films: PE/PA/PET, PE/PA, PE/PET, PE/BOPP, PE/AL/PET, etc. Packaging volume: 100-550ml, bag size: L(120-180)xW(100-150)mm, speed: 15-25 pcs/min., accuracy: +/- 1.5%, 220V, 1.0KW, 0.4m<sup>3</sup>, 6bar, machine dimensions: L3700xW1000xH2550mm, weight: 400kg.

#### Beschreibung

##### Liquid Doypack without Cap 100-550ml / 25

Vertikales Herstellungs- und Füllsystem für die Verpackung von Flüssigkeiten in Doypack-Beutel (Standbeutel). Inklusive Flüssigkeitsdosierer (für Flüssigkeiten mit hoher Viskosität). Pneumatisches Getriebesystem, computergesteuert, einfache Bedienung und Einstellung. Geeignet für ein breites Spektrum an Folien: PE/PA/PET, PE/PA, PE/PET, PE/BOPP, PE/AL/PET, usw. Füllvolumen: 100-550ml, Beutelmaße: L(120-180)xW(100-150)mm, Geschwindigkeit: 15-25 stk/min., Genauigkeit: +/- 1,5%, 220V, 1,7KW, 0,4m<sup>3</sup>, 6bar, Maschinenmaße: L1450xW930xH2370mm, Gewicht: 330kg.

##### Liquid Doypack with Cap 100-550ml / 25

Vertikales Herstellungs- und Füllsystem für Flüssigkeiten in Doypack-Beutel (Standbeutel) mit integriertem System für den Aufsatz von Deckeln. Inklusive Flüssigkeitsdosierer (für Flüssigkeiten mit hoher Viskosität). Pneumatisches Getriebesystem, computergesteuert, einfache Bedienung und Einstellung. Geeignet für ein breites Spektrum an Folien: PE/PA/PET, PE/PA, PE/PET, PE/BOPP, PE/AL/PET, usw. Füllvolumen: 100-550ml, Beutelmaße: L(120-180)xW(100-150)mm, Geschwindigkeit: 15-25 stk/min., Genauigkeit: +/- 1,5%, 220V, 1,0KW, 0,4m<sup>3</sup>, 6bar, Maschinenmaße: L3700xW1000xH2550mm, Gewicht: 400kg.

#### Product examples



#### Bag Type (standard)



#### Specifications | Spezifikationen

Machine Type	Liquid Doypack without Cap 100-550ml / 25	Liquid Doypack with Cap 100-550ml / 25
Article No.	C-GB-VW545-LIQ-DOY-0	C-GB-VW546-LIQ-DOY-C
Bag Dimensions*	L(120-180)xW(100-150)	L(120-180)xW(100-150) mm
Packaging Speed*	15-25 pcs/min.	15-25 pcs/min.
Power / Air*	220V / 1.7KW / 0.4m <sup>3</sup> / 6bar	220V / 1.0KW / 0.4m <sup>3</sup> / 6bar
Dimensions / Weight*	L1450xW930xH2370 mm / 330kg	L3700xW1000xH2550 mm / 400kg
Film material*	BOPP/PE, laminated films, etc.	BOPP/PE, laminated films, etc.

\*There may be deviations from these specifications. Please feel free to contact us. Also ask for film specifications. / Es kann zu Abweichungen von diesen Angaben kommen. Bitte sprechen Sie uns an. Erfragen Sie auch die Folien-Spezifikationen.