



MOD. BM 250/T-EL 800/1100



MOD. S500



MOD. BM180/T-EL - SM 800/1100




- TASTIERA INTERFACCIA OPERATORE PER CONTROLLO FUNZIONI MACCHINA
- DIGITAL DISPLAY WITH KEY-BOARD FOR PARAMETER SETTING
- PANEL DE CONTROL REMOTO PARA LA PROGRAMACION DE LA PRODUCCION



9/10

DISPOSITIVO SALDATURA LONGITUDINALE IN CONTINUO DEI RINFORZI
 LONGITUDINAL AND CONTINUOUS WELDING UNIT FOR REINFORCED BAGS
 DISPOSITIVO PARA LA PRODUCCION DE BOLSAS CON REFUERZO

17





- DISPOSITIVO PER RIPRODUZIONE SACCHI A FONDO TONDO
- CHICKEN BAGS DEVICE (ROUND BOTTON BAGS)
- DISPOSITIVO PARA LA PRODUCCION DE BOLSAS POLLO

DISPOSITIVO PER RINFORZO CENTRALE SALDATO
 PATCH - HANDLE DEVICE
 DISPOSITIVO PARA BOLSAS CON REFUERZO CENTRAL



11



8

FUSTELLATRICE MOD. SPEEDY PER MANIGLIA BANANA
 BANANA HANDLE CUTTING "SPEEDY" MODEL
 TROQUELADORA MOD. "SPEEDY" PARA ASA BANANA

Saldatrici automatiche UNIVERSALI idonee alla produzione di sacchetti in LDPE - HDPE - PP :


- Servo motore per avanzamento film
- Motore A.C. con Inverter per controllo svolgimento film
- Centralina raffreddamento calandre con scambiatore di calore
- Barre antistatiche anti-shock con generatore
- Tastiera interfaccia operatore per controllo funzioni macchina
- Ciclo operativo macchina gestito da Logica Programmabile (PLC)
- Tele assistenza via Modem

MULTIPURPOSE automatic bag-making machines for LDPE - HDPE - PP bags production :


- Servo motor for film feeding control system
- A.C. motor with Inverter for un-winding control
- Water cooling unit for nip-rolls
- High capacity anti-shock antistatic bars with generator
- Digital display with key-board for parameter setting
- Programmable Logical Control for production management
- Tele-assistance via Modem

Selladora MULTIUSO para la produccion de bolsas en LDPE - HDPE - PP :


- Servo motor para alimentacion material
- Grupo alimentador del film con motor A.C.
- Sistema de enfriamiento a circuito cerrado
- Barras antistaticas anti-shock
- Panel de control remoto para la programacion de la produccion
- Ultima tecnologia en sistema de PLC
- Tele-asistencia via Modem




SALDATURA LATERALE
(BARRA CALDA)
SIDE SEAL
SELLADO LATERAL



SALDATURA LATERALE RINFORZATA
(BARRA CALDA)
HEAVY DUTY SIDE SEAL
SELLADO LATERAL CON REFUERZO



NASTRO SEMPLICE
BOTTOM SEAL
SELLADO DE FONDO
SIMPLE




NASTRO DOPPIO
DOUBLE BOTTOM SEAL
SELLADO DE FONDO
DOBLE

SALDATRICE - BAG-MAKER - SELLADORA		S 500	BM 180 /T-EL Mod. 800	BM 180 /T-EL Mod. 1100	BM 250/T-EL Mod.800	BM 250/T-EL Mod.1100
Larghezza utile - Useful width - Ancho Util	mm	480	800	1100	800	1100
Avanzamento - Feed - Largo de bolsa Min.	mm	50	85	85	85	85
Avanzamento - Feed - Largo de bolsa Max	mm	700	850	850	850	850
Battute / min - Cycles / min. - Ciclos / min.	n/1'	180	180	180	250	250
Aria compressa - Compressed air - Aire comprimido	l/min	150 - 7 bar	400 - 7 bar	500 - 7 bar	400 - 7 bar	500 - 7 bar
Potenza installata - Installed Power - Potencia instalada	Kw	8	18	20	18	20
Peso totale - Total Weight - Peso	Kg	1200	2500	2800	2500	2800
Lunghezza - Length - Largo	mm	3500	6800	6800	6800	6800
Larghezza - Width - Ancho	mm	1150	1700	2000	1700	2000
Altezza - Height - Altura	mm	1300	1500	1500	1500	1500



bfm s.r.l.

COSTRUZIONE MACCHINE
PER MATERIE PLASTICHE



SALDATRICI AUTOMATICHE
AUTOMATIC BAG-MAKING MACHINES
SELLADORAS AUTOMATICAS



**COSTRUZIONE MACCHINE
PER MATERIE PLASTICHE**

21058 SOLBIATE OLONA - ITALY - VIA IV NOVEMBRE, 159
TEL. +39 0331.641.104 - 2 linee - FAX +39 0331.640.177
E-mail: bfm@bfm.it - www.bfm.it