

# **ASTROLYNE**

**ASSEMBLY OF FLEXIBLE HOSES**

## **TUBI PER AEROPULSOMETRI**

I tubi vengono eseguiti nelle lunghezze richieste dal cliente.

Raccordi utilizzati:  
F10x1 - M16x2 - F1/4

## **HOSES FOR AIR GREASE PUMPS**

*Hoses can be made in all lengths required.*

*Fittings:  
F10x1 - 16x2 - F1/4*

### **Riferimento 615/R2**

### **Reference 615/R2**

#### **Diametro**

Interno mm: 6,4

Esterno mm: 15,0

#### **Pressione a 23°C**

Scoppio min bar: 1600

Collaudo bar: 800

Esercizio max bar: 400

#### **Raggio**

Curvatura min mm: 100

#### **Materia prima**

Interno: Gomma Sintetica

Esterno: Gomma Sintetica

Rinforzo: 2 trecce acciaio alto carico

Temperatura utilizzo da -40°C a +100°C

#### **Diameter**

*Internal mm: 6,4*

*External mm: 15,0*

#### **Pressure at 23°C**

*Min burst bar: 1600*

*Test bar: 800*

*Working bar max: 400*

#### **Radius**

*Min bend mm: 100*

#### **Raw material**

*Internal: Syntetic rubber*

*External: Syntetic rubber*

*Reinforcement: 2 high tensile steel braids*

*Temperature range -40°C to +100°C*

